



Dehn Trifazowy Rozdzielacz DSH TNS 255 FM

Indeks: **826340** Producent: **Dehn** Kod producenta: **DSH TNS 255 FM**

Cena: **1,395.41 zł**

Opis

Dehn trifasico kombi DSH TNS 255 FM

Producent: Dehn

Nowoczesny rozdzielacz POHNshield, typ 1 + typ 2 z iskier zoptymalizowany pod kątem efektywnej ochrony przed przepięciami. Idealny do zastosowań w budynkach mieszkalnych i specjalnych, zapewniający kompaktową ochronę urządzeń końcowych. Zgodny z normą EN 61643-11, gwarantujący bezpieczeństwo przed bezpośrednim uderzeniem pioruna.

Z wieloma poziomami ochrony, od formy sieci TN po zdolność gaszenia następczego, Dehn trifasico kombi DSH TNS 255 FM to niezawodna ochrona dla Twoich urządzeń. Maksymalne napięcie stałe AC wynosi 255 V, a prąd udarowy sięga 50 kA. Marka Dehn zapewnia najwyższą jakość i niezawodność.

Zaawansowany kombi-ableiter zapewniający ochronę przed przepięciami o energii specyficznej 625 kJ/om. Idealny do zastosowań w haustechnik, ardebo i verteilerbau. Nie pozostawiaj swoich urządzeń bez odpowiedniej ochrony - wybierz Dehn trifasico kombi DSH TNS 255 FM!

- Kształt siatki DC=nie
- Kształt sieci IT=nie
- Kształt siatki TN=tak
- Kształt siatki TN-C=nie
- Kształt siatki TN-C-S=nie

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.492 kilograms
- **producent:** Dehn
- **waga przedmiotu:** 0.43 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4013364275331, 04013364275331
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784340031
- **punkt znaku wypunktowania:** Kształt siatki DC=nie, Kształt sieci IT=nie, Kształt siatki TN=tak, Kształt siatki TN-C=nie, Kształt siatki TN-C-S=nie
- **numer modelu:** 941405
- **Opis produktu:** Wielopływowo, zoptymalizowany pod kątem zastosowania rozdzielacz POHNshield, typ 1 + typ 2 zgodnie z EN 61643-11 na bazie iskier Oszczędzająca miejsce technologia iskier z zaledwie 1 biegiem TE/Pol umożliwia kompaktowe wykonanie. Do ochrony budynków mieszkalnych i do stosowania w specjalnych zastosowaniach. Umożliwia ochronę urządzeń końcowych. Do ochrony przed przepięciem, również w przypadku bezpośredniego uderzenia pioruna. Możliwość stosowania zgodnie z koncepcją stref ochrony błyskowej w interfejsach 0A - 2. Typ sieci DC - nie. Forma sieci IT - nie. Forma sieci TN - tak. Forma sieci TN-C - nie. Forma sieci TN-C-S - nie.

Forma sieci TN-S - tak. Forma siatki TT - nie. Forma siatki inna: nie. Liczba biegunów 4. Prąd udarowy (10/350 μ s) wynosi 50 kA. Maksymalne napięcie stałe AC wynosi 255 V. Napięcie znamionowe AC wynosi 230 V. Poziom ochrony wynosi 1,5 kV. Poziom ochrony L-N wynosi 1,5 kV. Poziom ochrony L-PE wynosi 1,5 kV. Poziom ochrony N-PE wynosi 1,5 kV. Zdolność gaszenia następczego wynosi 25 kA. Energia specyficzna (W/R) to 625 kJ/om. Maks. Przekrój przewodu sztywny (jedno- / wielodrutowy) wynosi 35 mm².

- **marka:** DEHN
- **ogólne słowo kluczowe:** mehrpoliger; dehn; ardebo; haustechnik; kombi-ableiter; verteilerbau; anwendungsoptimierter; blitz--und-überspannungsschutz; 941405
- **nazwa przedmiotu:** Dehn trifasico kombi DSH TNS 255 FM
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-20T07:27:42.699Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** DSH TNS 255 FM

Parametry

Maksymalne napięcie stałe AC 255 V

Prąd udarowy 50 kA

Zdolność gaszenia następczego 25 kA

Energia specyficzna (W/R) 625 kJ/om

Zdjęcia

