



Dekoder DMX RDM LED CONNEX 16 bits 5CH

Indeks: **699457** Producent: **Mextronic** Kod producenta: **SR-2108A-M5-5**

Cena: **298.59 zł**

Opis

LED CONNEX DMX Decoder RDM 16 bits 5CH 5PIN XLR 5CH 8A 12-36V

Producent: Mextronic

Sunricher prezentuje dekodery DMX512 i RDM SR-2108A-M5-5, idealny do profesjonalnych instalacji oświetlenia. Zapewnia pełne wsparcie dla standardów DMX512, DMX512-A i RDM V1.0. Posiada 5 kanałów wyjściowych, 8A na kanał i obsługuje napięcie 12-24V DC. Dwukierunkowa komunikacja RDM umożliwia łatwe ustawienie adresu DMX. Zintegrowany wyświetlacz cyfrowy i przyciski ułatwiają konfigurację. Oferuje liczne funkcje, takie jak różne krzywe ściemniania i tryby dekodowania DMX.

Dekoder DMX512 RDM SR-2108A-M5-5 to rozwiązanie o wysokiej jakości i niezawodności. Dzięki możliwości regulacji adresu DMX, rozdzielczości wyjściowej i częstotliwości PWM, jest idealny do precyzyjnej kontroli oświetlenia RGBW. Posiada 5 kanałów PWM ze wspólną anodą i różnorodne opcje konfiguracyjne, w tym krzywe gamma i tryby stroboskopowe.

Ten dekodery DMX jest doskonałym narzędziem dla profesjonalistów branży oświetleniowej. Zapewnia zgodność z najnowszymi standardami protokołów DMX i umożliwia zaawansowaną kontrolę nad oświetleniem. Dzięki solidnej konstrukcji i szerokiemu zakresowi funkcji, dekodery DMX512 RDM SR-2108A-M5-5 spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

- **waga opakowania przedmiotu:** 550 grams
- **producent:** Mextronic
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4059267018934
- **zalecane węzły przeglądania:** 20859325031
- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** Sunricher jest dumny z opublikowania naszego dekodera DMX512 i RDM SR-2108A-M5-5 (SR-2108A-M5-3), pełne wsparcie dla najnowszych DMX512, DMX512 (1990), DMX512-A i RDM V1.0 (E1.20 - 2006 ESTA Standard). Dekoder DMX jest wyposażony w 5 kanałów, 8 A na kanał wyjście stałego napięcia i jest dostępny w 12 VDC i 24 VDC. Dla tego kontrolera RGBW-DMX dostępne są liczne wejścia i wyjścia sygnału DMX, w tym XLR, RJ45 i śrubowe DMX. Dwukierunkowa funkcja komunikacji RDM umożliwia na konsoli głównej DMX512 wykrywanie i wyświetlanie informacji dekodera oraz ustawienie adresu DMX. Widoczny cyfrowy wyświetlacz i przyciski umożliwiają ustawienie wielu funkcji, takich jak adres DMX, liczba kanałów wyjściowych, rozdzielczość wyjściowa PWM (8 lub 16 bitów), częstotliwości wyjściowej PWM, krzywe ściemniania strumienia GAMMA i tryb dekodowania DMX. Istnieje łącznie 5 kanałów wyjściowych PWM ze wspólną anodą, a liczba kanałów DMX może być ustawiana w zakresie od 1CH do 5CH. Adres DMX można ustawić i wyświetlać za pomocą numerycznego wyświetlacza cyfrowego. Rozdzielczość wyjściowa 16-bitowa i niska częstotliwość 8-bitowa PWM jest dostępna i można przełączać, a

ustawienie standardowe to 16-bitowy. 10 poziomów częstotliwości wyjściowej PWM jest opcjonalnie od 500 Hz do 30 kHz, ustawienie standardowe wynosi 1 kHz. Krzywa ściemniania promieni gamma jest regulowana w zakresie od 0,1 do 9,9, a funkcja ściemniania logarytmicznego i liniowego ściemniania są opcjonalne. Tryby dekodowania DMX są opcjonalne i umożliwiają dostosowanie jasności każdego kanału wyjściowego, jasności głównego wszystkich kanałów wyjściowych i efektów stroboskopowych. Tryb standardowy to dp1.1. Główne cechy: DMX512 i dekodery RDM na poziomie przemysłowym Odpowiada najnowszym standardom protokołów DMX512, DMX512 (1990), DMX512-A, RDM V1.0 (E1.20 - 2006 ESTA Standard

- **marka:** Mextronic
- **kod unspsc:** 39120000
- **nazwa przedmiotu:** LED CONNEX DMX Decoder RDM 16 bits 5CH 5PIN XLR 5CH 8A 12-36V
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-06-24T17:52:18.612Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** SR-2108A-M5-5

Parametry

Max obciążenie na kanał	8A
Ilość kanałów	5
Zastosowanie	DMX512, RDM
Zakres napięcia	12-24V DC
Waga produktu	550 gramów
Typ produktu	Dekoder LED DMX

Zdjęcia

