



Detektor Wycieków SDT205S Pro-Vac

Indeks: **835643** Producent: **AUTOOL** Kod producenta: **205S**

Cena: **1,603.00 zł**

Opis

SDT205S EVAP Próżniowy wykrywacz wycieków dymu
Podwójne tryby Detektor diagnostyczny wycieku paliwa samochodowego 12V samochodowa maszyna do dymu z przepływomierzem i manometrem do wszystkich pojazdów
Producent: AUTOOL

- **【Dlaczego jest to potrzebne】** 1. Pęknięcie węża podciśnieniowego spowoduje, że mieszanka będzie zbyt gęsta, obroty na biegu jałowym wzrosną, rozgrzany samochód nie będzie dobrze odpalał, silnik przyspieszy, zużycie paliwa znacznie wzrośnie, a rura wydechowa będzie emitować czerni palić. 2. Prędkość biegu jałowego jest łatwa do zatrzymania. 3. Wyciek powietrza w rurze próżniowej spowoduje słabą pracę silnika.
- **【Tryb powietrza i tryb dymu】** Wbudowana pompa powietrza i generator dymu, dzięki czemu nie polega na dodatkowej maszynie powietrznej, idealnej do mobilnej naprawy samochodów! Dym może powstać w ciągu 10 sekund, co znacznie skraca czas diagnostyki. Wartość wydzielania dymu: 6L/min.
- **【Wykrywanie EVAP】** Amerykańskie samochody, które rozpoczęły produkcję w 1996 roku, są wyposażone w porty serwisowe EVAP; w większości amerykańskich samochodów port serwisowy EVAP zwykle znajduje się w komorze silnika. Otwórz plastikową pokrywę portu serwisowego EVAP, a następnie użyj klucza do szpuli, aby wyjąć zawór zwrotny zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie zainstaluj adapter portu serwisowego EVAP i wprowadź dym z portu do systemu wykrywania nieszczelności EVAP.
- **【Zewnętrzny manometr】** Możesz obserwować barometr, aby dokładniej określić, czy rurociąg samochodowy przecieka. Jeśli wskaźnik barometru stale rośnie, nie ma problemu z rurociągiem Twojego samochodu. Jeśli wskaźnik barometru wciąż się zmniejsza, nieszczelność rurociągu w Twoim samochodzie wymaga naprawy i jest test barometru. Wyciek jest szybszy i dokładniejszy.
- **【Zewnętrzny przepływomierz】** Możesz łatwo kontrolować ciśnienie powietrza, ponieważ ciśnienie powietrza w każdej rurze w samochodzie jest inne. Jeśli ciśnienie powietrza będzie zbyt wysokie, rura ulegnie uszkodzeniu, a jeśli ciśnienie powietrza będzie zbyt niskie, nieszczelność nie zostanie wykryta. Dlatego przepływomierz jest bardzo ważny, aby skuteczniej chronić system detekcji. Spraw, aby testowanie było bezpieczniejsze.

Parametry

Napięcie	12V
Wydajność generowania dymu	6L/min
Wymiary	standardowe wymiary dla przenośnych urządzeń diagnostycznych

