



Dunlop TrailMax Moto 110/80 R18 58S

Indeks: **846282** Producent: **Dunlop** Kod producenta: **Trailmax**

Cena: **510.31 zł**

Opis

Dunlop motocykl – TrailMax 110/80 18 58S

Producent: Dunlop

- Trailmax to opona do hulajnogi premium VTC zaprojektowana tak, aby idealnie pasowała do szerokiego zakresu zastosowań
- Bloki bieżnika są samoczynne, co zapewnia wysoki poziom przyczepności na drodze niż w terenie
- Dokładne i bezpieczne w każdym rodzaju terenu
- **klasa efektywności paliwowej UE:** e
- **język:** italian, italian
- **ładowność:** 500 kilograms
- **waga przedmiotu:** 4.796 kilograms
- **klasa przyczepności na mokrej nawierzchni UE:** c
- **punkt znaku wypunktowania:** Trailmax to opona do hulajnogi premium VTC zaprojektowana tak, aby idealnie pasowała do szerokiego zakresu zastosowań, Bloki bieżnika są samoczynne, co zapewnia wysoki poziom przyczepności na drodze niż w terenie, Dokładne i bezpieczne w każdym rodzaju terenu
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Dunlop
- **kod unspsc:** 53100000
- **zalecane maksymalne obciążenie:** 500 kilograms
- **typ dopasowania:** Uniwersalny
- **pory roku:** Lato
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 110/80-18 58S TT
- **numer części:** Trailmax
- **indeks obciążenia:** 58
- **waga przesyłki internetowej:** 5 kilograms
- **kolor:** czarny
- **Ocena prędkości:** S
- **waga opakowania przedmiotu:** 4.796 kilograms
- **szerokość sekcji:** 110 millimeters
- **producent:** Dunlop
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 3188642008428, 03188642008428
- **zalecane węzły przeglądania:** 20773211031
- **numer modelu:** Trailmax
- **zewnętrzny hałas toczenia:** 70 decibels
- **nazwa przedmiotu:** Dunlop motocykl – TrailMax 110/80 18 58S
- **data premiery:** 2016-12-07T00:00:01Z

- **rodzaj konstrukcji:** Radialna
- **data uruchomienia strony produktu:** 2012-12-10T16:25:51.475Z
- **materiał:** guma

Parametry

Szerokość opony 110 mm

Profil opony 80%

Średnica felgi 18 cali

Nośność opony 58

**Klasa efektywności
paliwowej UE** E

**Przyczepność na
mokrej nawierzchni
UE** C

Rodzaj konstrukcji Radialna

**Zalecane maksymalne
obciążenie** 500 kg