



Elastyczny monokrystaliczny panel słoneczny o mocy 25 W i napięciu 12 V do samochodów kempingowych i nie tylko (1 ×10A-Controller)

Indeks: 700495 Producent: RAMSUN Kod producenta: BSY-2107150401

Cena: 374.45 zł

Opis

Elastyczny monokrystaliczny panel słoneczny o mocy 25 W i napięciu 12 V do samochodów kempingowych i nie tylko (1 ×10A-Controller)

Producent: RAMSUN

Elastyczny monokrystaliczny panel słoneczny o mocy 25 W i napięciu 12 V to idealne rozwiązanie do zasilania samochodów kempingowych i innych urządzeń outdoorowych. Dzięki wszechstronnym zastosowaniom, wysokiej jakości materiałom i doskonałej kompatybilności, ten panel słoneczny zapewnia niezawodne źródło energii w każdych warunkach pogodowych.

Panel jest wyposażony w wbudowaną diodę blokującą, która zapobiega rozładowaniu akumulatora w nocy, dzięki czemu płytki drukowane są chronione. Wodoodporna konstrukcja oraz lekka i cienka konstrukcja ułatwiają transport i montaż, sprawiając że jest idealnym rozwiązaniem dla podróżujących i miłośników kempingu.

Rozmiar panelu wynosi 540*280*2.5mm, a jego waga jedynie 0,8 kg. Dzięki doskonałym parametrom, takim jak maksymalna moc 25 W i kompatybilność z systemem 12V, ten panel słoneczny oferuje wydajne i ekologiczne źródło energii dla Twoich przygód na świeżym powietrzu.

- ▶ **Wszechstronne zastosowania:** Łatwy w użyciu w codziennym życiu idealny towarzysz do kamperów, łodzi, namiotów, Oświetlenie słoneczne i inny sprzęt zewnętrzny.
- ▶ **Anti-Backflow:** wbudowana dioda blokująca może zapobiec rozładowaniu akumulatora w nocy. Prąd nie może wtedy cofnąć się i uszkodzić płytki drukowanej w ogniwach.
- ▶ **Wysoka jakość:** monokrystaliczny panel słoneczny z włóknem szklanym i powierzchnią PC sprawia, że panel jest bardziej wytrzymały. Wodoodporna konstrukcja sprawia, że nadaje się na każdą pogodę.
- ▶ **Doskonała kompatybilność:** 1 elastyczna płyta jest odpowiednia dla systemu 12V. 2 płytki mogą być używane do systemów 24V szeregowo i 12V równolegle.
- ▶ **Rozmiar i waga:** 540*280*2.5mm; 0,8 kg. Ten panel słoneczny ma moc 25 W, jednak ma tylko 0,08 cala grubości i waży tylko 0,8 kg. Ułatwia to transport i zawieszenie.

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.8 kilograms
- **producent:** RAMSUN
- **waga przedmiotu:** 560 grams
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0774034324196, 774034324196

- **zalecane węzły przeglądanía:** 27006662031
- **punkt znaku wypunktowania:** ► Wszechstronne zastosowania: Łatwy w użyciu w codziennym życiu idealny towarzysz do kamperów, łodzi, namiotów, Oświetlenie słoneczne i inny sprzęt zewnętrzny., ► Anti-Backflow: wbudowana dioda blokująca może zapobiec rozładowaniu akumulatora w nocy. Prąd nie może wtedy cofnąć się i uszkodzić płytki drukowanej w ogniwach., ► Wysoka jakość: monokrystaliczny panel słoneczny z włóknem szklanym i powierzchnią PC sprawia, że panel jest bardziej wytrzymały. Wodoodporna konstrukcja sprawia, że nadaje się na każdą pogodę., ► Doskonała kompatybilność: 1 elastyczna płyta jest odpowiednia dla systemu 12V. 2 płytki mogą być używane do systemów 24V szeregowo i 12V równoległe., ► Rozmiar i waga: 540*280*2.5mm; 0,8 kg. Ten panel słoneczny ma moc 25 W, jednak ma tylko 0,08 cala grubości i waży tylko 0,8 kg. Ułatwia to transport i zawieszenie.
- **numer modelu:** BSY-2107150401
- **Opis produktu:** Informacje o produkcie Waga: 560g Rozmiar: 540*280*2.5mm Rozmiar opakowania: 680x300x30mm Waga opakowania: 570g + 150g (kontroler) Okres gwarancji: jeden rok Lista rzeczy do spakowania: 1 * Panel słoneczny 1 * 10A kontroler słoneczny (opcjonalnie) Ogólne instrukcje (Rozmiar jest mierzony ręcznie, występuje pewien błąd.) Parametr Maksymalna moc (pmax): 25 W Napięcie obwodu otwartego (voc): 20 V Maksymalne napięcie zasilania (vmpp): 18 V Prąd zwarciaowy (isc): 1,5A Maksymalny prąd mocy (imp): 1,25A Wyjście: MC4 18V standardowe warunki testowe AM=1,5 Natężenie promieniowania = 1000 W/m² Temperatura = 25°C
- **marka:** RAMSUN
- **nazwa przedmiotu:** Elastyczny monokrystaliczny panel słoneczny o mocy 25 W i napięciu 12 V do samochodów kempingowych i nie tylko (1 ×10A-Controller)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-08-18T09:27:38.841Z
- **numer części:** BSY-2107150401

Parametry

Maksymalna moc (Pmax)	25 W
Napięcie obwodu otwartego (Voc)	20 V
Maksymalne napięcie zasilania (Vmpp)	18 V
Prąd zwarciaowy (Isc)	1,5 A
Maksymalny prąd mocy (Imp)	1,25 A

Zdjęcia



30°
Bent Less Than 30 Degree