



Elektromechaniczny Napęd Liniowy 12V 6000N - PUSOKEI

Indeks: **741599** Producent: **PUSOKEI** Kod producenta: **PUSOKEIedcuwg1sob4334**

Cena: **363.97 zł**

Opis

Prąd stały 12 V napęd liniowy, 6000 N / 4000 N maks. skok 300 mm skok-silnik elektryczny do pojazdów medycznych, wydajny napęd liniowy

Producent: PUSOKEI

- **【Heavy Duty】** Siłownik może zapewniać siłę pchania lub ciągnięcia do 6000 N / 4000 N i prędkość przesuwu do 4,5 mm / s na biegu jałowym. Wspaniale jest używać siłownika z naszym kontrolerem, który pomaga sterować siłownikiem do przodu i do tyłu.
- **【Cechy】** Obudowa wykonana ze stopu aluminium, wysokowydajny silnik, klasa ochrony IP54, uszczelniona przed kurzem, wodą i korozją, odpowiednia do użytku na zewnątrz. Wewnętrzny przełącznik podnoszenia, wyłącza się automatycznie, gdy silnik pracuje na biegu jałowym.
- **【Bezpieczny w użyciu】** Z niezawodną wydajnością, wrażliwą, stabilną pracą. Dobra adaptacyjność do środowiska. Ochrona przed zwarcie, ochrona przed wstrząsami.
- **【Siłownik liniowy】** Ten siłownik liniowy jest siłownikiem, który wysuwa się stosunkowo szybko. Typowe zastosowania to napęd bram elektrycznych, automatycznych okien i innych zespołów automatyki domowej.
- **【Szerokie zastosowanie】** Szeroko stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, medycznym i inżynieryjnym, maszynach rolniczych, systemie ślubnym, przemysłowym elektrycznym systemie podnoszenia, medycznym łóżku elektrycznym, łóżku chirurgicznym, łóżku trakcyjnym, elektrycznej sofie, elektrycznej dźwigni podnoszenia, kabinie elektrycznej, elektrycznym szyberdach, elektrycznym wózek inwalidzki itp.

- **waga opakowania przedmiotu:** 2.39 kilograms
- **producent:** PUSOKEI
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 9466452359843
- **zalecane węzły przeglądania:** 20852519031, 27006341031
- **punkt znaku wypunktowania:** **【Heavy Duty】** Siłownik może zapewniać siłę pchania lub ciągnięcia do 6000 N / 4000 N i prędkość przesuwu do 4,5 mm / s na biegu jałowym. Wspaniale jest używać siłownika z naszym kontrolerem, który pomaga sterować siłownikiem do przodu i do tyłu., **【Cechy】** Obudowa wykonana ze stopu aluminium, wysokowydajny silnik, klasa ochrony IP54, uszczelniona przed kurzem, wodą i korozją, odpowiednia do użytku na zewnątrz. Wewnętrzny przełącznik podnoszenia, wyłącza się automatycznie, gdy silnik pracuje na biegu jałowym., **【Bezpieczny w użyciu】** Z niezawodną wydajnością, wrażliwą, stabilną pracą. Dobra adaptacyjność do środowiska. Ochrona przed zwarcie, ochrona przed wstrząsami., **【Siłownik liniowy】** Ten siłownik liniowy jest siłownikiem, który wysuwa się stosunkowo szybko. Typowe zastosowania to napęd bram elektrycznych, automatycznych okien i innych zespołów automatyki domowej., **【Szerokie zastosowanie】** Szeroko stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, medycznym i inżynieryjnym, maszynach rolniczych, systemie ślubnym, przemysłowym elektrycznym systemie podnoszenia, medycznym łóżku elektrycznym, łóżku chirurgicznym, łóżku trakcyjnym, elektrycznej sofie, elektrycznej dźwigni podnoszenia, kabinie elektrycznej, elektrycznym szyberdach, elektrycznym wózek inwalidzki itp.

- **numer modelu:** Hopc-GS02578RY4-1021b
- **Opis produktu:** Dane techniczne: Materiał: metal Napięcie: DC 12 V. Maksymalne naciskanie/ciągnięcie: ok. 6000 N / 4000 N. Długość skoku: ok. 300 mm. Liczba obrotów na biegu jałowym: maks. 4,5 mm/s. Znamionowy współczynnik obciążenia: 3,5 mm/s Temperatura otoczenia: -26°C do + 65°C. Standardowy poziom ochrony: IP54 Wbudowany wyłącznik podnośnika: tak Kolor: srebrny Waga: 2505 g Ilość: 1 sztuka Zawartość przesyłki: 1 x napęd liniowy.
- **marka:** PUSOKEI
- **specjalna funkcja:** default
- **nazwa przedmiotu:** Prąd stały 12 V napęd liniowy, 6000 N / 4000 N maks. skok 300 mm skok-silnik elektryczny do pojazdów medycznych, wydajny napęd liniowy
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-06-23T16:16:13.359Z
- **numer części:** PUSOKEIedcuwg1sob4334

Parametry

Materiał	metal
Napięcie	DC 12 V
Maksymalne obciążenie	6000 N / 4000 N
Długość skoku	300 mm
Prędkość przesuwu	max. 4,5 mm/s
Temperatura pracy	-26°C do +65°C
Waga	2505 g

Zdjęcia

