



Elektryczny Siłownik Liniowy 300N IP45, Silnik 12V 30 Mm/s JS-TGZ-U1 (200mm)

Indeks: **814392** Producent: **Hilitand** Kod producenta: **Hilitande3dtdcx68fg6073-11**

Cena: **191.74 zł**

Opis

Elektryczny Siłownik Liniowy 300N, Silnik Prądu Stałego 12 V 30 Mm/S do Wielu Zastosowań JS-TGZ-U1 IP45(200mm)

Producent: Hilitand

- **SIŁOWNIK LINIOWY:** Siłownik elektryczny jest elektrycznym urządzeniem napędowym, które przekształca ruch obrotowy silnika w liniowy ruch posuwisto-zwrotny.
- **OBCIĄŻENIE:** 300N Po zwolnieniu silnika przez przekładnię, napędza parę nakrętek śrubowych. Przekręć ruch obrotowy silnika na ruch liniowy i użyj silnika do odwrócenia popychacza, aby zakończyć działanie siłownika. Złożone ruchy, takie jak obracanie i potrząsanie, można wykonywać za pomocą różnych dźwigni, wahaczy lub korbowodów.
- **PRĘDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA:** Przy pracy z dużą prędkością 300 mm / s wydajność robocza jest wyższa.
- **STANDARDOWY ROZMIAR MONTAŻU:** Skok + 105mm Korpus w całości z aluminium, trwały.
- **SKOK:** 200 mm / 250 mm (opcja) Zmieniając długość ramienia dźwigni, można zwiększyć lub zmniejszyć skok.
- **zawarte komponenty:** inc
- **waga przedmiotu:** 1338.5 grams
- **punkt znaku wypunktowania:** SIŁOWNIK LINIOWY: Siłownik elektryczny jest elektrycznym urządzeniem napędowym, które przekształca ruch obrotowy silnika w liniowy ruch posuwisto-zwrotny., OBCIĄŻENIE: 300N Po zwolnieniu silnika przez przekładnię, napędza parę nakrętek śrubowych. Przekręć ruch obrotowy silnika na ruch liniowy i użyj silnika do odwrócenia popychacza, aby zakończyć działanie siłownika. Złożone ruchy, takie jak obracanie i potrząsanie, można wykonywać za pomocą różnych dźwigni, wahaczy lub korbowodów., PRĘDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA: Przy pracy z dużą prędkością 300 mm / s wydajność robocza jest wyższa., STANDARDOWY ROZMIAR MONTAŻU: Skok + 105mm Korpus w całości z aluminium, trwały., SKOK: 200 mm / 250 mm (opcja) Zmieniając długość ramienia dźwigni, można zwiększyć lub zmniejszyć skok.
- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** Specyfikacja: Typ elementu: siłownik liniowy Model: JS-TGZ-U1 Skok: 200 mm / 250 mm (opcjonalnie) Napięcie: 12 V DC Moc silnika: 25 W Standardowy rozmiar instalacji: skok + 105 mm Ładowność: 300N Prędkość bez obciążenia: 30 mm / s Wydajność pracy: 10% Temperatura otoczenia: -5 °C ~ + 50 °C Poziom ochrony: IP45 Wbudowany wyłącznik krańcowy, którego nie można regulować po dostawie Hałas:
- **marka:** Hilitand
- **rodzaj wykończenia:** Finish
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 200mm
- **numer części:** Hilitande3dtdcx68fg6073-11
- **waga opakowania przedmiotu:** 1338.5 grams
- **producent:** Hilitand
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 9182428342489
- **zalecane węzły przeglądania:** 20658725031, 27006341031

- **nazwa przedmiotu:** Elektryczny Siłownik Liniowy 300N, Silnik Prądu Stałego 12 V 30 Mm/S do Wielu Zastosowań JS-TGZ-U1 IP45(200mm)
- **rodzaj źródła zasilania:** PowerSource
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-05-07T00:00:00.000Z
- **materiał:** Material

Parametry

Napięcie zasilania	12V DC
Maksymalne obciążenie	300N
Prędkość bez obciążenia	30 mm/s
Materiał obudowy	Aluminium
Wymiary	200mm (skok) / 250mm (opcja)
Poziom ochrony	IP45
Waga całkowita	1338.5 g

Zdjęcia

