



Elektryczny Zawór Kulowy Mosiężny 220 V 50 mm

Indeks: **678211** Producent: **ViaGasaFamido** Kod producenta: **ViaGasaFamidoxhmvoypedi**

Cena: **347.76 zł**

Opis

Elektryczny Zawór Kulowy 220 V Dn50 Gwint G2 2-Drożny 3-Przewodowy Sterowanie 2-Punktowe Mosiężny Zawór Kulowy Z Siłownikiem Do Wody Powietrza I Oleju

Producent: ViaGasaFamido

- **【WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁY】** : Ten elektryczny zawór kulowy jest wykonany z wysokiej jakości mosiądzu, stali nierdzewnej 304, stopu aluminium i tworzywa ABS, które jest trwałe i trwałe.
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.37 kilograms
- **producent:** ViaGasaFamido
- **waga przedmiotu:** 0.1 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0711632062877, 711632062877
- **zalecane węzły przeglądania:** 27008477031
- **punkt znaku wypunktowania:** **【WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁY】** : Ten elektryczny zawór kulowy jest wykonany z wysokiej jakości mosiądzu, stali nierdzewnej 304, stopu aluminium i tworzywa ABS, które jest trwałe i trwałe.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Opis produktu:** Specyfikacja: Materiał: mosiądz (zawór), stal nierdzewna 304 (mostek), specjalna guma (uszczelka), stop aluminium (podstawa sterownika), tworzywo sztuczne ABS (osłona sterownika). Typ: 2-drożne 3-przewodowe sterowanie 2-punktowe Silnik kierowcy: Hysteresynchroniczny. Napięcie robocze sterownika: AC 220 V Pobór mocy: ≤ 7,5 VA. Ciśnienie zaworu: 1,6 MPa. Dopuszczalna różnica ciśnienia: ≤ 0,13 MPa. Odpowiedni płyn: zimna woda, gorąca woda Odpowiednia temperatura cieczy: 2 °C – 95 °C Temperatura otoczenia: 0 °C – 60 °C. Czas otwarcia: około 10 s Czas zamknięcia: ok. 5 s. Przyłącze zaworu: G2 (DN50) Waga: ok. 1412 g Metoda okablowania: SR (dwukolorowe): COM BR (brązowy): zawór zamknięty BL (niebieski): zawór otwarty Zakres dostawy: 1 x zmotoryzowany zawór kulowy. Montaż: 1. Przed instalacją należy przerwać zasilanie i zainstalować przez specjalistów. 2. Kierunek przepływu musi być zgodny ze strzałką kierunku na korpusie zaworu. 3. Zawór powinien znajdować się nad miską wody wentylatora, aby krople wody wpadały do miski z wodą. 4. Zawór i sterownik muszą być zainstalowane w pozycji ± 60 ° w kierunku pionowym, co najmniej 30 mm miejsca na demontaż. 5. Nie można łączyć dwóch lub więcej zaworów równoległych. Jeśli konieczne jest połączenie równoległe, należy użyć przekaźnika do izolacji. 6. Zainstalowany zawór najpierw i ciśnienie próbne z przewodem rurowym, a następnie podłączyć kierowcę. 7. Sterownik musi być niezawodnie uziemiony przewodami o średnicy co najmniej 1,5 mm². Inne przewody muszą być zgodne z odpowiednimi normami elektryka.
- **marka:** ViaGasaFamido
- **nazwa przedmiotu:** Elektryczny Zawór Kulowy 220 V Dn50 Gwint G2 2-Drożny 3-Przewodowy Sterowanie 2-Punktowe Mosiężny Zawór Kulowy Z Siłownikiem Do Wody Powietrza I Oleju
- **wykończenie zewnętrzne:** Mosiądz, Stal nierdzewna
- **data uruchomienia strony produktu:** 2019-09-26T10:15:00.348Z

- **materiał:** Kupfer
- **numer części:** ViaGasaFamidoxhmvoypedi
- **liczba portów:** 2

Parametry

Napięcie robocze	AC 220 V
Ciśnienie robocze	1,6 MPa
Marka	ViaGasaFamido
Materiał	Mosiądz, Stal nierdzewna
Waga	約 1412 g

Zdjęcia

