



EMOS KOS25 Bęben Kablowy 25m z Gniazdami CEE i Schuko

Indeks: **799152** Producent: **EMOS** Kod producenta: **P192250**

Cena: **426.79 zł**

Opis

EMOS P192250 bęben kablowy na plac budowy, przemysłowy, kemping, prąd energetyczny, 25 m kabel z 3 gniazdami (1 x CEE, 2 x zestyk ochronny), IP 44 do użytku na zewnątrz, wtyczka CEE

Producent: EMOS

Bęben kablowy EMOS P192250 to idealne rozwiązanie do pracy na placu budowy, w przemyśle, podczas kempingu czy przy zastosowaniu prądu energetycznego. Z 25-metrowym kablem o przekroju 1,5 mm² oraz 3 gniazdami (1 x CEE, 2 x zestyk ochronny) zapewnia niezawodne zasilanie. Klasa ochrony IP44 pozwala na użytkowanie na zewnątrz w różnych warunkach.

Dzięki możliwości obciążenia do 16 A przy 230 V rozwiniętego kabla, bęben kablowy EMOS P192250 gwarantuje efektywne działanie. Wykonany ze standardem Schuko, idealnie nadaje się do użytku za granicą, takich jak Niemcy, Austria czy Szwecja. Stabilna podstawa i amortyzacja wstrząsów sprawiają, że produkt ten to niezawodne wsparcie w każdych warunkach.

Produkt marki EMOS cechuje się solidnym wykonaniem i wysoką jakością materiałów. Dzięki zabezpieczeniu przed przegrzaniem oraz możliwości obciążenia do 1100 W przy 230 V, bęben kablowy EMOS P192250 to niezbędne narzędzie dla profesjonalistów i entuzjastów technologii. Zapewnij sobie niezależność energetyczną z tym wysokiej klasy produktem.

- Długość kabla: 25 m / przekrój: 1,5 mm² / Nazwa: H07RN-F / Materiał: guma
- Liczba gniazd: 1x CEE (16 A), 2x SCHUKO; zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Maks. Obciążenie nawijanego kabla przy 230 V: 4,8 A maks. /1100 W; maks. Obciążenie rozwiniętego kabla przy 230 V: 16 A maks. /3680 W
- Maks. Obciążenie nawijanego kabla przy 400 V: 6,25 A maks./2 500 W; maks. Obciążenie rozwiniętego kabla przy 400 V: 12,5 A maks./5 000 W
- Klasa ochrony IP44 – nadaje się do użytku na zewnątrz, na kemping, na zewnątrz, na budowie, do pracy ciągłej
- Amortyzująca wstrząsy, stabilna podstawa
- Ten produkt jest wykonany ze standardem Schuko. Nadaje się do użytku w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji lub we Włoszech. Produkt nie jest kompatybilny we Francji, Polsce, Czechach, UK lub Belgii
- **waga przedmiotu:** 7815 grams
- **Nazwa modelu:** P192250
- **punkt znaku wypunktowania:** Długość kabla: 25 m / przekrój: 1,5 mm² / Nazwa: H07RN-F / Materiał: guma, Liczba

gniazd: 1x CEE (16 A), 2x SCHUKO; zabezpieczenie przed przegrzaniem, Maks. Obciążenie nawijanego kabla przy 230 V: 4,8 A maks. /1100 W; maks. Obciążenie rozwiniętego kabla przy 230 V: 16 A maks. /3680 W, Maks. Obciążenie nawijanego kabla przy 400 V: 6,25 A maks./2 500 W; maks. Obciążenie rozwiniętego kabla przy 400 V: 12,5 A maks./5 000 W, Klasa ochrony IP44 – nadaje się do użytku na zewnątrz, na kemping, na zewnątrz, na budowie, do pracy ciągłej, Amortyzująca wstrząsy, stabilna podstawa, Ten produkt jest wykonany ze standardem Schuko. Nadaje się do użytku w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji lub we Włoszech. Produkt nie jest kompatybilny we Francji, Polsce, Czechach, UK lub Belgii

- **marka:** EMOS
- **ogólne słowo kluczowe:** EMOS EMOS market budowlany bębny kablowe EMOS bębny kablowe EMOS EMOS market budowlany EMOS bęben kablowy
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 25 Meter; 1,5 mm
- **opis gwarancji:** 2 lata.
- **numer części:** P192250
- **nazwa typu elementu:** EMOS Bęben kablowy na plac budowy, przemysłowy, kempingowy, kabel 25 m z 3 gniazdami (1 x CEE, 2 x zestyk ochronny), IP 44 do użytku na zewnątrz, wtyczka CEE
- **waga opakowania przedmiotu:** 8.23 kilograms
- **producent:** EMOS
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8592920025062, 08592920025062
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784344031, 20784133031
- **numer modelu:** P192250
- **nazwa przedmiotu:** EMOS P192250 bęben kablowy na plac budowy, przemysłowy, kemping, prąd energetyczny, 25 m kabel z 3 gniazdami (1 x CEE, 2 x zestyk ochronny), IP 44 do użytku na zewnątrz, wtyczka CEE
- **rodzaj źródła zasilania:** Prąd zmienny
- **data premiery:** 2019-04-01T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-01T05:36:44.136Z

Parametry

Długość kabla	25 m
Przekrój kabla	1,5 mm ²
Ilość gniazd	1x CEE, 2x Schuko
Maksymalne obciążenie (230V)	16 A / 3680 W
Klasa ochrony	IP44
Waga	7815 g

Zdjęcia

