



ENT 16270 Frez Węglkowy 8mm do Klejenia Szuflad

Indeks: **774932** Producent: **ENT European Norm Tools** Kod producenta: **16270**

Cena: **241.24 zł**

Opis

ENT 16270 Frez do klejenia szuflad w węglu, trzpień (S) 8 mm, średnica (D1) 25,4 mm, NL1 12,7 mm, D2 19 mm, NL2 3,97 mm, SL 32 mm

Producent: ENT European Norm Tools

- Wałek (S) 8 mm, długość wałka (SL) 32 mm
- Średnica (D1) 25,4 mm, długość efektywna (NL1) 12,7 mm
- Średnica (D2) 19 mm, długość efektywna (NL2) 3,97 mm
- Cięcie (Z) 2, węglak
- Do klejenia szuflad, drewnianych skrzynek itp. Profil zapewnia większą powierzchnię klejenia dla dodatkowej stabilności.
- **średnica przedmiotu:** millimeters
- **waga przedmiotu:** 0.04 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** Wałek (S) 8 mm, długość wałka (SL) 32 mm, Średnica (D1) 25,4 mm, długość efektywna (NL1) 12,7 mm, Średnica (D2) 19 mm, długość efektywna (NL2) 3,97 mm, Cięcie (Z) 2, węglak, Do klejenia szuflad, drewnianych skrzynek itp. Profil zapewnia większą powierzchnię klejenia dla dodatkowej stabilności.
- **Opis produktu:** Od 2003 ENT European Norm Tools uchodzi za niezawodnego partnera w obszarze napędzanych maszynowo narzędzi do obróbki drewna. Z ponad 2000 różnych produktów, ENT oferuje szeroki wybór narzędzi o bardzo dobrym stosunku jakości do ceny. Przekonaj się sam o doskonałej jakości produktów ENT.
- **marka:** ENT European Norm Tools
- **rodzaj wykończenia:** Chrom
- **numer części:** 16270
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.05 kilograms
- **producent:** ENT European Norm Tools
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4040932162700
- **zalecane węzły przeglądania:** 20786280031
- **numer modelu:** 16270
- **nazwa przedmiotu:** ENT 16270 Frez do klejenia szuflad w węglu, trzpień (S) 8 mm, średnica (D1) 25,4 mm, NL1 12,7 mm, D2 19 mm, NL2 3,97 mm, SL 32 mm
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-14T11:09:25.243Z
- **materiał:** Węglak wolframu
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Materiał Węglik wolframu

Średnica robocza (D1) 25,4 mm

Długość wałka (SL) 32 mm

Średnica trzpienia (S) 8 mm

Długość efektywna 1 (NL1) 12,7 mm

Długość efektywna 2 (NL2) 3,97 mm

Cięcie (Z) 2

Zdjęcia

