



EPEVER® 30A Solar Charge Controller 12V/24V Solar Panel Battery Charge Regulator z wyświetlaczem LCD i podwójnymi portami USB - VS3024AU

Indeks: 698669 Producent: SolaMr Kod producenta: VS3024AU

Cena: 280.98 zł

Opis

EPEVER® 30A Solar Charge Controller 12V/24V Solar Panel Battery Charge Regulator z wyświetlaczem LCD i podwójnymi portami USB - VS3024AU

Producent: SolaMr

- **【Wysoka jakość i bezpieczeństwo】**. Przyjęte wysokiej jakości komponenty ST, IR i Infineon, terminale posiadają certyfikaty UL i VDE, upewnij się, że produkt jest trwały, produkt jest bezpieczniejszy i bardziej niezawodny.
- **【Wyświetlacz LCD】** LCD konstrukcja wyświetlacza, dynamicznie wyświetla dane operacyjne urządzenia i stan pracy.
- **【Podwójne porty wyjściowe USB】** USB zapewniają zasilanie 5VDC/2,4A, mogą ładować urządzenia elektroniczne i posiadają zabezpieczenie przed zwarcie.
- **【3】** 3-Stage intelligent PWM charging : Bulk, Boost/Equalize, Float, And Support 3 charging options: Sealed, Gel i Flooded.
- Wielokrotna ochrona **【PV Reverse Polarity, Battery Reverse Polarity, Battery Over Voltage, Battery Over Discharge, Battery Overheating, Load Short Circuit, Load Overload, Controller Overheating itp.**

- **kolor:** 30A24V
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.67 kilograms
- **producent:** SolaMr
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0680465250006, 680465250006
- **zalecane węzły przeglądania:** 27008020031
- **punkt znaku wypunktowania:** **【Wysoka jakość i bezpieczeństwo】**. Przyjęte wysokiej jakości komponenty ST, IR i Infineon, terminale posiadają certyfikaty UL i VDE, upewnij się, że produkt jest trwały, produkt jest bezpieczniejszy i bardziej niezawodny., **【Wyświetlacz LCD】** LCD konstrukcja wyświetlacza, dynamicznie wyświetla dane operacyjne urządzenia i stan pracy., **【Podwójne porty wyjściowe USB】** USB zapewniają zasilanie 5VDC/2,4A, mogą ładować urządzenia elektroniczne i posiadają zabezpieczenie przed zwarcie., **【3】** 3-Stage intelligent PWM charging : Bulk, Boost/Equalize, Float, And Support 3 charging options: Sealed, Gel i Flooded., Wielokrotna ochrona **【PV Reverse Polarity, Battery Reverse Polarity, Battery Over Voltage, Battery Over Discharge, Battery Overheating, Load Short Circuit, Load Overload, Controller Overheating itp.**
- **Opis produktu:** ★ Opisy: • Przyjmuje najbardziej zaawansowaną technikę cyfrową • Konstrukcja wyświetlacza LCD Double USB • Obsługa 3-opcji ładowania: uszczelnione, żelowe i zalane • 3-stopniowe inteligentne ładowanie PWM: Bulk, Boost/Equalize, Float • Wiele trybów kontroli obciążenia: Światło włączone/wyłączone, tryb testowy, tryb ręczny, tryb podwójnego czasu. < Br> • Funkcja statystyki energetycznej • Funkcja kompensacji temperatury baterii • Rozbudowana ochrona elektroniczna ★ Specyfikacja: Model: VS3024AU Nominalne napięcie systemu: 12V/24VDC

Auto Znaczony prąd ładowania/rozładowania: 30A Max. Napięcie otwartego obwodu fotowoltaicznego: 50V Zakres napięcia wejściowego baterii: 9V ~ 32V Typ baterii: uszczelniony (domyślnie) /Żel o zalanym Wyjście USB: 5VDC/2.4A (łącznie) Zakres temperatury LCD: -20°C ~ 70°C Temperatura środowiska roboczego: -25°C ~ +55°C (Produkt może pracować ciągle przy pełnym obciążeniu) Współczynnik kompensacji temperatury: -3mV / °C ★ Lista pakietów: 1 x Solar Charge Controller 1 x Instrukcja obsługi 【UWAGA:】 ▲ Koniec baterii musi być zainstalowany z ubezpieczeniem. Zaleca się, aby odległość instalacji nie przekraczała 150mm.< Br> ▲ Jeśli falownik ma być podłączony do systemu, podłącz falownik bezpośrednio do akumulatora, a nie do strony obciążenia sterownika. < Br>

- **marka:** EPEVER
- **nazwa przedmiotu:** EPEVER® 30A Solar Charge Controller 12V/24V Solar Panel Battery Charge Regulator z wyświetlaczem LCD i podwójnymi portami USB - VS3024AU
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-01-29T21:28:46.511Z
- **numer części:** VS3024AU

Parametry

Napięcie	12V/24V
Prąd ładowania	30A
Waga	0.67 kg
Typ baterii	Uszczelniony, żelowy, zalany
Zakres temperatury pracy	-25°C do +55°C

Zdjęcia

