



EPEVER® Tracer 3215BN - Regulator ładowania MPPT 30A 12V/24V 150V

Indeks: **721822** Producent: **SolarV** Kod producenta: **Tracer BN**

Cena: **832.50 zł**

Opis

EPEVER® Tracer3215BN EPSolar MPPT regulator ładowania 30 A automatyczne wykrywanie 12 V/24 V 150 V

Producent: SolarV®

Regulator ładowania MPPT EPEVER Tracer3215BN to zaawansowane urządzenie do efektywnego ładowania baterii kwasowo-ołowiowych i litowych. Posiada obszerny system ochrony przed przeciążeniem i zwarciami, gwarantując bezpieczne użytkowanie. Konstrukcja z odlewanego aluminium zapewnia doskonałe właściwości odprowadzania ciepła, co sprawia, że regulator jest nie tylko efektywny, ale także trwały.

Dzięki automatycznemu wykrywaniu napięcia 12V lub 24V oraz maksymalnemu napięciu na PV wynoszącemu 150V, regulator EPEVER Tracer3215BN zapewnia optymalne warunki ładowania. Możliwość zastosowania różnych typów baterii, w tym AGM, GEL, Flooded oraz baterii litowych, sprawia, że jest wszechstronnym rozwiązaniem dla instalacji fotowoltaicznych.

Regulator MPPT EPEVER Tracer3215BN to niezawodne urządzenie, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Z certyfikatami CE i RoHS oraz 2-letnią gwarancją producenta, możesz być pewny, że Twój system ładowania działać będzie bezawaryjnie przez długi czas.

- [Highlights] Zaawansowana technologia MPPT (Maximum Power Point Tracking) o efektywności nie mniejszej niż 99,5%. Konstrukcja z odlewanego aluminium zapewnia doskonałe właściwości odprowadzania ciepła.
- [Specyfikacje techniczne] Napięcie nominalne: 12/24VDC Auto; Moc ładowania: 390W/12V, 780W/24V; Prąd ładowania: 30A; Prąd rozładowania: 30A; Maksymalne napięcie na PV w stanie jałowym: 150V; Interfejs RS485: 5VDC/100mA; Zakres temperatury pracy: -35°C do +55°C; Stopień ochrony: IP30; Wymiary: 281x160x60mm; Waga: 2,3 kg.
- [Funkcje ochronne] Obszerny elektroniczny system ochrony przed odwróconym biegiem PV, przeciążeniem prądem ładowania PV, zwarciami PV; nadmiernym i niedostatecznym napięciem na wejściu zasilacza; odwróconym biegiem baterii, nadmiernym i niedostatecznym napięciem oraz nadmiernym rozładowaniem baterii; zwarciami i przeciążeniem obciążenia; przegrzewaniem.
- [Wspierane typy baterii] Bateria kwasowo-ołowiowa: AGM, GEL, Flooded, Użytkownik; Bateria litowa (wymagane dodatkowe akcesoria EPEVER, takie jak eBox-Wifi/Bluetooth, kabel USB-RS485 do konfiguracji parametrów baterii litowej i użytkownika).
- [Certyfikaty i gwarancja] Certyfikaty CE i RoHS, 2 lata gwarancji producenta.

- **waga opakowania przedmiotu:** 2.46 kilograms
- **producent:** SolarV®

- **waga przedmiotu:** 2.3 pounds
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4260558570486
- **zalecane węzły przegładania:** 27008019031, 20852619031
- **punkt znaku wypunktowania:** [Highlights] Zaawansowana technologia MPPT (Maximum Power Point Tracking) o efektywności nie mniejszej niż 99,5%. Konstrukcja z odlewanego aluminium zapewnia doskonałe właściwości odprowadzania ciepła., [Specyfikacje techniczne] Napięcie nominalne: 12/24VDC Auto; Moc ładowania: 390W/12V, 780W/24V; Prąd ładowania: 30A; Prąd rozładowania: 30A; Maksymalne napięcie na PV w stanie jałowym: 150V; Interfejs RS485: 5VDC/100mA; Zakres temperatury pracy: -35°C do +55°C; Stopień ochrony: IP30; Wymiary: 28116060mm; Waga: 2,3 kg., [Funkcje ochronne] Obszerny elektroniczny system ochrony przed odwróconym biegiem PV, przeciążeniem prądem ładowania PV, zwarciami PV; nadmiernym i niedostatecznym napięciem na wejściu zasilacza; odwróconym biegiem baterii, nadmiernym i niedostatecznym napięciem oraz nadmiernym rozładowaniem baterii; zwarciami i przeciążeniem obciążenia; przegrzewaniem., [Wspierane typy baterii] Bateria kwasowo-ołowiowa: AGM, GEL, Flooded, Użytkownik; Bateria litowa (wymagane dodatkowe akcesoria EPEVER, takie jak eBox-Wifi/Bluetooth, kabel USB-RS485 do konfiguracji parametrów baterii litowej i użytkownika)., [Certyfikaty i gwarancja] Certyfikaty CE i RoHS, 2 lata gwarancji producenta.
- **numer modelu:** Tracer3215BN (30A, 12/24V)
- **Opis produktu:** EPEVER Tracer3215BN EPSolar MPPT regulator ładowania 30 A automatyczne wykrywanie 12 V/24 V 150 V
- **marka:** EPEVER
- **nazwa przedmiotu:** EPEVER® Tracer3215BN EPSolar MPPT regulator ładowania 30 A automatyczne wykrywanie 12 V/24 V 150 V
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-17T07:09:22.713Z
- **rozmiar:** Tracer3215BN (30A, 12/24V)
- **numer części:** Tracer BN

Parametry

Napięcie nominalne	12/24VDC Auto
Maksymalny prąd ładowania	30A
Moc ładowania	390W/12V, 780W/24V
Maksymalne napięcie na PV	150V
Zakres temperatury pracy	-35°C do +55°C
Waga	2,3 kg

Zdjęcia

