



Erwin Weiß SCT 845 - Miernik Sygnału DVB-S/S2, DVB-T/T2 i DVB-C

Indeks: **844062** Producent: **Erwin Weiß GmbH** Kod producenta: **1964**

Cena: 840.39 zł

Opis

Erwin Weiß GmbH Summit SCT 845 miernik do DVB-S/S2 (SAT) DVB-T/T2 (naziemny H.265) i DVB-C (kabel)

Producent: Erwin Weiß GmbH

- Zmodyfikowane oprogramowanie z niemiecką listą kanałów do Astra 19.2, szczegółowa instrukcja obsługi w języku niemieckim z przykładem targów, w języku niemieckim
- Sygnały DVB-S/S2 można mierzyć tak samo jak DVB-T/T2(H.265) i DVB-C. Moc sygnału i jakość sygnału (MER) są wyświetlane jako wartości pomiarowe numeryczne i jako wskaźnik paska
- Dalsze pomiary określa stosunek sygnału / szumu (C/N) i współczynnik błędów bitów (BER)
- Dodatkowo można również sprawdzić jakość obrazu za pomocą ekranu TFT LCD o wysokiej rozdzielczości o przekątnej 11 cm (oglądaj nadajnik telewizyjny)
- Dostawa obejmuje czerwoną gumową osłonę, zasilacz sieciowy, kabel przyłączeniowy 12 V (do zasilania kamery CCT 12 V - bez adaptera ładującego). | Kabel AV (3,5 mm jack na 3 x cinch), adapter Cinch - BNC

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.6 kilograms
- **producent:** Erwin Weiß GmbH
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4043089132428
- **zalecane węzły przeglądania:** 26955683031

- **punkt znaku wypunktowania:** Zmodyfikowane oprogramowanie z niemiecką listą kanałów do Astra 19.2, szczegółowa instrukcja obsługi w języku niemieckim z przykładem targów, w języku niemieckim, Sygnały DVB-S/S2 można mierzyć tak samo jak DVB-T/T2(H.265) i DVB-C. Moc sygnału i jakość sygnału (MER) są wyświetlane jako wartości pomiarowe numeryczne i jako wskaźnik paska, Dalsze pomiary określa stosunek sygnału / szumu (C/N) i współczynnik błędów bitów (BER), Dodatkowo można również sprawdzić jakość obrazu za pomocą ekranu TFT LCD o wysokiej rozdzielczości o przekątnej 11 cm (oglądaj nadajnik telewizyjny), Dostawa obejmuje czerwoną gumową osłonę, zasilacz sieciowy, kabel przyłączeniowy 12 V (do zasilania kamery CCT 12 V - bez adaptera ładującego). | Kabel AV (3,5 mm jack na 3 x cinch), adapter Cinch - BNC
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Opis produktu:** Summit SCT 845 to uniwersalny miernik do wszystkich obszarów. Można mierzyć sygnały DVB-S/S2 tak samo jak DVB-T/T2(H.265) i DVB-C. Siła sygnału i jakość sygnału (MER) są wyświetlane jako wartości pomiarowe numeryczne i jako wskaźniki paskowe. Jako inne wartości pomiarowe określa współczynnik sygnału / szumu (C/N) i szybkość błędów w bitów (BER). Dodatkowo można sprawdzić jakość obrazu na ekranie TFT LCD o wysokiej rozdzielczości 11 cm. Dostawa obejmuje gumową osłonę, zasilacz, kabel przyłączeniowy 12 V (do zasilania kamer CCT 12 V - bez adaptera ładowania!), kabel AV (jack 3,5 mm na 3 x cinch) i 2 x łącznik F (do wkręcenia w gniazda pomiarowe RF / ANT). Aby szybko ustawić antenę satelitarną na żądane satelity wiele satelitów jest już zaprogramowanych. Lista kanałów do Astra 19, 2 jest już wcześniej zapisana na urządzeniu Zakres funkcji: - Cyfrowy miernik do DVB-S/S2, DVB-T/T2 (H.265) i DVB-C - Wyszukiwanie pętli we wszystkich obszarach - Wyświetlanie mocy sygnału do wyboru w dBμV, dBm lub dBmV - Ekran TFT LCD 4, 3". - Złącze HDMI 1.4 (do zewnętrznego ekranu) -

pełnokolorowe menu OSD. - Wyjścia A/V: jack 3,5 mm (przez kabel A), HDMI Ver 1.4 - Analogowe wejście wideo i zasilanie 12 V test kamer CCT - Szybki start systemu. - Łatwa obsługa. - Lista kanałów w zależności od obszarów lub całkowicie wyświetlana. - Szybkie zatrzaśnięcie. - Pomiar: poziom, C/N, BER, MER - Wyłączany, akustyczny sygnał zatrzaśkowy i poziomy. - DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS. - Unicable 1.0 & 1.1 - Zasilanie LNB: 13/18V, 0/22kHz - Ochrona przed zwarcieniem LNB - 5 V, 12 V, 24 V zasilanie anteny naziemnej - Złącze USB 2.0 - Oświetlenie klawiatury (możliwość wyłączenia). - Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez USB - Zabezpieczanie/kopiowanie list kanałów przez USB - Kalkulator kątowny f

- **marka:** Erwin Weiß GmbH
- **nazwa przedmiotu:** Erwin Weiß GmbH Summit SCT 845 miernik do DVB-S/S2 (SAT) DVB-T/T2 (naziemny H.265) i DVB-C (kabel)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-01-05T20:28:21.839Z
- **numer części:** 1964

Parametry

Waga opakowania przedmiotu	0.6 kg
Wymiary ekranu	4,3 cala TFT LCD
Złącza	HDMI 1.4, USB 2.0, AV (jack 3,5 mm), 12V DC
Protokół DiSEqC	1.0, 1.1, 1.2, USALS
Zasilanie LNB	13/18V, 0/22kHz

Zdjęcia

