



EVTSCAN Regulator Ładowania MPPT 120A 12V/24V/48V

Indeks: **707366** Producent: **EVTSCAN** Kod producenta: **EVTSCAN1i602y9ath-15**

Cena: 2,146.04 zł

Opis

EVTSCAN 12V 24V 48V MPPT Regulator ładowania słonecznego, maksymalna moc wejściowa 600W do 5760W, akumulatora kwasowo-ołowiowego litowego, słonecznego oświetlenia ulicznego systemu kamer CCTV(120A)

Producent: EVTSCAN

- Zaawansowana technologia wielokrotnego synchronicznego prostowania, wysoka wydajność konwersji w środowisku ładowania o niskiej mocy, system przyjmuje uniwersalny obwód ujemny, dzięki czemu system działa bardziej stabilnie i niezawodnie.
- Zaawansowana technologia śledzenia maksymalnego punktu mocy MPPT, wydajność śledzenia jest nie mniejsza niż 99,5%, w porównaniu ze zwykłym algorytmem PWM, wydajność jest zwiększona o 15% do 20%, przy użyciu wysokiej jakości komponentów i zaawansowanego obwodu konwersji mocy, m
- Konstrukcja wykonana jest z aluminium i może być używana w różnych trudnych warunkach. Połączenie wielu algorytmów śledzenia może osiągnąć szybkie śledzenie maksymalnego punktu mocy.
- Gdy panel jest częściowo zablokowany lub pojedynczy blok jest uszkodzony, technologia śledzenia dwóch szczytów i wielu szczytów może dokładnie śledzić maksymalny punkt mocy, czteroetapowa metoda ładowania: ładowanie równoważące MPPT-doładowanie-ładowanie pływające.
- Funkcja automatycznej identyfikacji 12/24/48V, obsługa przechowywania danych, czas przechowywania może wynosić do 10 lat, w trybie ładowania z ograniczeniem prądu, gdy moc wejściowa panelu fotowoltaicznego jest zbyt duża, a prąd ładowania przekracza prąd znamionowy o

- **waga opakowania przedmiotu:** 4545 grams
- **producent:** EVTSCAN
- **waga przedmiotu:** 4.55 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 9179935878983
- **zalecane węzły przeglądania:** 27008019031
- **punkt znaku wypunktowania:** Zaawansowana technologia wielokrotnego synchronicznego prostowania, wysoka wydajność konwersji w środowisku ładowania o niskiej mocy, system przyjmuje uniwersalny obwód ujemny, dzięki czemu system działa bardziej stabilnie i niezawodnie., Zaawansowana technologia śledzenia maksymalnego punktu mocy MPPT, wydajność śledzenia jest nie mniejsza niż 99,5%, w porównaniu ze zwykłym algorytmem PWM, wydajność jest zwiększona o 15% do 20%, przy użyciu wysokiej jakości komponentów i zaawansowanego obwodu konwersji mocy, m, Konstrukcja wykonana jest z aluminium i może być używana w różnych trudnych warunkach. Połączenie wielu algorytmów śledzenia może osiągnąć szybkie śledzenie maksymalnego punktu mocy., Gdy panel jest częściowo zablokowany lub pojedynczy blok jest uszkodzony, technologia śledzenia dwóch szczytów i wielu szczytów może dokładnie śledzić maksymalny punkt mocy, czteroetapowa metoda ładowania: ładowanie równoważące MPPT-doładowanie-ładowanie pływające., Funkcja automatycznej identyfikacji 12/24/48V, obsługa przechowywania danych,

czas przechowywania może wynosić do 10 lat, w trybie ładowania z ograniczeniem prądu, gdy moc wejściowa panelu fotowoltaicznego jest zbyt duża, a prąd ładowania przekracza prąd znamionowy o

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** Specyfikacja: Materiał: aluminium Wydajność MPPT:>99,5%Wydajność konwersji:>96%System 12 V System 24 V System 48 V System Zakres napięcia systemu: DC9V-DC16V DC18V-DC32V DC42V-DC60Zakres napięcia wejściowego: 20V-100V 40V-150V 40V-150VNadnapięcie: 14-18 V 28-36 V 56-62 VPowrót nadnapięciowy: 13-17 V 26-34 V 52-62 VNapięcie graniczne ładowania: 12,9-16,9 V 25,7-33,7 V 51,6-62 VLista pakietów: 1 x kontroler ładowania słonecznego1 x instrukcja obsługi5 x śruba2 x wisząca deska
- **marka:** EVTSCAN
- **nazwa przedmiotu:** EVTSCAN 12V 24V 48V MPPT Regulator ładowania słonecznego, maksymalna moc wejściowa 600W do 5760W, akumulatora kwasowo-ołowiowego litowego, słonecznego oświetlenia ulicznego systemu kamer CCTV(120A)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-07-22T13:58:18.819Z
- **rozmiar:** 120A
- **numer części:** EVTSCAN1i602y9ath-15

Parametry

Maksymalna moc wejściowa	600W do 5760W
Obsługiwane napięcie	12V, 24V, 48V
Waga produktu	4.55 kg
Rodzaj akumulatora	kwasowo-ołowiowy, litowy

Zdjęcia

