



φ100 mm Moonjor 119 m³/h, wentylator wspomagający przez tend idroponiche, bagno, garaż (Interruttore On-Off Cavo UE, Tubo Flessibile)

Indeks: **691703** Producent: **Moonjor** Kod producenta: **MJZLFJKIT-4IN**

Cena: 263.21 zł

Opis

φ100 mm Moonjor 119 m³/h, wentylator wspomagający przez tend idroponiche, bagno, garaż (Interruttore On-Off Cavo UE, Tubo Flessibile)

Producent: Moonjor

- Wysoka moc: Napięcie 220~240V, moc 18W, strumień powietrza 119m³/h, prędkość 2700RPM. Poziom hałasu: ≤ 40 dB. Klasa ochrony IP44, wodoszczelność i pyłoszczelność na co dzień. Zaprojektowany z włącznikiem/wyłącznikiem w wtyczce UE.
- Praktyczny zestaw: Zestaw jest dostarczany z 1 x wentylatorem osiowym, 1 x wąż PCW (100 mm x 2 m) i dwoma obejmami. Idealny dla początkujących w hodowli roślin z małym namiotem do uziemienia.
- Łożysko kulkowe: Silnik miedziany z łożyskiem kulkowym, gwarantuje długi czas pracy. Skutecznie przemieszcza powietrze od wewnątrz na zewnątrz. Należy zainstalować go w normalnej temperaturze roboczej (-20 -70 °C / -4 °F - 158 °F).
- Szerokie zastosowanie: za pomocą wentylatora kanałowego można zamontować wentylator w systemach wentylacji HLK, namiotach hodowlanych, szklarniach, pralniach itd. Wentylator można również używać w każdym stanie maszyny przemysłowej z prądem zmiennym; w razie potrzeby można usunąć obydwie rury wydechowe.
- Zastosowanie 2 w 1: Moonjor projektuje ten wentylator na bazie wentylatorów Muffin-AC. Można używać lub wyjąć kanał wewnątrz pomieszczeń. Umożliwia zastosowanie wentylatora w różnych środowiskach i zmienia tradycyjną kwadratową wielkość.

Parametry

Średnica	100 mm
Wydajność	119 m ³ /h
Moc	18W
Prędkość	2700 RPM
Poziom hałasu	≤ 40 dB
Zakres temperatury	-20 do 70 °C
Klasa ochrony	IP44



SIZE & PERFORMANCE



- Product Name: Axial Duct Fan with On-off Switch
- Size: 100mm / 4inch
- Material: Aluminum Duct + ABS Fan Case + Ball Bearing Motor
- Working Voltage: 220V / 50Hz
- Power Plug: Yes
- Plug Type: EU Plug
- Motor Type: Ball Bearing Full Copper Motor
- Installation Way: Ducting