



Falownik PMSUN 1200 W - Wydajne Zarządzanie Systemem Solarnym

Indeks: **700799** Producent: **PMSUN** Kod producenta: **GTN-1200W-48V-220V-L-DE**

Cena: **1,259.99 zł**

Opis

PMSUN Falownik 1200 W podłączony do sieci ogranicznik mocy LCD DC55-90 V wejście solarne AC 230 V czyste wyjście sinusoidalne

Producent: PMSUN

- Falownik połączony z siecią z czujnikiem ogranicznika. Dostarczana jest tylko moc potrzebna do obciążenia.
 - Vmp (moduł solarny) musi znajdować się w zakresie MPPT, aby zapewnić dobrą sprawność. Nadaje się do napięcia jałowego modułu solarnego 76-90 V (Voc)
 - Wyświetlacz LCD stanu pracy falownika z regulowanym trybem PV/baterii. Prośba o wprowadzenie informacji o stanie pracy usterki.
 - Falownik solarny podłączony do sieci do baterii 48 V/60 V ze stałym wyjściem prądu baterii. Moc baterii (80-800 W) można ustawić w zależności od mocy domowej wymaganej przez użytkownika. Ponadto jest wyposażony w zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, które zapobiega wyczerpaniu pojemności baterii i przedłuża żywotność baterii.
 - Zabezpieczenie przed przepięciem prądu stałego/przeciążeniem AC, przepięciem/zbyt wysoką częstotliwością, zabezpieczenie przed przegrzaniem i wyspami.
-
- waga opakowania przedmiotu:** 3.6 kilograms
 - producent:** PMSUN
 - zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0746608795145, 746608795145
 - zalecane węzły przegładania:** 27006678031
 - punkt znaku wypunktowania:** Falownik połączony z siecią z czujnikiem ogranicznika. Dostarczana jest tylko moc potrzebna do obciążenia., Vmp (moduł solarny) musi znajdować się w zakresie MPPT, aby zapewnić dobrą sprawność. Nadaje się do napięcia jałowego modułu solarnego 76-90 V (Voc), Wyświetlacz LCD stanu pracy falownika z regulowanym trybem PV/baterii. Prośba o wprowadzenie informacji o stanie pracy usterki., Falownik solarny podłączony do sieci do baterii 48 V/60 V ze stałym wyjściem prądu baterii. Moc baterii (80-800 W) można ustawić w zależności od mocy domowej wymaganej przez użytkownika. Ponadto jest wyposażony w zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, które zapobiega wyczerpaniu pojemności baterii i przedłuża żywotność baterii., Zabezpieczenie przed przepięciem prądu stałego/przeciążeniem AC, przepięciem/zbyt wysoką częstotliwością, zabezpieczenie przed przegrzaniem i wyspami.
 - Opis produktu:** Falownik GTN-1200 W podłączony do sieci zapewnia tylko moc wymaganą przez konsumenta i zapobiega nadmiarowi mocy, dzięki czemu nadmiar mocy nie jest zwracany do sieci. Oprócz zasilania fotowoltaicznego mamy również tryb magazynowania baterii do wytwarzania prądu podłączonego do sieci. Kolektory słoneczne wytwarzają energię w ciągu dnia dla gospodarstwa domowego, a nadmiar prądu jest przechowywany w bateriach. Falownik działa również w nocy. Akumulator można ustawić w taki sposób, aby przestał pracować przy niskim napięciu, aby lepiej chronić żywotność akumulatora. Parametry falownika. Model: GTN-1200W-48V-220V-L

Napięcie wejściowe PV na biegu jałowym Voc: 55V-90V Zakres śledzenia MPPT: 44~70 V Zalecane napięcie jałowe modułu solarnego: 76-90 V (Voc) Napięcie akumulatora: 48 V/60 V. Wyłączenie przy niskim napięciu akumulatora, regulowany zakres: 44-69 V. Regulowany zakres napięcia rozruchowego akumulatora: 46-70 V Maksymalny prąd wejściowy: 30 A Znamionowa moc wyjściowa AC: 1200 W Stała moc na baterie: 80 W-800 W. Maksymalna moc wyjściowa w trybie ograniczenia baterii: 800 W Napięcie zmienne: 230 V (180-260 VAC) Częstotliwość AC: 50 Hz/60 Hz. Zestaw: 40 x 26 x 17 cm Waga: 4,5 kg Certyfikacja: CE

- **marka:** PMSUN
- **nazwa przedmiotu:** PMSUN Falownik 1200 W podłączony do sieci ogranicznik mocy LCD DC55-90 V wejście solarne AC 230 V czyste wyjście sinusoidalne
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-07-09T04:21:03.529Z
- **numer części:** GTN-1200W-48V-220V-L-DE

Parametry

Moc wyjściowa	1200 W
Napięcie wejściowe PV	55-90 V
Napięcie akumulatora	48 V/60 V
Maksymalny prąd wejściowy	30 A
Napięcie zmienne	230 V
Waga	4,5 kg
Wymiary	40 x 26 x 17 cm

Zdjęcia

