



Fasizi DPS5005 Pro - Uniwersalny Moduł Zasilania z Komunikacją USB 50V 5A

Indeks: **829454** Producent: **Fasizi** Kod producenta: **ELA2428**

Cena: **181.63 zł**

Opis

Fasizi DPS5005 komunikacja USB 50 V 5 A stały prąd napięcia step-down moduł zasilania napięcie napięcie konwerter woltomierz

Producent: Fasizi

- Obsługa funkcji komunikacji Bluetooth USB, płyta Bluetooth jest opcjonalnym akcesorium i nie wchodzi w zakres dostawy.
- Regulowany zakres napięcia wyjściowego wynosi 0-50,00 V, krok po 0,01 V. Jego regulowany zakres prądu wyjściowego wynosi 0-5,000 A, krok po 0,001 A
- W porównaniu z tradycyjnym zasilaczem analogowym wygodniej jest szybko wyciągnąć wymagane napięcie lub prąd.
- Programowalny moduł zasilania o stałym napięciu i stałym prądowym wprowadzają kolekcję analogowych funkcji integracji i cyfrowych funkcji sterowania w jednym.
- Wyświetlacz LCD na module posiada funkcję cyfrowego woltomierza i amperomierza. Możesz zobaczyć wstępnie ustawione napięcie, napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, wstępnie ustawiony prąd, prąd wyjściowy, moc wyjściowa itp.
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.13 kilograms
- **producent:** Fasizi
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0798339964796, 798339964796
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788317031
- **punkt znaku wypunktowania:** Obsługa funkcji komunikacji Bluetooth USB, płyta Bluetooth jest opcjonalnym akcesorium i nie wchodzi w zakres dostawy., Regulowany zakres napięcia wyjściowego wynosi 0-50,00 V, krok po 0,01 V. Jego regulowany zakres prądu wyjściowego wynosi 0-5,000 A, krok po 0,001 A, W porównaniu z tradycyjnym zasilaczem analogowym wygodniej jest szybko wyciągnąć wymagane napięcie lub prąd., Programowalny moduł zasilania o stałym napięciu i stałym prądowym wprowadzają kolekcję analogowych funkcji integracji i cyfrowych funkcji sterowania w jednym., Wyświetlacz LCD na module posiada funkcję cyfrowego woltomierza i amperomierza. Możesz zobaczyć wstępnie ustawione napięcie, napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, wstępnie ustawiony prąd, prąd wyjściowy, moc wyjściowa itp.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **numer modelu:** ELA2428
- **Opis produktu:** Opis: Regulowany zakres napięcia wyjściowego wynosi 0-50,00 V, krok po 0,01 V. Regulowany zakres prądu wyjściowego wynosi 0-5,000 A, krok po 0,001 A. Moduł ten posiada funkcję zapisaną w trybie zasilania i może zapisać wstępnie ustawioną wartość 10 grup. Posiada również funkcję szybkiego wyciągania dwóch magazynowanych grup. Wyświetlacz LCD na module posiada funkcję cyfrowego woltomierza i amperomierza. Możesz zobaczyć wstępnie ustawione napięcie, napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, wstępnie ustawiony prąd, prąd wyjściowy, moc wyjściowa itp. Na obszarze przypominania stanu wyjściowego można zobaczyć, że wyjście otwiera się

lub nie, stan stałego napięcia i prądu stałego, wyjście jest normalne lub nie, klucz jest zablokowany lub nie, a aktualne grupy danych, które są używane. W interfejsie danych ustawień można ustawić wartość przebiegu, wartość przebiegu, przeciążenia, wartość przeciążenia, przemoc, zbiór danych i jasność LCD. Specyfikacja: Materiał: tworzywo sztuczne, metal. Kolor: jak na zdjęciu. Zakres napięcia wyjściowego: 0 V-50,00 V. Rozdzielczość napięcia wyjściowego: 0,01 V. Prąd wyjściowy: 0-5,000 A. Rozdzielczość prądu wyjściowego: 0,001 A. Zakres mocy wyjściowej: 0-250,0 W. Dokładność napięcia wyjściowego: $\pm (0,5\% + 1 \text{ cyfra})$. Dokładność prądu wyjściowego: $\pm (0,5\% + 2 \text{ cyfry})$. Wymiary produktu: 79 * 43 * 48 (mm) (dł. * szer. * wys.). Rozmiar otwarty: 71 mm * 39 mm. Funkcja komunikacji USB. Opakowanie zawiera: 1 x moduł step-down napięcia (DPS5005) 1 x kabel USB. Płyta Bluetooth jest opcjonalnym akcesorium i nie wchodzi w zakres dostawy.

- **marka:** Fasizi
- **nazwa przedmiotu:** Fasizi DPS5005 komunikacja USB 50 V 5 A stały prąd napięcia step-down moduł zasilania napięcie napięcie konwerter woltomierz
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-04-29T03:26:28.587Z
- **numer części:** ELA2428

Parametry

Zakres napięcia wyjściowego	0-50 V
Zakres prądu wyjściowego	0-5 A
LCD Wyświetlacz	Tak
Waga	0.13 kg
Wymiary	79 mm x 43 mm x 48 mm

Zdjęcia

