



Festool 205756 Wiertło Forstner Premium

Indeks: **825731** Producent: **Festool UK Ltd** Kod producenta: **205756**

Cena: **256.77 zł**

Opis

Festool 205756 wiertło Forstner

Producent: Festool UK Ltd

Wiertło Forstner Festool 205756 to narzędzie o doskonałej precyzji i długiej żywotności. Zapewnia żaluzję bez rozerwania i umożliwia precyzyjne wiercenie otworów. Posiada wymienny punkt środkowy, co zwiększa jego funkcjonalność. Idealne do profesjonalnych zastosowań w warsztacie lub na budowie.

Produkt zawiera wiertło Festool Forstner FB D 35 CE o wysokiej jakości wykonania. Numer modelu 205756 gwarantuje jego autentyczność. Jest lekki, ważący jedynie 0.109 kilograma, co ułatwia manewrowanie i precyzyjne operowanie.

Wiertło Forstner Festool 205756 to doskonały wybór dla wymagających użytkowników, ceniących najwyższą jakość narzędzi. Dzięki austriackiemu pochodzeniu i solidnej konstrukcji z stal stopową, narzędzie to zapewnia niezawodność i trwałość. Odpowiednie dla profesjonalistów i pasjonatów majsterkowania.

- Żaluzja bez rozerwania. Precyzyjne wiercenie otworów. Bardzo długa żywotność. Z wymiennym punktem środkowym
- Liczba w opakowaniu: 1
- Kraj pochodzenia: - Austria
- Numer modelu: 205756

- **zawarte komponenty:** Festool Forstner wiertło FB D 35 CE
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.109 kilograms
- **producent:** Festool UK Ltd
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4014549383032
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785846031
- **punkt znaku wypunktowania:** Żaluzja bez rozerwania. Precyzyjne wiercenie otworów. Bardzo długa żywotność. Z wymiennym punktem środkowym, Liczba w opakowaniu: 1, Kraj pochodzenia: - Austria, Numer modelu: 205756
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Festool
- **nazwa przedmiotu:** Festool 205756 wiertło Forstner
- **poziom opakowania:** unit
- **rodzaj wykończenia:** Bez powłoki
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-02-17T23:22:26.004Z
- **materiał:** Stal stopowa
- **numer części:** 205756

Parametry

Model	205756
Materiał	Stal stopowa
Waga	0.109 kg
Zalecane zastosowanie	Profesjonalne i amatorskie prace w stolarstwie i budownictwie.