



FlexiFire UL94 V-0 - Żywica Ognioodporna do Drukarek 3D 1000g

Indeks: **829973** Producent: **3DMaterials Co., Ltd.** Kod producenta: **ENGR-F21L**

Cena: **440.58 zł**

Opis

SuperFlex UL94 V-0, żywica do drukarki 3D, ognioodporne części symulujące elastyczną gumę 80A, wyprodukowano w Korei przez 3DMaterials (1000g, przezroczysta)

Producent: 3DMaterials Co., Ltd.

- [Niepalność] Spełnia wymagania dotyczące niepalności UL94 V-0 i FST (AITM2-0002, AITM2-0007, AITM3-0005)
- [Równowaga miękkości i wytrzymałości] Zrównoważona miękkość z wytrzymałością do symulacji gumy lub TPU dla twardych elastycznych prototypów
- [Twardość Shore'a 80A] Nadaje się do amortyzacji, tłumienia i amortyzacji z niepalnością
- [Głęboka czerń i biel] Głęboka czerń i solidna biel z pigmentami o wysokim stężeniu SuperColor
- [Kompatybilny ze wszystkimi drukarkami LCD] Kompatybilny ze wszystkimi typami drukarek 3D LCD

Parametry

Producent	3DMaterials Co., Ltd.
Waga	1000g
Kolor	Przezroczysty

Zdjęcia

SuperFlex UL94 V-0

2.2 lbs (1,000 g) / 11.0 lbs (5,000 g)



Non-Flammable

Meets UL94 V-0 and FST standards for fire safety.
*AITM2-0002, AITM2-0007 and AITM3-0005



Resilient Part Printing

Achieves a balance between softness and resilience to simulate soft silicone.



Shore 80A Hardness

Well-suited for cushioning, damping, and shock absorption with non-flammability.



Super Fast Printing

The world's fastest elastic, non-flammable engineering resin, with 50 µm in 1.6 seconds.



Universal Compatibility

Universal compatibility across all LCD 3D printers, including brands like Photon, Creality, and ELEGOO.