



Folgtek Panel Słoneczny 8000 mAh - Wodoodporny, Przenośny 12V/1,2A do Użytku na Zewnątrz

Indeks: **815388** Producent: **Folgtek** Kod producenta: **1**

Cena: **314.98 zł**

Opis

Folgtek Panel słoneczny 8000 mAh, 12 V/1,2 A, 9 V/1,6 A, wyjście 6 V/2,4 A, zewnętrzne wejście 5 V/2 A, IP66, wodoszczelny, przenośny, do użytku na zewnątrz, zasilanie, panel słoneczny do kamery

Producent: Folgtek

Odkryj niezawodne źródło zasilania w postaci panelu słonecznego marki Folgtek o pojemności 8000 mAh. Dzięki wysokiemu współczynnikowi konwersji do 23%, panel słoneczny oszczędza energię elektryczną nawet w pochmurne dni. Wyposażony w wyjścia napięcia 12 V/9 V/6 V i trzy przewody DC, idealnie współpracuje z kamerami terenowymi. Zabezpieczony przed wodą IP66, gwarantuje wydajność nawet w trudnych warunkach.

Przenośny i łatwy w użyciu panel słoneczny Folgtek sprawdzi się doskonale podczas użytku na zewnątrz. Dzięki kompatybilności z wieloma kamerami terenowymi, panel jest uniwersalnym rozwiązaniem dla entuzjastów outdoorowych aktywności. Pamiętaj, że po podłączeniu do kamery myśliwskiej, panel współpracuje z ładowarką i bateriami AA, zapewniając niezależne zasilanie w terenie.

Specyfikacje: Maks. Moc: 3 W, Pojemność akumulatora: 8000 mAh, Wejście zewnętrzne: 5 V/2 A, Wyjścia: DC 12 V/1,2 A; 9 V/1,6 A; 6 V/2,4 A, Wodoszczelność: IP66, Temperatura pracy: -20°C do 60°C, Certyfikaty: CE-FCC-ROHS. W komplecie znajdziesz panel solar, przewody zasilające, uchwyt, bandaż oraz instrukcję obsługi.

- Monokrystaliczny krzem o mocy 3 W, wysokiej jakości panel słoneczny, wysoki współczynnik konwersji do 23% pomaga zaoszczędzić energię elektryczną w znacznym stopniu, wyższa niż większość sprzedaży na rynku, działa również w pochmurne dni.
- Produkt posiada wbudowane wyjście napięcia 12 V/9 V/6 V i jest wyposażony w trzy przewody DC: 4,0 x 1,7, 5,5 x 2,1, 3,5 x 1,35 mm, które mogą pracować ze wszystkimi kamerami terenowymi na naszej stronie internetowej, a także może pracować z większością kamer terenowych dostępnych na rynku.
- Wysoka odporność na wodę IP66, dzięki czemu moduły solarne są bardzo wodoodporne.
- Po podłączeniu do kamery myśliwskiej ładowarka do panelu słonecznego i baterie AA mogą pracować jednocześnie.
- **punkt znaku wypunktowania:** Monokrystaliczny krzem o mocy 3 W, wysokiej jakości panel słoneczny, wysoki współczynnik konwersji do 23% pomaga zaoszczędzić energię elektryczną w znacznym stopniu, wyższa niż większość sprzedaży na rynku, działa również w pochmurne dni., Produkt posiada wbudowane wyjście napięcia 12 V/9 V/6 V i jest wyposażony w trzy przewody DC: 4,0 x 1,7, 5,5 x 2,1, 3,5 x 1,35 mm, które mogą pracować ze wszystkimi

kamerami terenowymi na naszej stronie internetowej, a także może pracować z większością kamer terenowych dostępnych na rynku., Wysoka odporność na wodę IP66, dzięki czemu moduły solarne są bardzo wodoodporne., Po podłączeniu do kamery myśliwskiej ładowarka do panelu słonecznego i baterie AA mogą pracować jednocześnie.

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** Specyfikacje: Maks. Moc: 3 W Pojemność akumulatora litowego: 8000 mAh Zewnętrzne wejście: 5 V/2 A. Maksymalne wyjście: DC 12 V/1,2 A; 9 V/1,6 A; 6 V/2,4 A. Rozmiar panelu słonecznego: 188 (dł.) x 157 (szer.) x 36 mm (wys.) Temperatura robocza: od -20°C do 60°C/-4°F do 140°C. Wodoszczelność: IP66 Certyfikat: CE-FCC-ROHS Waga netto: 0,67 kg. Waga brutto: 0,8 kg. Wymiary pudełka prezentowego: 200 (dł.) x 165 (szer.) x 85 mm (wys.) Akcesoria: 1 x panel słoneczny. 4 x przewód zasilający. 1 x uchwyt 1 x bandaż 1 x instrukcja obsługi
- **marka:** Folgtek
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 728062267031, 0728062267031
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 1
- **kolor:** Solar
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.93 kilograms
- **producent:** Folgtek
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788561031
- **nazwa przedmiotu:** Folgtek Panel słoneczny 8000 mAh, 12 V/1,2 A, 9 V/1,6 A, wyjście 6 V/2,4 A, zewnętrzne wejście 5 V/2 A, IP66, wodoszczelny, przenośny, do użytku na zewnątrz, zasilanie, panel słoneczny do kamery

Parametry

Maks. moc	3 W
Pojemność akumulatora	8000 mAh
Zewnętrzne wejście	5 V/2 A
Wyjścia	DC 12 V/1,2 A; 9 V/1,6 A; 6 V/2,4 A
Wodoszczelność	IP66
Temperatura pracy	-20°C do 60°C
Certyfikaty	CE-FCC-ROHS

Zdjęcia

HIGH EFFICIENCY

Using high-quality monocrystalline silicon

Battery capacity up to



Energy conversion rate up to
23%



8000mAh

