



Frez CNC do aluminium Trvoxviq 6 mm (5 szt.), VHM z powłoką DLC

Indeks: **792445** Producent: **Trvoxviq** Kod producenta: **QDL6255**

Cena: **176.19 zł**

Opis

Frez CNC z rowkiem do aluminium, trzpień 6 mm, frez trzpieniowy pojedynczy flet, frez spiralny bit VHM z powłoką DLC, średnica cięcia 6 mm, frez końcowy z węglików spiekanych, 5 sztuk

Producent: Trvoxviq

- Wysoka wydajność przetwarzania – specjalne bity do frezów CNC z dużym rowkiem do usuwania wiórów skutecznie zmniejszają opór cięcia, wygodne do usuwania wiórów, koniec z czystą krawędzią na górze i na dole, nieprzywierające do spiralnych frezów końcowych, sprawia, że obrabiany przedmiot jest gładziej i jaśniejszy, w znacznym stopniu poprawia wydajność obróbki
- Spiralne bity routerowe wymiary trzpienia: 0,24 cala (6 mm); średnica cięcia: 0,24 cala (6 mm); długość cięcia: 1 cal (25 mm); długość całkowita: 1,97 cala (50 mm); materiał: stal wolframowa. Proszę wybrać długość cięcia, która przekracza płytę o 2-5 mm, lub może dojść do pęknięcia frezarki końcowej.
- DLC (diament podobny do węgla) powłoka 6 mm frez końcowy CNC do aluminium ma zalety ultra-wysokiej twardości, niskiego współczynnika tarcia, odporności na wysoką temperaturę, dobrej izolacji elektrycznej, bariery chemicznej, wysokiej przewodności cieplnej, ultra-wysokiego poziomu zapobiegania blokowaniu
- Trvoxviq Bity CNC z twardego metalu są szeroko stosowane do grawerowania aluminium, aluminiowej płyty kompozytowej, profili drzwi i okien, mosiądzu i tak dalej, nadają się do wszystkich rodzajów maszyn do szybkiego grawerowania. Frezy z węglików spiekanych 6 mm idealnie nadają się do maszyn CNC, frezarek, wiertarek.
- Trvoxviq 1-rowkowe frezy CNC wykonane są z masywnej stali wolframowej z mikrocząstkami i są przetwarzane z dużą precyzją, są integralne z wysoką twardością, dobrą odpornością na zużycie, nie pękają, mają również wysoką dokładność obróbki i długą żywotność. Uchwyt frezów czołowych z twardego metalu jest antypoślizgowy, dzięki czemu jest mocniej zaciśnięty.

- **średnica przedmiotu:** inches
- **liczba rowków:** 1
- **zawarte komponenty:** Frez CNC z rowkiem
- **średnica cięcia:** inches
- **waga przedmiotu:** 0.07 pounds
- **punkt znaku wypunktowania:** Wysoka wydajność przetwarzania – specjalne bity do frezów CNC z dużym rowkiem do usuwania wiórów skutecznie zmniejszają opór cięcia, wygodne do usuwania wiórów, koniec z czystą krawędzią na górze i na dole, nieprzywierające do spiralnych frezów końcowych, sprawia, że obrabiany przedmiot jest gładziej i jaśniejszy, w znacznym stopniu poprawia wydajność obróbki, Spiralne bity routerowe wymiary trzpienia: 0,24 cala (6 mm); średnica cięcia: 0,24 cala (6 mm); długość cięcia: 1 cal (25 mm); długość całkowita: 1,97 cala (50 mm); materiał: stal wolframowa. Proszę wybrać długość cięcia, która przekracza płytę o 2-5 mm, lub może dojść do pęknięcia frezarki końcowej., DLC (diament podobny do węgla) powłoka 6 mm frez końcowy CNC do aluminium ma zalety ultra-wysokiej

twardości, niskiego współczynnika tarcia, odporności na wysoką temperaturę, dobrej izolacji elektrycznej, bariery chemicznej, wysokiej przewodności cieplnej, ultra-wysokiego poziomu zapobiegania blokowaniu, Trvoxviq Bity CNC z twardego metalu są szeroko stosowane do grawerowania aluminium, aluminiowej płyty kompozytowej, profili drzwi i okien, mosiądzu i tak dalej, nadają się do wszystkich rodzajów maszyn do szybkiego grawerowania. Frezy z węglików spiekanych 6 mm idealnie nadają się do maszyn CNC, frezarek, wiertarek., Trvoxviq 1-rowkowe frezy CNC wykonane są z masywnej stali wolframowej z mikrocząstkami i są przetwarzane z dużą precyzją, są integralne z wysoką twardością, dobrą odpornością na zużycie, nie pękają, mają również wysoką dokładność obróbki i długą żywotność. Uchwyt frezów czołowych z twardego metalu jest antypoślizgowy, dzięki czemu jest mocniej zaciśnięty.

- **Opis produktu:** Frez CNC z rowkiem do aluminium, 6 mm trzpień pojedynczy flet frez trzpieniowy frez spiralny bit VHM z powłoką DLC, średnica cięcia 6 mm frez końcowy, frez z węglików spiekanych Wysoka wydajność przetwarzania – specjalne bity do frezów CNC z dużym rowkiem do usuwania wiórów skutecznie zmniejszają opór cięcia, wygodne do usuwania wiórów, koniec z czystą krawędzią na górze i na dole, nieprzywierające do spiralnych frezów końcowych, sprawia, że obrabiany przedmiot jest gładszy i jaśniejszy, w znacznym stopniu poprawia wydajność obróbki Spiralne bity routerowe wymiary trzpienia: 0,24 cala (6 mm); średnica cięcia: 0,24 cala (6 mm); długość cięcia: 1 cal (25 mm); długość całkowita: 1,97 cala (50 mm); materiał: stal wolframowa. Proszę wybrać długość cięcia, która przekracza płytę o 2-5 mm, lub może dojść do pęknięcia frezarki końcowej. DLC (diament podobny do węgla) powłoka 6 mm frez końcowy CNC do aluminium ma zalety ultra-wysokiej twardości, niskiego współczynnika tarcia, odporności na wysoką temperaturę, dobrej izolacji elektrycznej, bariery chemicznej, wysokiej przewodności cieplnej, ultra-wysokiego poziomu zapobiegania blokowaniu Bity CNC z węglików spiekanych Trvoxviq są szeroko stosowane do grawerowania aluminium, aluminiowej płyty kompozytowej, profili drzwi i okien, mosiądzu i tak dalej, nadają się do wszystkich rodzajów maszyn do szybkiego grawerowania. Frezy z węglików spiekanych 6 mm idealnie nadają się do maszyn CNC, frezarek, wiertarek. Frezy CNC Trvoxviq 1-rowkowe są wykonane z masywnej stali wolframowej z mikrocząstkami i są przetwarzane z dużą precyzją, są integralne z wysoką twardością, dobrą odpornością na zużycie, nie pękają, mają również wysoką dokładność obróbki i długą żywotność. Uchwyt frezów czołowych z twardego metalu jest antypoślizgowy, dzięki czemu jest mocniej zaciśnięty.
- **marka:** Trvoxviq
- **kod unspsc:** 27112803
- **rodzaj cięcia:** Cięcie centralne
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 764126754376, 0764126754376
- **Liczba przedmiotów:** 5
- **numer części:** QDL6255
- **styl:** 6x25mm
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.01 kilograms
- **producent:** Trvoxviq
- **zalecane węzły przeglądania:** 2077354031
- **nazwa przedmiotu:** Frez CNC z rowkiem do aluminium, trzpień 6 mm, frez trzpieniowy pojedynczy flet, frez spiralny bit VHM z powłoką DLC, średnica cięcia 6 mm, frez końcowy z węglików spiekanych, 5 sztuk
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-03-09T03:39:05.755Z
- **materiał:** Stal wolframowa

Parametry

Średnica cięcia	6 mm
Liczba rowków	1
Materiał	Stal wolframowa
Waga przedmiotu	0,07 kg
Zawartość opakowania	5 frezów CNC 6 mm

