



Frez Kompresyjny Trvoxviq 16 mm z Wkładami HM

Indeks: **748074** Producent: **Trvoxviq** Kod producenta: **16SXB16J**

Cena: **358.67 zł**

Opis

Trvoxviq Płytki dwustronne, frez do wyrównywania 16 mm, frez Flush Trim z 12 wkładami z twardego metalu, kompresja góra i dół łożyska, frezarka górnwrzecionowa do obróbki krawędzi, średnica = 30 mm,

Producent: Trvoxviq

- Jedyne w swoim rodzaju designerskie frezy do płytek dwustronnych, trzpień 16 mm: bity do przycinania ze wzorem są specjalnie zaprojektowane z podwójnymi łożyskami górno-dolnymi i wymiennymi ostrzami 12 szt. z twardego metalu (12 mm x 12 mm x 2,2 mm R0,5, 35°), które są mocowane za pomocą śrub. Płytę tnącą można zdemontować i wymienić, można ją również obrócić w celu uzyskania nowego ostrza, co jest niedrogi i wydłuża żywotność narzędzia.
- Up&Down frez kompresyjny specyfikacja: trzpień: trzpień: 0,62" (16 mm) trzpień, długość cięcia: 2,55" (65 mm), średnica cięcia: 1,18" (30 mm), 12 szt. (12 mm x 12 mm x 2,2 mm) frez z węglików spiekanych. pomóc Ci zaoszczędzić więcej ! Przed każdym użyciem należy upewnić się, że śruby nastawcze są mocno dokręcone. !
- Wiertarka górnwrzecionowa z podwójnym łożyskiem górnwrzecionowym: posiada konstrukcję podwójnego fletu kompresyjnego, która zapewnia doskonałą ostrość cięcia, silne odprowadzanie wiórów i czyste cięcie. Frez do krawędzi 16 mm pracuje bez wibracji i zapewnia bezpieczne i niezawodne użytkowanie
- Wysoka wydajność: podwójne łożysko 16 mm trzonek frez równy posiada 12 pojedynczych wkładek z twardego metalu, aby uniknąć odpryskiwania. Konstrukcja z wieloma ostrzami znacznie poprawia wydajność obróbki drewna, ostrze z twardego metalu zapewnia czyste i dokładne cięcie, dużą przestrzeń wiórową, dobre odprowadzanie wiórów
- Szerokie zastosowanie: Trvoxviq frez do przycinania równo 16 mm idealnie nadaje się do przycinania litego drewna, płyty gęstej, płyty wiórowej, płyty wiórowej, MDF, płyty melaminowej, sklejki fornirowanej (laminat). Ta płaska głowica trymera może być używana w każdej sytuacji i jest doskonałym wyborem do wykonywania wzorów lub szablonów. Nadaje się do obróbki drewna CNC, frezowania, frezarki wiszącej i maszyn do rzeźbienia w podłożu. Zalecana prędkość obrotowa 8K-15K.

- **średnica przedmiotu:** millimeters
- **zawarte komponenty:** Twardy metal wstawia równo Trim Router Bit
- **średnica cięcia:** millimeters
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.2 kilograms
- **producent:** Trvoxviq
- **waga przedmiotu:** 1.01 grams
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0764126753997, 764126753997
- **zalecane węzły przeglądania:** 20786339031
- **punkt znaku wypunktowania:** Jedyne w swoim rodzaju designerskie frezy do płytek dwustronnych, trzpień 16 mm: bity do przycinania ze wzorem są specjalnie zaprojektowane z podwójnymi łożyskami górno-dolnymi i wymiennymi ostrzami 12 szt. z twardego metalu (12 mm x 12 mm x 2,2 mm R0,5, 35°), które są mocowane za pomocą śrub. Płytę

tnącą można zdemontować i wymienić, można ją również obrócić w celu uzyskania nowego ostrza, co jest niedrogie i wydłuża żywotność narzędzia.,
Up&Down frez kompresyjny specyfikacja: trzpień: trzpień: 0,62" (16 mm) trzpień, długość cięcia: 2,55" (65 mm), średnica cięcia: 1,18" (30 mm), 12 szt. (12 mm x 12 mm x 2,2 mm) frez z węglików spiekanych. pomoć Ci zaoszczędzić więcej ! Przed każdym użyciem należy upewnić się, że śruby nastawcze są mocno dokręcone. !,
Wiertarka górnwrzecionowa z podwójnym łożyskiem górnwrzecionowym: posiada konstrukcję podwójnego fletu kompresyjnego, która zapewnia doskonałą ostrość cięcia, silne odprowadzanie wiórów i czyste cięcie. Frez do krawędzi 16 mm pracuje bez wibracji i zapewnia bezpieczne i niezawodne użytkowanie,
Wysoka wydajność: podwójne łożysko 16 mm trzonek frez równy posiada 12 pojedynczych wkładek z twardego metalu, aby uniknąć odpryskiwania. Konstrukcja z wieloma ostrzami znacznie poprawia wydajność obróbki drewna, ostrze z twardego metalu zapewnia czyste i dokładne cięcie, dużą przestrzeń wiórową, dobre odprowadzanie wiórów,
Szerokie zastosowanie: Trvoxviq frez do przycinania równo 16 mm idealnie nadaje się do przycinania litego drewna, płyty gęstej, płyty wiórowej, płyty wiórowej, MDF, płyty melaminowej, sklejki fornirowanej (laminat). Ta płaska głowica trymera może być używana w każdej sytuacji i jest doskonałym wyborem do wykonywania wzorów lub szablonów. Nadaje się do obróbki drewna CNC, frezowania, frezarki wiszącej i maszyn do rzeźbienia w podłożu. Zalecana prędkość obrotowa 8K-15K.

- **numer modelu:** HDZC12SK
- **Opis produktu:** Up&Down Frez kompresyjny 16 mm trzonek VHM Frez spiralny do rowków kopiujących do frezarki górnwrzecionowej 30 mm Średnica cięcia Podwójna górna i dolna łożysko kulkowe - Kilka wkładek do obróbki drewna
- **marka:** Trvoxviq
- **kod unspsc:** 27110000
- **nazwa przedmiotu:** Trvoxviq Płytki dwustronne, frez do wyrównywania 16 mm, frez Flush Trim z 12 wkładami z twardego metalu, kompresja góra i dół łożyska, frezarka górnwrzecionowa do obróbki krawędzi, średnica = 30 mm,
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-07-03T08:52:01.641Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **materiał:** Stal wolframowa
- **numer części:** 16SXB16J

Parametry

Średnica cięcia	30 mm
Waga	1.01 kg
Materiał	Węglik spiekany
Zawartość	12 wkładów z twardego metalu

Zdjęcia

vorsicht: Es wird ein 2 -5mm Fehler in der Gesamtlänge aufgrund verschiedener Produktionschargen geben

