



Frez Tarczowy ENT 13972 - Do Rowków Węglkowych 8mm

Indeks: **749557** Producent: **ENT European Norm Tools** Kod producenta: **13972**

Cena: **318.27 zł**

Opis

ENT 13972 Frez tarczowy do rowków w węglu, trzpień (S) 8 mm, średnica (D) 40 mm, NL 4 mm, ØKL 19 mm, T 10,5 mm, GL 54 mm, montowany na wrzecionie z łożyskiem kulkowym 19 mm

Producent: ENT European Norm Tools

Frez tarczowy do rowków w węglu marki ENT European Norm Tools. Doskonałe narzędzie do obróbki drewna, zapewniające precyzyjne rowkowanie. Solidna konstrukcja i wysoka jakość wykonania sprawiają, że frez tarczowy jest niezastąpionym elementem w warsztacie stolarskim. Poznaj profesjonalne narzędzie od ENT!

Narzędzie ENT 13972 to frez tarczowy montowany na trzpieniu z łożyskiem kulkowym o średnicy 19 mm. Idealny do frezowania rowków o głębokości 10,5 mm. Prosta obsługa i precyzyjne wykonanie sprawiają, że frezowanie staje się łatwe i efektywne. Wybierz solidność i profesjonalizm - wybierz frez tarczowy ENT!

ENT European Norm Tools to renomowany producent narzędzi, oferujący szeroki wybór wysokiej jakości produktów. Firma istnieje na rynku od 2003 roku i cieszy się uznaniem wśród profesjonalistów. Odkryj doskonałą jakość i funkcjonalność frezu tarczowego do rowków w węglu od ENT.

- Wałek (S) 8 mm
- Średnica (D) 40 mm, długość efektywna (NL) 4 mm, głębokość rowka (T) 10,5 mm
- Długość całkowita (GL) 54 mm, tarczowy nóż rowkujący zamontowany na wrzecionie, z łożyskiem kulkowym 19 mm
- Cięcie (Z) 2, węglak
- Frez tarczowy do rowków zamontowany na trzpieniu z łożyskiem kulkowym. Okrągły kształt z pogłębieniem. Śruba z łbem stożkowym. Maks. Maks. głębokość frezowania: 10,5 mm. Śruba mocująca z łbem stożkowym umożliwia rowkowanie na płaskiej powierzchni.
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.1763680094886 pounds
- **producent:** ENT European Norm Tools
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4040932139726
- **Liczba części:** 1
- **zalecane węzły przeglądania:** 27008721031
- **punkt znaku wypunktowania:** Wałek (S) 8 mm, Średnica (D) 40 mm, długość efektywna (NL) 4 mm, głębokość rowka (T) 10,5 mm, Długość całkowita (GL) 54 mm, tarczowy nóż rowkujący zamontowany na wrzecionie, z łożyskiem kulkowym 19 mm, Cięcie (Z) 2, węglak, Frez tarczowy do rowków zamontowany na trzpieniu z łożyskiem kulkowym.

Okrągły kształt z pogłębieniem. Śruba z łbem stożkowym. Maks. Maks. głębokość frezowania: 10,5 mm. Śruba mocująca z łbem stożkowym umożliwia rowkowanie na płaskiej powierzchni.

- **Opis produktu:** Od 2003 ENT European Norm Tools uchodzi za niezawodnego partnera w obszarze napędzanych maszynowo narzędzi do obróbki drewna. Z ponad 2000 różnych produktów, ENT oferuje szeroki wybór narzędzi o bardzo dobrym stosunku jakości do ceny. Przekonaj się sam o doskonałej jakości produktów ENT.
- **marka:** ENT European Norm Tools
- **nazwa przedmiotu:** ENT 13972 Frez tarczowy do rowków w węglu, trzpień (S) 8 mm, średnica (D) 40 mm, NL 4 mm, ØKL 19 mm, T 10,5 mm, GL 54 mm, montowany na wrzecionie z łożyskiem kulowym 19 mm
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-16T16:08:05.319Z
- **rozmiar:** NL=4 / KL=19 / T=10,5 / GL=54
- **numer części:** 13972
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Średnica frezu	40 mm
Długość całkowita	54 mm
Głębokość rowka	10,5 mm
Waga	0.08 kg
Wykonanie	węglik

Zdjęcia

