



GSR ProGwint M6 | Zestaw Gwintowników Ręcznych | 3-Częściowy | Do Stali Nierdzewnej | DIN 352 | HSSE

Indeks: **758981** Producent: **GSR** Kod producenta: **00107190**

Cena: **168.56 zł**

Opis

GSR Gwintownik | gwintownik wstępny, średni i nacinacz | M6 x 1,0 | 3-częściowy | do stali nierdzewnej | zestaw gwintowników ręcznych | DIN 352 | HSSE

Producent: GSR

Zestaw gwintowników ręcznych GSR to niezastąpione narzędzie do produkcji gwintów wewnętrznych zgodnych z normą DIN 13. Świetnie sprawdzi się przy pracy ze stalią nierdzewną oraz innymi materiałami o różnej twardości. Zestaw składa się z gwintownika wstępnego, średniego i nacinacza, zapewniając szeroki zakres możliwości.

Gwintowniki wykonane są ze stali szybko tnącej grupy stopów HSS-E, co gwarantuje wysoką wydajność cięcia oraz trwałość narzędzi. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu i szlifowanym kątom boków z pewnością sprostają nawet najbardziej wymagającym zadaniom. Dodatkowo, zestaw zawiera różne nacięcia i biegi, umożliwiając dopasowanie do konkretnych potrzeb i materiałów.

Ten trzyczęściowy zestaw gwintowników ręcznych to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów i majsterkowiczów, którzy cenią sobie precyzję, trwałość i wysoką jakość narzędzi. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości, narzędzia z zestawu GSR zapewniają skuteczność i efektywność w każdej pracy.

- Stal szybko tnąca grupy stopów HSS-E do stali szlachetnej
- Gwintownik 6 mm do gwintów metrycznych wg DIN 13
- Wysoka wydajność cięcia – gwintownik ze szlifowanym kątem boku 60°
- Skok nachylenia: 1,0 mm - DIN 352
- Wiertło ręczne ma czworokąt 4,9 mm – do odpowiedniego otworu rdzeniowego potrzebne jest wiertło rdzeniowe 5,0 mm, wiertło spiralne
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.03 kilograms
- **producent:** GSR
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4014176003631
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785670031, 20786202031
- **punkt znaku wypunktowania:** Stal szybko tnąca grupy stopów HSS-E do stali szlachetnej, Gwintownik 6 mm do gwintów metrycznych wg DIN 13, Wysoka wydajność cięcia – gwintownik ze szlifowanym kątem boku 60°, Skok nachylenia: 1,0 mm - DIN 352, Wiertło ręczne ma czworokąt 4,9 mm – do odpowiedniego otworu rdzeniowego potrzebne jest wiertło rdzeniowe 5,0 mm, wiertło spiralne

- **Opis produktu:** Najważniejsze cechy i szczegóły Stal szybko tnąca z grupy stopów HSS-E o cechach kobaltu i zawartości wanadu 2,6%). Szlifowane wykonanie do stali budowlanej do 500 N/mm² do stali automatycznej do 800 N/mm² do stali szlachetnych do 800 N/mm² i stali żaroodpornej do 1000 N/mm² Opis Zestaw gwintowników ręcznych, trzyczęściowy Gwintownik wstępny, z pierścieniem, długa nacięcie, 5-8 biegów, z dolnym wymiarem. Przycinarka środkowa, z dwoma pierścieniami, średnie nacięcie, 3,5 – 5 biegów, z dolnym wymiarem. Gotowy obcinacz, bez pierścienia, krótkie nacięcie, 2-3 biegi, wymiary gotowe ISO 2/6H Do produkcji gwintów wewnętrznych zgodnych z normą DIN 13 Wersja Szlifowane wykonanie Nacięcie oszlifowane. hartowane i odpuszczane. frezowany czworokątny zgodnie z DIN 10 Do M6 ze wzmocnionym trzpieniem i 3 rowkami mocującymi, od M7 z przebitym trzpieniem i 4 rowkami mocującymi. Oznaczenie laserowe: Oznaczenie zgodnie z normą DIN 2197 Zakres dostawy: Ręczny gwintownik w wytrzymałym pudełku do przechowywania, rozkładany, nietłukący, materiał PP Wskazówki Do zastosowania gwintowników potrzebne są regulowane gwintowniki lub uchwyty narzędziowe.
- **marka:** GSR
- **nazwa przedmiotu:** GSR Gwintownik | gwintownik wstępny, średni i nacinacz | M6 x 1,0 | 3-częściowy | do stali nierdzewnej | zestaw gwintowników ręcznych | DIN 352 | HSSE
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-09T03:43:14.004Z
- **numer części:** 00107190

Parametry

Materiał	Stal szybko tnąca HSS-E
Rozmiar gwintu	M6 x 1,0
Liczba części	3
Norma	DIN 352