



Gumowy wąż do sprężarek 15 m z 5-cz быстры сер конечной частью 1/4"

Indeks: **689258** Producent: **Estink** Kod producenta: **Estinkc45z7oi03u**

Cena: **121.08 zł**

Opis

Wąż do sprężarek, 15 m gumowy wąż do sprężonego powietrza, z 5-częściowym szybkozłączem 1/4", 300 psi normalne ciśnienie robocze

Producent: Estink

- **【Ciśnienie rozrywające 900 psi】** : Maksymalne ciśnienie rozrywające 900 psi zostało zaprojektowane z myślą o trwałości i wykonane z wytrzymałej gumy.
- **【Elastyczność w ciepłych i zimnych warunkach】** : Wąż powietrza o wysokiej zawartości gumy zachowuje swoją elastyczność w gorących i zimnych warunkach i jest znacznie bardziej odporny w porównaniu z węzami z tworzywa sztucznego.
- **Długość 15 m:** długość całkowita linii lotniczej 15 metrów. aby chodzić po trzech stronach samochodu, aby napompować opony itd.
- **【5-częściowe szybkozłącza】** : Ten wąż powietrza jest wyposażony w szybkozłącze do łatwego mocowania sprężarki.
- **【Najwyższa jakość】** : Wykonany ze wzmocnionej gumy, wysoka odporność na ścieranie i dobre właściwości atmosferyczne dla długiej żywotności.

- **zawarte komponenty:** inc

- **waga przedmiotu:** 2300 grams

- **punkt znaku wypunktowania:** **【Ciśnienie rozrywające 900 psi】** : Maksymalne ciśnienie rozrywające 900 psi zostało zaprojektowane z myślą o trwałości i wykonane z wytrzymałej gumy., **【Elastyczność w ciepłych i zimnych warunkach】** : Wąż powietrza o wysokiej zawartości gumy zachowuje swoją elastyczność w gorących i zimnych warunkach i jest znacznie bardziej odporny w porównaniu z węzami z tworzywa sztucznego., **Długość 15 m:** długość całkowita linii lotniczej 15 metrów. aby chodzić po trzech stronach samochodu, aby napompować opony itd., **【5-częściowe szybkozłącza】** : Ten wąż powietrza jest wyposażony w szybkozłącze do łatwego mocowania sprężarki., **【Najwyższa jakość】** : Wykonany ze wzmocnionej gumy, wysoka odporność na ścieranie i dobre właściwości atmosferyczne dla długiej żywotności.

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1

- **Opis produktu:** Specyfikacja: Materiał: guma Długość: 15 m Średnica wewnętrzna: 9,5 mm Średnica zewnętrzna: 15 mm Normalne ciśnienie robocze: 300 PSI Ciśnienie nadmuchu: 900 psi. Przyłącze: 1/4" europejski szybkozłączka Waga: ok. 2790 g. W opakowaniu: 1 x pneumatyczny wąż gumowy. 5 x przyłącza pneumatyczne.

- **marka:** Estink

- **kod unspsc:** 40142000

- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 783335960705, 0783335960705

- **maksymalne ciśnienie:** 900 pascal

- **numer części:** Estinkc45z7oi03u

- **waga opakowania przedmiotu:** 2.413 kilograms

- **producent:** Estink
- **zalecane węzły przeglądania:** 2077255031
- **nazwa przedmiotu:** Wąż do sprężarek, 15 m gumowy wąż do sprężonego powietrza, z 5-częściowym szybkołączem 1/4", 300 psi normalne ciśnienie robocze
- **średnica zewnętrzna:** millimeters
- **Napięcie:** 1 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2019-02-24T23:00:00.000Z
- **materiał:** Material, Material, Material, Material, Material
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Długość	15 m
Ciśnienie robocze	300 psi
Ciśnienie rozrywające	900 psi
Średnica wewnętrzna	9,5 mm
Średnica zewnętrzna	15 mm
Waga	2790 g

Zdjęcia

