



Hager Conm.mod.I-0-II - 4x80A Rozłącznik Obciążenia

Indeks: **769109** Producent: **HAGER** Kod producenta: **HIM408**

Cena: **1,322.19 zł**

Opis

Conm.mod.I-0-II,4x80A,acc.fron.dir-ext

Producent: Hager

- Wersja jako odłącznik obciążenia=tak
- Wersja jako przełącznik główny = tak
- Wersja jako przełącznik konserwacji/naprawy = nie
- Wersja jako wyłącznik bezpieczeństwa = nie
- Wersja jako urządzenie awaryjne = nie
- **zawarte komponenty:** 1X
- **język:** english
- **typ przełącznika:** Tranzystor bipolarny
- **waga przedmiotu:** 0.02 pounds
- **punkt znaku wypunktowania:** Wersja jako odłącznik obciążenia=tak, Wersja jako przełącznik główny = tak, Wersja jako przełącznik konserwacji/naprawy = nie, Wersja jako wyłącznik bezpieczeństwa = nie, Wersja jako urządzenie awaryjne = nie
- **Specyfikacja spełniona:** ANSI C-79
- **typ złącza:** Klamra
- **marka:** Hager
- **rodzaj wygaśnięcia produktu:** Does Not Expire
- **ogólne słowo kluczowe:** technika domowa, dystrybutor, gaz, woda, technika instalacyjna, ogrzewanie, sanitarne
- **ocena temperatury:** Refrigerator: 2 C to 8 C
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **okres przydatności do spożycia fc:** 1 years
- **numer części:** HIM408
- **typ terminala:** Śruby
- **kolor:** X
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.818 kilograms
- **producent:** Hager
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 3250613140571, 03250613140571
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784193031, 20658607031, 20784341031
- **numer modelu:** him 400
- **Tryb pracy:** AUS-KEIN-EIN
- **nazwa przedmiotu:** Conm.mod.I-0-II,4x80A,acc.fron.dir-ext
- **stopień ochrony międzynarodowej:** IP06
- **Napięcie:** 400 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-11-14T02:23:32.467Z
- **materiał:** ABS

- **typ mocowania:** Montaż szyny montażowej
- **napięcie robocze:** 24 volts

Parametry

Stan	Nowy
Rozłącznik obciążenia	Hager Conm.mod.I-0-II
Napięcie robocze	24 V
Waga	0.02 pounds
Typ mocowania	Montaż szyny montażowej
Producent	Hager
Liczba biegunów	4
Maksymalne napięcie pracy	415 V
Znamionowy prąd ciągły	80 A
Znamionowa moc pracy dla AC-23	36 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V	52 kW

Zdjęcia

