



Hantek DSO5202P Oscyloskop Cyfrowy 200 MHz z 2 Kanałami

Indeks: **836715** Producent: **Hantek** Kod producenta: **DSO5202P**

Cena: **1,625.00 zł**

Opis

Hantek DSO5202P 200 MHz 2 kanały Cyfrowy Przechowywanie Oscyloskop

Producent: Hantek

- Szerokość pasma 200 MHz, częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym 1GSa/s
- Duży kolorowy wyświetlacz 7 cali, WVGA (800 x 480), długość zapisu do 40 K
- Tryb wyzwiania: szerokość krawędzi/szerokość impulsu/linia do wyboru wideo/nachylenie/nadgodziny itp
- Łączność hosta USB i urządzenia, standard
- Wiele automatycznych pomiarów
- waga opakowania przedmiotu:** 2.84 kilograms
- producent:** Hantek
- waga przedmiotu:** 0.46 pounds
- zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 7904924053063
- zalecane węzły przeglądania:** 27008381031, 20852652031
- punkt znaku wypunktowania:** Szerokość pasma 200 MHz, częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym 1GSa/s, Duży kolorowy wyświetlacz 7 cali, WVGA (800 x 480), długość zapisu do 40 K, Tryb wyzwiania: szerokość krawędzi/szerokość impulsu/linia do wyboru wideo/nachylenie/nadgodziny itp, Łączność hosta USB i urządzenia, standard, Wiele automatycznych pomiarów
- Opis produktu:** Cechy: Tryb wyzwiania: szerokość krawędzi/impulsu/linia do wyboru wideo/nachylenie/nadgodziny itp. Łączność hosta USB i urządzenia, standard Wiele automatycznych pomiarów Cztery funkcje matematyczne, w tym standard FFT Zapewnia oprogramowanie do analizy w czasie rzeczywistym komputera Opcjonalnie VGA Specyfikacja: Częstotliwość próbkowania: próbka w czasie rzeczywistym: 1 GS/s Sprzęgło wejściowe: AC, DC, GND Impedancja wejść: $1M\Omega \pm 2\%$ 20pF $\pm 3pF$ Tłumienie sondy: 1X, 10X Obsługiwany współczynnik tłumienia sondy: 1X, 10X, 100X, 1000X Zakres częstotliwości próbkowania: 500 mS/s--1 gS/s Interpolacja kształtu fali: (sin x)/x Długość rekordu: 40 K Zakres SEC/DIV: 2 ns/div do 40s/div Częstotliwość próbkowania i dokładność czasu opóźnienia: ± 50 ppm (w odstępie czasowym powyżej ≥ 1 m) Zakres pozycji: 2 ns/div do 10 ns/div; (-4div x s/div) do 20 ms Rozdzielczość pionowa: rozdzielczość 8-bitowa, wszystkie kanały jednocześnie Zakres pozycji: 2 mV/div do 10 V/div Szerokość pasma: 200 MHz Czas narastania w BNC(typowy): 1,8 ns. Napięcie wyjściowe (typowe): około 5 Vpp do obciążenia $\geq 1 M\Omega$ Częstotliwość (typowa): 1 kHz Napięcie zasilania: 100-120 VACRMS ($\pm 10\%$), 45Hz do 440Hz, CATII 120-240 VACRMS ($\pm 10\%$), 45 Hz do 66 Hz, CATII Pobór mocy:
- marka:** Hantek
- ogólne słowo kluczowe:** Hantek DSO5202P Oscyloskop do przechowywania 2 Kanały 200 MHz 1 Gs USB
- nazwa przedmiotu:** Hantek DSO5202P 200 MHz 2 kanały Cyfrowy Przechowywanie Oscyloskop
- data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-21T22:17:27.949Z
- numer części:** DSO5202P

Parametry

Szerokość pasma	200 MHz
Częstotliwość próbkowania	1 GSa/s
Ekran	7 cali, 800 x 480 WVGA
Długość zapisu	40 K
Waga	2.84 kg

Zdjęcia

