



## Heschen pneumatyczny zawór elektromagnetyczny 4 V210-08 DC 12V z szybkozłączkami

Indeks: 749300 Producent: Heschen Electric Co.Ltd Kod producenta: 4V210-08-6F12V

Cena: 262.50 zł

### Opis

## Heschen elektryczny pneumatyczny 6 zawór elektromagnetyczny 4 V210-08 DC 12 V PT1/4 5-drożny 2-pozycyjny kolektor podstawa zestaw szybkozłączek

Producent: Heschen Electric Co.Ltd

- rozmiar portu: PT1/4
- Napięcie cewki: 12 V DC
- 5/2-drożny wewnętrzny pilot działający
- Wewnętrzna średnica wlotu/wylotu: 6 mm; wewnętrzna średnica armatury: 8 mm
- Waga netto: 1567 g
- **kolor:** Biały, czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.674 kilograms
- **producent:** Heschen Electric Co.Ltd
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0670534178720, 670534178720
- **zalecane węzły przeglądania:** 27008490031, 20852662031
- **punkt znaku wypunktowania:** rozmiar portu: PT1/4, Napięcie cewki: 12 V DC, 5/2-drożny wewnętrzny pilot działający, Wewnętrzna średnica wlotu/wylotu: 6 mm; wewnętrzna średnica armatury: 8 mm, Waga netto: 1567 g
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **numer modelu:** 4V210-08-6F12V
- **Opis produktu:** Elektryczny zawór elektromagnetyczny Heschen jest szeroko stosowany do systemów pneumatycznych i mechanizmów, takich jak przemysł tekstylny, przemysł lekki i chemiczny itp. Może być stosowany do kierowania kierunkiem przepływu powietrza w cylindrze mechanicznym o podwójnym działaniu. Zawór elektromagnetyczny posiada 2-pozycyjną 5-kierunkową z 2 wlotem, 1 wylotem i 2 wylotem Zestaw zawiera 6 sztuk 4V210-08, 11 szybkozłączki, 2 tłumiki, podstawa kolektora
- **marka:** Heschen
- **nazwa przedmiotu:** Heschen elektryczny pneumatyczny 6 zawór elektromagnetyczny 4 V210-08 DC 12 V PT1/4 5-drożny 2-pozycyjny kolektor podstawa zestaw szybkozłączek
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-23T00:13:41.297Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **materiał:** Aluminium
- **numer części:** 4V210-08-6F12V
- **liczba portów:** 5

## Parametry

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Rozmiar portu</b>  | PT1/4  |
| <b>Napięcie cewki</b> | 12V DC |
| <b>Liczba portów</b>  | 5      |
| <b>Średnica wlotu</b> | 6 mm   |
| <b>Waga netto</b>     | 1567 g |

## Zdjęcia

