



Heschen SC 125-100 – precyzyjny cylinder pneumatyczny o wysokiej wydajności

Indeks: **691946** Producent: **CHLED Pneumatic**

Cena: **561.54 zł**

Opis

Heschen pneumatyczny standardowy cylinder SC 125-100 PT1/2 port 125 mm (5 cali) otwór 100 mm (4 ") skokowy dwustronne działanie

Producent: CHLED Pneumatic

Cylinder powietrzny SC 125-100 to niezawodne urządzenie mechaniczne, które wykorzystuje moc sprężonego gazu do generowania siły w posuwistym ruchu liniowym. Posiada otwór o średnicy 125 mm (5 cali) i skok 100 mm (4 cale). Działanie dwustronne zapewnia efektywną pracę w różnych zastosowaniach przemysłowych. Ten pneumatyczny cylinder Heschen to gwarancja solidności i wydajności.

Wyprodukowany przez CHLED Pneumatic, ten cylindryczny produkt jest idealny do zastosowań, gdzie wymagana jest precyzyjna siła i stabilność. Jego podwójne działanie oraz pojedynczy pręt gwarantują płynne i skuteczne działanie. Waga opakowania wynosi 5.9 kilograma, a maksymalne ciśnienie robocze osiąga 1050 kgf/cm².

Solidny i trwały pneumatyczny cylinder SC 125-100 to niezastąpione narzędzie w przemyśle. Doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach, zapewniając niezawodność i efektywność. Dzięki wysokiej jakości materiałów oraz precyzyjnemu wykonaniu, ten cylinder spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

- Otwór 125 mm (5 cali), skok: 100 mm (4 cale)
- Rodzaj działania: Podwójne działanie; Typ pręta: Pojedynczy pręt
- Rozmiar portu: PT1/2.
- Rozmiar portu tłoka: M27 x 2
- Maks. ciśnienie robocze 1050/kgf/cm²
- **kolor:** Srebrny
- **waga opakowania przedmiotu:** 5.9 kilograms
- **producent:** CHLED Pneumatic
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0670534177204, 670534177204
- **zalecane węzły przeglądania:** 20852661031, 27007284031
- **punkt znaku wypunktowania:** Otwór 125 mm (5 cali), skok: 100 mm (4 cale), Rodzaj działania: Podwójne działanie; Typ pręta: Pojedynczy pręt, Rozmiar portu: PT1/2., Rozmiar portu tłoka: M27 x 2, Maks. ciśnienie robocze 1050/kgf/cm²
- **Opis produktu:** Cylinder powietrzny to urządzenia mechaniczne, które wykorzystują moc sprężonego gazu, aby wytwarzać siłę w posuwistym ruchu liniowym. Cylinder standardowy SC 125 A maks. Siła teoretyczna wynosi 1050 kg

- **marka:** Heschen
- **ogólne słowo kluczowe:** SC 125 100 Standard cylinder 1050Kgf cyinder 125 100 PT1/2 sc 5" 4" SC 125-100 Single Rod Double Action Pneumatic Air Cylinder
- **nazwa przedmiotu:** Heschen pneumatyczny standardowy cylinder SC 125-100 PT1/2 port 125 mm (5 cali) otwór 100 mm (4 ") skokowy dwustronne działanie
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-21T18:05:12.464Z
- **materiał:** stop

Parametry

Otór	125 mm (5 cali)
Skok	100 mm (4 cale)
Rodzaj działania	Podwójne działanie
Typ pręta	Pojedynczy pręt
Rozmiar portu	PT1/2
Rozmiar portu tłoka	M27 x 2
Maks. ciśnienie robocze	1050 kgf/cm ²

Zdjęcia

