



HIKOKI Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa DV36DCWRZ z uchwytem szybkowym 13mm (18V, 5,0 Ah / 36V, 2,5 Ah)

Indeks: **846053** Producent: **HiKOKI** Kod producenta: **DV36DCWRZ**

Cena: **3,577.63 zł**

Opis

HIKOKI Akku Schlagbohrschrauber DV36DCWRZ, 13mm Metall-Schnellspannbohrfutter (18V, 5,0 Ah / 36V, 2,5 Ah - Li-ion Akku, Max. Festdrehmoment hart: 155 Nm, Brushless, Zubehör: im HSCII Koffer)

Producent: HIKOKI

Wiertarko-wkrętarka HIKOKI DV36DCWRZ to urządzenie o wysokiej jakości, zapewniające precyzyjną pracę dzięki funkcji bezpieczeństwa RFC i czujnikowi żyroskopowemu. Z wytrzymałą aluminiową obudową przekładni oraz stałą regulacją prędkości obrotowej, urządzenie gwarantuje dodatkową moc nawet pod obciążeniem. Dodatkowo, dzięki kompaktowym wymiarom i bogatemu zestawowi dostarczanemu wraz z wiertarko-wkrętarką, jest idealnym narzędziem do profesjonalnych prac.

Dzięki mechanizmowi udarowemu, wiertarko-wkrętarka HIKOKI DV36DCWRZ osiąga najwyższy moment obrotowy w swojej klasie. Automatyczna blokada wrzeczona oraz maksymalna prędkość obrotowa 33000 rpm sprawiają, że praca staje się łatwiejsza i bardziej efektywna. Warto również zauważyć zasilanie bateryjne oraz napięcie 36V, które zapewnia niezależność w użytkowaniu.

Wiertarko-wkrętarka HIKOKI DV36DCWRZ to niezastąpione narzędzie dla profesjonalistów, którzy cenią sobie precyzję i wydajność pracy. Dzięki metalowej konstrukcji oraz zaawansowanym funkcjom, urządzenie gwarantuje niezawodność i trwałość. Zestaw dostarczany wraz z wiertarko-wkrętarką pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez dodatkowych inwestycji.

- Funkcja bezpieczeństwa: sterowanie siłą reakcji (RFC), bardziej precyzyjny system dzięki czujnikowi żyroskopowemu, zatrzymuje silnik, jeśli maszyna nagle zostanie przeciążona podczas pracy
- Wysokiej jakości, wytrzymała aluminiowa obudowa przekładni
- Stała regulacja prędkości obrotowej zapewnia dodatkową moc, dzięki czemu silnik może utrzymać prędkość obrotową również pod obciążeniem
- Super kompaktowy, tylko 190 mm długości
- Zakres dostawy: 1 dodatkowy uchwyt, 2 akumulatory BSL36A18 36 V (2,5 Ah) 18 V (5,0 Ah), 1 ładowarka UC18YSL3, 1 HSC II (HIK-System Case II)
- **zawarte komponenty:** 1 dodatkowy uchwyt, 2 akumulatory BSL36A18 36 V (2,5 Ah) 18 V (5,0 Ah), 1 ładowarka UC18YSL3, 1 HSC II (HIK-System Case II)

- **waga przedmiotu:** 2 kilograms
- **Nazwa modelu:** DV36DCWRZ
- **punkt znaku wypunktowania:** Funkcja bezpieczeństwa: sterowanie siłą reakcji (RFC), bardziej precyzyjny system dzięki czujnikowi żyroskopowemu, zatrzymuje silnik, jeśli maszyna nagle zostanie przeciążona podczas pracy, Wysokiej jakości, wytrzymała aluminiowa obudowa przekładni, Stała regulacja prędkości obrotowej zapewnia dodatkową moc, dzięki czemu silnik może utrzymać prędkość obrotową również pod obciążeniem, Super kompaktowy, tylko 190 mm długości, Zakres dostawy: 1 dodatkowy uchwyt, 2 akumulatory BSL36A18 36 V (2,5 Ah) 18 V (5,0 Ah), 1 ładowarka UC18YSL3, 1 HSC II (HIK-System Case II)
- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **marka:** HIKOKI
- **poziom opakowania:** unit
- **numer części:** DV36DCWRZ
- **ilość ogniw litowo-jonowych:** 1
- **kolor:** zielony czarny
- **nazwa typu elementu:** wiertarko-wkrętarka udarowa
- **waga opakowania przedmiotu:** 6.3 kilograms
- **producent:** HIKOKI
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4966376405435
- **zalecane węzły przeglądania:** 20658608031, 20785593031
- **numer modelu:** DV36DCWRZ
- **specjalna funkcja:** Mechaniczny dwubiegowy mechanizm udarowy, Wysokiej jakości, wytrzymała aluminiowa obudowa przekładni, Najwyższy moment obrotowy w swojej klasie, Automatyczna blokada wrzeciona
- **maksymalna prędkość obrotowa:** 33000 rpm
- **nazwa przedmiotu:** HIKOKI Akku Schlagbohrschrauber DV36DCWRZ, 13mm Metall-Schnellspannbohrfutter (18V, 5,0 Ah / 36V, 2,5 Ah - Li-ion Akku, Max. Festdrehmoment hart: 155 Nm, Brushless, Zubehör: im HSCII Koffer)
- **wymagane baterie:** 1
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie bateryjne
- **Napięcie:** 36 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-07-04T00:00:01Z
- **materiał:** Metal
- **zawiera baterie:** 1

Parametry

Maksymalna prędkość 33000 rpm obrotowa

Waga urządzenia 2 kg

Rodzaj akumulatora Li-ion

Napięcie akumulatora 36 V

Długość 190 mm