



HOTONE Ampero II Pro - Wzmacniacz Efektów Gitarowych z Interfejsem USB

Indeks: **736007** Producent: **HOTONE** Kod producenta: **MP-350**

Cena: 2,686.95 zł

Opis

HOTONE Multi-Effects Podwójny łańcuch efektów Kabiny IR Kabiny modelowanie gitary basowej z pedałem ekspresji Pętla FX I/O MIDI Interfejs audio USB OTG Stereo Ampero II Producent: HOTONE

Ampero II to najnowszy członek rodziny Ampero. Jest to kompletna jednostka efektów, która doskonale łączy klasyczne elementy sterujące z potężną trzyrdzeniową cyfrową platformą przetwarzania dźwięku. Posiada wiele interfejsów audio i sterowania zaprojektowanych z myślą o wydajności na żywo. Dzięki doskonałej wydajności, bogatej tonacji i intuicyjnej interakcji, Ampero II jest idealnym towarzyszem każdego twórcy muzyki i gitarzysty.

Ampero II oferuje podwójny łańcuch efektów z obsługą wielu szeregowych/równoległych tras sygnałów, dynamiczny ekran dotykowy, obsługę do 12 modułów efektów jednocześnie i markową funkcję "Scene" zapewniającą płynne przejścia dźwiękowe. Zintegrowana pętla stereo, 100 wbudowanych rytmów perkusyjnych oraz wysokiej jakości algorytmy modelowania CDCM HD i F.I.R.E. dają świetne wrażenia z gry.

Dimensje: 330 x 157 x 61 mm, Waga: 1695 g, Zasilanie: 9-18V DC Negative Center. Ampero II to ostateczny następca Ampero I, który przenosi modelowanie i przetwarzanie efektów na wyższy poziom. To profesjonalne rozwiązanie dla muzyków poszukujących doskonałego brzmienia i wydajności podczas grania.

- Podwójny łańcuch efektów z obsługą wielu szeregowych/równoległych tras sygnałów; port USB do aktualizacji oprogramowania układowego, ładowania/edycji/zarządzania efektami/IR za pomocą bezpłatnego oprogramowania dla komputerów Mac/PC, interfejs audio USB 8 wejść, 8 wyjść; obsługa funkcji Reamp i zapisanych pomocniczych wejść audio
- 5-calowy dynamiczny ekran dotykowy (800 x 480) z natychmiastową kontrolą, 4 przypisywane przełączniki nożne z halo LED i wbudowany ekspresji zapewniają doskonałe wrażenia z gry. Wejścia liniowe, XLR, słuchawki i I/O MIDI, aby zaspokoić najróżniejsze potrzeby połączeń
- Do 12 modułów efektów jednocześnie. Zaktualizowana biblioteka efektów oferuje ponad 460 efektów, w tym wysokiej jakości algorytmy HOTONE nowej generacji. W zestawie 20 klasycznych głośników Celestion IR – zasilany przez Celestion Digital. Obsługuje do 2048 punktów próbkowania IR dla lepszej rozdzielczości tonalnej
- Markowa funkcja "Scene" zapewniająca płynne przejścia dźwiękowe. Każda łątka do Ampero II może pomieścić do czterech scen. Zintegrowana pętla stereo z maksymalnym czasem nagrywania. 60 sekund i funkcja cofania / odzyskiwania. 100 wbudowanych rytmów perkusyjnych
- Ampero II wykorzystuje najnowszą potrójną platformę cyfrową i wysokiej jakości niezależne konwertery AD/DA z serii Sabre firmy ESS. Jest on połączony z technologiami modelowania CDCM HD i F.I.R.E. ciągle się zmienia. 24-bitowe przetwarzanie sygnału, zakres dynamiki do 127 dB

- **waga opakowania przedmiotu:** 1.6 kilograms
- **producent:** HOTONE
- **waga przedmiotu:** 1.7 kilograms
- **natężenie w amperach:** 1 amps
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0888506050886, 888506050886
- **zalecane węzły przeglądania:** 27001532031
- **punkt znaku wypunktowania:** Podwójny łańcuch efektów z obsługą wielu szeregowych/równoległych tras sygnałów; port USB do aktualizacji oprogramowania układowego, ładowania/edycji/zarządzania efektami/IR za pomocą bezpłatnego oprogramowania dla komputerów Mac/PC, interfejs audio USB 8 wejść, 8 wyjść; obsługa funkcji Reamp i zapisanych pomocniczych wejść audio, 5-calowy dynamiczny ekran dotykowy (800 x 480) z natychmiastową kontrolą, 4 przypisywane przełączniki nożne z halo LED i wbudowany ekspresji zapewniają doskonałe wrażenia z gry. Wejścia liniowe, XLR, słuchawki i I/O MIDI, aby zaspokoić najróżniejsze potrzeby połączeń, Do 12 modułów efektów jednocześnie. Zaktualizowana biblioteka efektów oferuje ponad 460 efektów, w tym wysokiej jakości algorytmy HOTONE nowej generacji. W zestawie 20 klasycznych głośników Celestion IR – zasilany przez Celestion Digital. Obsługuje do 2048 punktów próbkowania IR dla lepszej rozdzielczości tonalnej, Markowa funkcja "Scene" zapewniająca płynne przejścia dźwiękowe. Każda łątka do Ampero II może pomieścić do czterech scen. Zintegrowana pętla stereo z maksymalnym czasem nagrywania. 60 sekund i funkcja cofania / odzyskiwania. 100 wbudowanych rytmów perkusyjnych, Ampero II wykorzystuje najnowszą potrójną platformę cyfrową i wysokiej jakości niezależne konwertery AD/DA z serii Sabre firmy ESS. Jest on połączony z technologiami modelowania CDCM HD i F.I.R.E. ciągle się zmienia. 24-bitowe przetwarzanie sygnału, zakres dynamiki do 127 dB
- **numer modelu:** MP-350
- **Opis produktu:** Dzięki sukcesowi Ampero II Stomp i Stage oraz przy wsparciu społeczności muzycznej z przyjemnością prezentujemy najnowszego członka rodziny Ampero: Ampero II. Ostateczny następca Ampero I, Ampero II przenosi modelowanie i przetwarzanie efektów na wyższy poziom. Ten najnowszy produkt z serii Ampero genialnie łączy klasyczne elementy sterujące pierwszej generacji, gotowe na scenę z potężną trzyrdzeniową cyfrową platformą przetwarzania dźwięku drugiej generacji, zapewniając w ten sposób prawdziwie profesjonalne wrażenia z gry. Pomimo kompaktowej i lekkiej konstrukcji Ampero II posiada wiele interfejsów audio i sterowania zaprojektowanych z myślą o wydajności na żywo. Podsumowując, Ampero II to kompletna jednostka efektów, która bezproblemowo łączy stare elementy i najnowocześniejsze innowacje. Dzięki doskonałej wydajności, bogatej tonacji i intuicyjnej interakcji, jest idealnym towarzyszem każdego twórcy muzyki i gitarzysty. Wymiary: 330 x 157 x 61 mm Waga: 1695 g. Zasilanie: 9-18V DC Negative Center
- **marka:** HOTONE
- **kod unspsc:** 52161547
- **nazwa przedmiotu:** HOTONE Multi-Effects Podwójny łańcuch efektów Kabiny IR Kabiny modelowanie gitary basowej z pedałem ekspresji Pętla FX I/O MIDI Interfejs audio USB OTG Stereo Ampero II
- **Napięcie:** 9 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-09-24T07:44:29.817Z
- **numer części:** MP-350

Parametry

Waga	1695 g
Model	MP-350
Wymiary	330 x 157 x 61 mm
Zasilanie	9-18V DC Negative Center