



Hydrofor T.I.P. 31144 HWW 1000/25 Plus F z filtrem wstępnym

Indeks: **822863** Producent: **T.I.P.** Kod producenta: **31144**

Cena: 854.71 zł

Opis

T.I.P. 31144 HWW 1000/25 Plus F hydrofor domowy z filtrem wstępnym

Producent: T.I.P.

Hydrofor domowy T.I.P. 31144 HWW 1000/25 Plus F to doskonałe rozwiązanie do automatycznego zaopatrzenia w wodę domową ze studni i cystern, nawadniania ogrodu oraz automatycznego zraszania. Wyposażony w samozasysającą pompę Jet z obudową pompy ze stali nierdzewnej oraz stalowy kocioł ciśnieniowy, ten hydrofor zapewnia niezawodne działanie i efektywność. Mocny silnik o mocy 800 W zapewnia maksymalną wysokość tłoczenia do 46 m, a membrana z EPDM gwarantuje bezproblemowe użytkowanie. Nadający się do prania filtr wstępny G5 zapewnia czystą i klarowną wodę.

Zaprojektowany z myślą o wygodzie i trwałości, hydrofor T.I.P. 31144 HWW 1000/25 Plus F oferuje optymalną wydajność i niezawodność. Obwód ciśnieniowy jest zoptymalizowany do określonych wartości ciśnień, co pozwala na łatwą instalację i dopasowanie do lokalnych warunków. Maksymalna wysokość zasysania wynosząca około 9 m sprawia, że urządzenie jest wszechstronne i łatwe w użytkowaniu.

Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości materiałów, hydrofor domowy T.I.P. 31144 HWW 1000/25 Plus F to niezawodne rozwiązanie do automatycznej dostawy wody w gospodarstwie domowym. Idealny do codziennego użytku, ten hydrofor zapewnia sprawne i efektywne działanie przez wiele lat. Wysoka wydajność tłoczenia i łatwa obsługa sprawiają, że jest to niezastąpione urządzenie dla każdego, kto ceni sobie komfort i wygodę.

- Jest wyposażony w samozasysającą pompę Jet z obudową pompy ze stali nierdzewnej oraz stalowy kocioł ciśnieniowy (22 l). Jednostka hydrauliczna składa się z Noryl, bezobsługowy silnik kondensatorowy jest wyposażony w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Obwód ciśnieniowy jest gotowy do instalacji na ok. 1,6 bar ciśnienia włączania i 3 bar ciśnienia wyłączania wstępnie ustawione i można je dopasować do lokalnych warunków. Hydrofor jest wyposażony w membranę z EPDM
- Obszary zastosowania: automatyczne zaopatrzenie w wodę domową ze studni i cystern, nawadnianie ogrodu oraz automatyczne zraszanie. Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w nadający się do prania filtr wstępny G5
- Moc silnika wynosi 800 W przy maksymalnej wysokości tłoczenia 46 m (maks. 4,6 bara) i maksymalną wydajność tłoczenia wynoszącą 3300 l/h
- Maksymalna wysokość zasysania wynosi ok. 9 m

- **waga przedmiotu:** 10 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** Jest wyposażony w samozasysającą pompę Jet z obudową pompy ze stali nierdzewnej oraz stalowy kocioł ciśnieniowy (22 l). Jednostka hydrauliczna składa się z Noryl, bezobsługowy silnik kondensatorowy jest wyposażony w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, Obwód ciśnieniowy jest gotowy do instalacji na ok.

1,6 bar ciśnienia włączania i 3 bar ciśnienia wyłączania wstępnie ustawione i można je dopasować do lokalnych warunków. Hydrofor jest wyposażony w membranę z EPDM, Obszary zastosowania: automatyczne zaopatrzenie w wodę domową ze studni i cystern, nawadnianie ogrodu oraz automatyczne zraszanie. Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w nadający się do prania filtr wstępny G5, Moc silnika wynosi 800 W przy maksymalnej wysokości tłoczenia 46 m (maks. 4,6 bara) i maksymalną wydajność tłoczenia wynoszącą 3300 l/h, Maksymalna wysokość zasysania wynosi ok. 9 m

- **marka:** T.I.P.
- **ogólne słowo kluczowe:** [] Ochrona przed suchym biegiem części zamienne pompy wody gruntowej Pompa wodna do domu 1000 25 pompa ze stali szlachetnej 900/25 do Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy 4500 t.i.p Kocioł ciśnieniowy 1 1600 woda domowa 1200/25
- **numer części:** 31144
- **kolor:** wielokolorowy
- **waga opakowania przedmiotu:** 14.49 kilograms
- **producent:** T.I.P.
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4011458311446, 04011458311446
- **zalecane węzły przeglądania:** 20855420031, 20855359031, 20784956031, 20658607031
- **numer modelu:** 31144
- **nazwa przedmiotu:** T.I.P. 31144 HWW 1000/25 Plus F hydrofor domowy z filtrem wstępnym
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-22T08:17:26.348Z
- **materiał:** Stal nierdzewna

Parametry

Moc silnika	800 W
-------------	-------

Maksymalne ciśnienie	4,6 bar
----------------------	---------

Maks. wydajność tłoczenia	3300 l/h
------------------------------	----------

Maks wysokość zasysania	9 m
----------------------------	-----

Pojemność zbiornika	22 l
---------------------	------

Zdjęcia



