



Inteligentny Regulator Ładowania SolaMr 60A z Wyświetlaczem LCD i USB - Model ST6-60A

Indeks: **701775** Producent: **SolaMr** Kod producenta: **ST6-60A**

Cena: 307.52 zł

Opis

SolaMr 60A Solar Charge Controller 12V/24V Intelligent Regulator z wyświetlaczem LCD i podwójnym portem USB dla baterii panelu słonecznego - ST6-60A

Producent: SolaMr

Opisy: Kompleksowa funkcja automatycznej ochrony wstecznej. Pełne ustawienie i modyfikacja parametrów sterowania. Tryb kontroli obciążenia jest opcjonalny, może ustawić czas oświetlenia nocnego. Podwójny port USB zapewni zasilanie, które może ładować sprzęt elektroniczny. Sterownik ma konstrukcję elektrody dodatniej, a rura mocy MOS służy do sterowania elektrodą ujemną w serii.

Model: ST6-60A. Napięcie znamionowe: 12V/24V DC Auto. Maksymalny prąd ładowania: 60A. Maksymalny prąd rozładowania: 60A. Kompensacja temperatury: -3mv / °C komórka. Prąd cichy: ≤45mA. Lista pakietów: 1 x Solar Charge Controller, 1 x Instrukcja Użytkownika

Inteligentny Regulator ładowania słonecznego SolaMr 60A ST6-60A to efektywny kontroler ładowania słonecznego z inteligentnym trybem ładowania PWM 3 etapy. Jest w pełni zgodny z systemami 12V i 24V, automatycznie dostosowuje napięcie ładowania do temperatury otoczenia, zapewniając długą żywotność baterii. Zabezpieczenia przed nadciśnieniem, zwarciami, przeciążeniem, rozładowaniem i przeładowaniem gwarantują bezpieczne użytkowanie.

- Seria ST6 kontrolerów ładowania słonecznego ma wydajną i inteligentną metodę ładowania PWM 3 etapy, radząc sobie z ciężkim zapotrzebowaniem na moc.
- Solar Charge Controller może automatycznie zidentyfikować napięcie systemu, w pełni kompatybilny z systemami 12V i 24V.
- Z dużym białym podświetlanym ekranem i podwójnym przyciskiem interfejsu człowiek-maszyna, proste i jasne, wygodne i szybkie.
- Dokładna kompensacja temperatury, automatycznie dostosowuje napięcie ładowania w zależności od temperatury otoczenia, przedłuża żywotność baterii.
- Wielokrotne zabezpieczenie: Nadciśnienie, Zwarcie, Przeciążenie, Rozładowanie, Przeładowanie automatyczna ochrona.
- **kolor:** 60A
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.9 kilograms
- **producent:** SolaMr
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0797550116465, 797550116465
- **zalecane węzły przeglądania:** 27008020031

- **punkt znaku wypunktowania:** Seria ST6 kontrolerów ładowania słonecznego ma wydajną i inteligentną metodę ładowania PWM 3 etapy, radząc sobie z ciężkim zapotrzebowaniem na moc., Solar Charge Controller może automatycznie zidentyfikować napięcie systemu, w pełni kompatybilny z systemami 12V i 24V., Z dużym białym podświetlanym ekranem i podwójnym przyciskiem interfejsu człowiek-maszyna, proste i jasne, wygodne i szybkie., Dokładna kompensacja temperatury, automatycznie dostosowuje napięcie ładowania w zależności od temperatury otoczenia, przedłuża żywotność baterii., Wielokrotne zabezpieczenie: Nadciśnienie, Zwarcie, Przeciążenie, Rozładowanie, Przeładowanie automatyczna ochrona.
- **Opis produktu:** Opisy: • Kompleksowa funkcja automatycznej ochrony wstecznej • Pełne ustawienie i modyfikacja parametrów sterowania • Tryb kontroli obciążenia jest opcjonalny, może ustawić czas oświetlenia nocnego • Podwójny port USB zapewni zasilanie, które może ładować sprzęt elektroniczny • Sterownik ma konstrukcję elektrody dodatniej, a rura mocy MOS służy do sterowania elektrodą ujemną w serii Specyfikacja: Model: ST6-60A Napięcie znamionowe: 12V/24V DC Auto Maksymalny prąd ładowania: 60A Maksymalny prąd rozładowania: 60A Kompensacja temperatury: -3mV / °C komórka Prąd cichy: ≤45mA Lista pakietów: 1 x Solar Charge Controller 1 x Instrukcja Użytkownika
- **marka:** SolaMr
- **nazwa przedmiotu:** SolaMr 60A Solar Charge Controller 12V/24V Intelligent Regulator z wyświetlaczem LCD i podwójnym portem USB dla baterii panelu słonecznego - ST6-60A
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-05T22:42:32.599Z
- **numer części:** ST6-60A

Parametry

Napięcie znamionowe 12V/24V DC

Maksymalny prąd ładowania 60A

Maksymalny prąd rozładowania 60A

Kompensacja temperatury -3mV/°C

Prąd cichy ≤45mA

Zdjęcia

Features

