



Inteligentny wyłącznik różnicowy SI Typ A, 4P 40A 30mA z funkcją MT5RA

Indeks: **702031** Producent: **RSMACOR** Kod producenta: **100-DIF032**

Cena: **627.55 zł**

Opis

Super immunizowany automatyczny przełącznik różnicowy SI Typ A, 6 Ka 4P 40A 30ma (czas ponownego połączenia 10, 60, 300s) (4P 40A 30MA)

Producent: RSMACOR

- ✓ To urządzenie posiada funkcję MT5RA do ponownego zamknięcia po 3-krotnym przełączniku triped, 10s-60s-300s. Będzie kielkować, jeśli wystąpi błąd po 3 razy. To urządzenie usunie liczenie po 15 minutach, jeśli zdarzy się, aby ponownie zamknąć w ciągu 3 razy i zacząć ponownie 10s-60s-300s po stronie recyklingu.
 - ✓ Superimmunizowany mechanizm różnicowy Jeśli krzywa A 40 Amper i 30 ma. Podręcznik w języku hiszpańskim.
 - ✓ To urządzenie musi zostać zmienione na "Manu", podczas gdy ładowanie terminala ma rutynową konserwację.
 - ✓ 40A 30MA 10KA PRZECHOWYWANA RÓŻNICA ZAPISANA 4P 40A 30MA 10KA
 - ✓ Automatyczny, ręczny i zamknięty wybór (umożliwia podłączenie zamka).
-
- waga opakowania przedmiotu:** 0.47 kilograms
 - producent:** RSMACOR
 - zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8437024308058
 - zalecane węzły przeglądania:** 20784133031
 - punkt znaku wypunktowania:** ✓ To urządzenie posiada funkcję MT5RA do ponownego zamknięcia po 3-krotnym przełączniku triped, 10s-60s-300s. Będzie kielkować, jeśli wystąpi błąd po 3 razy. To urządzenie usunie liczenie po 15 minutach, jeśli zdarzy się, aby ponownie zamknąć w ciągu 3 razy i zacząć ponownie 10s-60s-300s po stronie recyklingu., ✓ Superimmunizowany mechanizm różnicowy Jeśli krzywa A 40 Amper i 30 ma. Podręcznik w języku hiszpańskim., ✓ To urządzenie musi zostać zmienione na "Manu", podczas gdy ładowanie terminala ma rutynową konserwację., ✓ 40A 30MA 10KA PRZECHOWYWANA RÓŻNICA ZAPISANA 4P 40A 30MA 10KA, ✓ Automatyczny, ręczny i zamknięty wybór (umożliwia podłączenie zamka).
 - typ wyłącznika:** GFCI
 - numer modelu:** 100-DIF032
 - Opis produktu:** -Mechanizm różnicowy dla samowystarczalnych awarii uziemienia. Drugie rezydencje, lodówka, alarmy, bramy garażowe itp. Klimatyzacja, chłodnie, oświetlenie, UPS itp. Kontrola procesów produkcyjnych itp. Instrukcja w języku hiszpańskim. Możesz również poprosić nas o podręcznik w formacie PDF w języku angielskim i hiszpańskim, w tym celu wyślij nam wiadomość i jak najszybciej dotrzemy do Ciebie w ten sam sposób. · Natychmiastowe ujęcie · Napięcie znamionowe: 240/415V, 50/60 Hz · Czułość nominalna t_l, n (A) 30mA · Pulsująca czułość AC i DC · Napięcie znamionowe izolacji U_i 440V · Klasa A · Odporność na impuls napięcia U_{imp} 4kv · Moc ścinania (I_{nc}=I_{Ac}): 10kA · Żywotność elektryczna: 8.000 manewrów · Życie mechaniczne: 20 000 manewrów · Stopień ochrony: IP20 To urządzenie posiada funkcję MT5RA do ponownego zamknięcia po 3-krotnym przełączniku triped, 10s-60s-300s. Będzie kielkować, jeśli wystąpi błąd po 3 razy. To urządzenie usunie liczenie po 15 minutach, jeśli zdarzy się, aby ponownie zamknąć w ciągu 3 razy i zacząć ponownie 10s-60s-300s po stronie recyklingu.

- **marka:** RSMACOR
- **nazwa przedmiotu:** Super immunizowany automatyczny przełącznik różnicowy SI Typ A, 6 Ka 4P 40A 30ma (czas ponownego połączenia 10, 60, 300s) (4P 40A 30MA)
- **Napięcie:** 230 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-03-17T08:27:35.038Z
- **materiał:** 40A 80A
- **typ mocowania:** Montowanie na szynie DIN
- **numer części:** 100-DIF032
- **styl:** Przemysłowe

Parametry

Typ wyłącznika	GFCI
Model	100-DIF032
Zalecane napięcie	230 Volts
Stopień ochrony	IP20
Moc znamionowa	40A 30mA
Producent	RSMACOR

Zdjęcia

