



Inwerter Solarny Y&H MPPT 1400W - Czysta Fala Sinusoidalna

Indeks: **729671** Producent: **Y&H** Kod producenta: **GTI-1400W-18V-220V-DE**

Cena: **541.54 zł**

Opis

Y&H Falownik solarny 1400 W, MPPT czysta fala sinusoidalna DC15-28 V, wejście solarne do panelu słonecznego 12 V, AC 190 V-260 V, wyjście czysta sinusoidalna sieć

Producent: Y&H

Falownik solarny Y&H o mocy 1400 W z technologią MPPT zapewniającą czystą falę sinusoidalną. Przeznaczony do paneli słonecznych o napięciach DC 15-28 V i wejściu solarnej do panelu 12 V. Wyjątkowo skuteczny i bezpieczny inwerter do konwersji energii słonecznej na energię elektryczną.

Posiadając inteligentną technologię śledzenia max. punktu mocy (MPPT), falownik Y&H umożliwia zoptymalizowanie wydajności paneli słonecznych. Dzięki kompaktowej konstrukcji i bezpiecznym funkcjom ochronnym, jest idealnym rozwiązaniem do podłączenia do sieci zasilającej.

Falownik solarny Y&H 1400 W to niezbędny element instalacji fotowoltaicznej, zapewniający stabilne i czyste źródło zasilania. Wysoce wydajny inwerter zapewnia niezawodność i oszczędność energii, będąc jednocześnie bezpiecznym dla użytkowników i urządzeń.

- Zakres falownika Grid Tie MPPT 15,5-23 V 【Nie należy używać złączy obciążenia słonecznego, aby połączyć się z falownikiem】
- Vmp (moduł słoneczny) musi znajdować się w zakresie MPPT, aby zapewnić dobrą wydajność wyjściową. 【Czerwone / zielone światła migają na przemian. Jest to moc panelu słonecznego lub napięcie jest zbyt niskie
- 200 W-1700 W panel słoneczny: Vmp: 18-21 V, Voc: 20-24 V. 【Nie należy używać innego napięcia wejściowego, na przykład: (10,8 V-15 V) i (25-30 V)】 Dodatkowo i ujemne połączenia prądu stałego są zamienione, a dioda LED falownika nie świeci.
- Inwerter Micro Grid Tie nie działa z baterią 12 V. 【Dokręć zaciski przyłączeniowe DC za każdym razem, gdy poruszasz falownikiem. Unikać zwarcia zacisku DC z powodu luźnego połączenia
- Micro Inverter Max Power Point Tracking i możliwość układania w stos, ochrona wyspy. Jeśli przyłączy prądu stałego jest luźne i spowoduje zwarcie, może wydostać się dym. Falownik wykorzystuje obudowę ze stopu aluminium, dzięki czemu nie powstaje pożar.

Parametry

Napięcie wejściowe	DC 15-28 V
Moc znamionowa	1400 W
Typ fali	Czysta fala sinusoidalna
Zakres napięcia AC	190 V-260 V

Zdjęcia

