



Kabel Kopp NYM-J 3x1.5mm² do pomieszczeń wilgotnych, 25m

Indeks: **879933** Producent: **KOPP** Kod producenta: **150825001**

Cena: **276.75 zł**

Opis

Kopp 150825001 NYM-J kabel do pomieszczeń wilgotnych, 3 x 1,5 mm², pierścień 25 m

Producent: Kopp

Kabel NYM-J 3 x 1,5 mm² o długości 25 m idealny do instalacji w wilgotnych pomieszczeniach. Trój-żyłowy przewód o średnicy zewnętrznej około 8 mm. Nadaje się do montażu na stałe w suchych i wilgotnych środowiskach, tynku oraz betonie. Napięcie znamionowe 300V, temperatura przewodzenia 70 stopni.

Kabel NYM-J to niezawodne rozwiązanie do instalacji elektrycznych w miejscach o podwyższonej wilgotności. Jego trój-żyłowa konstrukcja zapewnia bezpieczne i stabilne podłączenia. Posiada 25 metrów długości, co pozwala na elastyczne wykorzystanie w różnych projektach instalacyjnych.

Dzięki wysokiej jakości wykonania i zgodności z normami bezpieczeństwa, kabel NYM-J jest idealnym wyborem do profesjonalnych instalacji elektrycznych. Jego Uniwersalne zastosowanie oraz łatwa instalacja sprawiają, że jest to niezbędny element dla każdego elektryka.

- Przewód płaszczowy (wilgotnych pomieszczeń) NYM-J 3G1,5 mm², trój-żyłowy
- Pierścień 25 m, szary
- Trzy przewody o nominalnym przekroju poprzecznym 1,5 mm², średnica zewnętrzna kabla instalacyjnego ok 8 mm
- Nadaje się do montażu na stałe instalacji w suchych i wilgotnych środowiskach oraz do stosowania w tynku lub pod tynkiem i w betonie (z węzłem kablowym), nie nadaje się do stosowania w gruncie
- 300 V napięcie znamionowe (U₀) pomiędzy przewodem a metalową osłoną, 500 V napięcie znamionowe (U) pomiędzy przewodami zewnętrznymi przy prądzie obrotowym, maksymalna dopuszczalna temperatura przewodzenia 70 stopni
- **zawarte komponenty:** Przewód płaszczowy
- **waga przedmiotu:** 2844 grams
- **punkt znaku wypunktowania:** Przewód płaszczowy (wilgotnych pomieszczeń) NYM-J 3G1,5 mm², trój-żyłowy, Pierścień 25 m, szary, Trzy przewody o nominalnym przekroju poprzecznym 1,5 mm², średnica zewnętrzna kabla instalacyjnego ok 8 mm, Nadaje się do montażu na stałe instalacji w suchych i wilgotnych środowiskach oraz do stosowania w tynku lub pod tynkiem i w betonie (z węzłem kablowym), nie nadaje się do stosowania w gruncie, 300 V napięcie znamionowe (U₀) pomiędzy przewodem a metalową osłoną, 500 V napięcie znamionowe (U) pomiędzy przewodami zewnętrznymi przy prądzie obrotowym, maksymalna dopuszczalna temperatura przewodzenia 70 stopni
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Kopp
- **kod unspsc:** 31151805

- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 25 m
- **numer części:** 150825001
- **styl:** Pojedynczy
- **kolor:** Biały
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.88 kilograms
- **rodzaj pakietu klienta:** opakowanie standardowe
- **producent:** Kopp
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4008221508257, 04008221508257
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784133031, 20784187031
- **numer modelu:** 150825001
- **nazwa przedmiotu:** Kopp 150825001 NYM-J kabel do pomieszczeń wilgotnych, 3 x 1,5 mm², pierścień 25 m
- **Napięcie:** 300 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2012-08-03T00:35:33.445Z
- **materiał:** tworzywo sztuczne
- **przelicznik jednostek:** 1
- **włókna:** Wielowarstwowy

Parametry

Długość	25 m
Przekrój	3 x 1,5 mm²
Napięcie znamionowe	300V
Temperatura maksymalna	70°C
Kolor	Szary
Waga	2844 g
Marka	Kopp

Zdjęcia

