



Kabel Solarny BLACKPOWER 4mm² H1Z2Z2-K do Modułów PV (2 x 25 m)

Indeks: 719669 Producent: solartronics

Cena: **235.54 zł**

Opis

SOLARTRONICS Przedłużacz 4 mm² H1Z2Z2-K kabel solarny do elektrowni balkonowych kabel przyłączeniowy czarny z wtyczką po obu stronach do modułów solarnych PV GAK. Made in Germany (2 x 25 m)

Producent: solartronics

- * 25 lat – przedłużacz fotowoltaiczny SOLARTRONICS ze specjalnym cynkiem miedzanym i wytrzymałą izolacją zapewnia żywotność 25 lat zgodnie z normą EN 50618, co czyni go niezawodną inwestycją.
- ✓ Wysoka jakość – dzięki obustronnie zainstalowanym wtyczkom kabel plus minus jest idealnie kompatybilny z MC4, rozdzielaczami PV i wtyczkami Y, gotowy do ułożenia i natychmiastowego użycia.
- ✓ Wszechstronność – nasz kabel solarny umożliwia nieskomplikowane przedłużenie lub podłączenie różnych elementów solarnych, takich jak moduły słoneczne, falowniki i stacje zasilania, dzięki fabrycznie zainstalowanym wtyczkom na obu końcach.
- ✓ Wysoka wydajność – układanie w ziemi i wodoszczelne zgodnie z IP67, nasze przewody solarne są zaprojektowane do temperatur od -40°C do 120°C, co zapewnia ich niezawodność w różnych środowiskach i odporność na zwarcie 200°C / 5s.
- Wysoka wydajność – nasze kable solarne są certyfikowane zgodnie z normą EN 50618 i IEC 62930, o maksymalnym napięciu 1000 VDC i zwiększonej odporności na promieniowanie UV i wodę dla długotrwałej niezawodności.
- 0% VAT dla gospodarstw domowych: ważny dla klientów, które spełniają wymogi ustawowe §12 ust. 3 UStG DE / § 28 ust. 62 UStG AT . Klienci biznesowi nadal podlegają stawce VAT w wysokości 19%.
- **punkt znaku wypunktowania:** * 25 lat – przedłużacz fotowoltaiczny SOLARTRONICS ze specjalnym cynkiem miedzanym i wytrzymałą izolacją zapewnia żywotność 25 lat zgodnie z normą EN 50618, co czyni go niezawodną inwestycją., ✓ Wysoka jakość – dzięki obustronnie zainstalowanym wtyczkom kabel plus minus jest idealnie kompatybilny z MC4, rozdzielaczami PV i wtyczkami Y, gotowy do ułożenia i natychmiastowego użycia., ✓ Wszechstronność – nasz kabel solarny umożliwia nieskomplikowane przedłużenie lub podłączenie różnych elementów solarnych, takich jak moduły słoneczne, falowniki i stacje zasilania, dzięki fabrycznie zainstalowanym wtyczkom na obu końcach., ✓ Wysoka wydajność – układanie w ziemi i wodoszczelne zgodnie z IP67, nasze przewody solarne są zaprojektowane do temperatur od -40°C do 120°C, co zapewnia ich niezawodność w różnych środowiskach i odporność na zwarcie 200°C / 5s., Wysoka wydajność – nasze kable solarne są certyfikowane zgodnie z normą EN 50618 i IEC 62930, o maksymalnym napięciu 1000 VDC i zwiększonej odporności na promieniowanie UV i wodę dla długotrwałej niezawodności., 0% VAT dla gospodarstw domowych: ważny dla klientów, które spełniają wymogi ustawowe §12 ust. 3 UStG DE / § 28 ust. 62 UStG AT . Klienci biznesowi nadal podlegają stawce VAT w wysokości 19%.
- **typ złącza:** Kompatybilny z MC4
- **Opis produktu:** 1 para czarnych kabli solarnych 6 mm² przedłużaczy z dwustronną wtyczką solarną. Te zamontowane

kable solarne służą np. do podłączenia modułów solarnych do skrzynek przyłączeniowych generatora lub do przedłużenia między modułami solarnymi. Kable są odporne na warunki atmosferyczne. Odporna na promieniowanie UV i ozon. Ponadto charakteryzują się wysoką elastycznością i są przeznaczone do dużych obciążeń mechanicznych. Na każdym kablu zamontowana jest wtyczka męska i żeńska. Wyprodukowano w Niemczech z certyfikowanego kabla solarnego. Do produkcji przedłużaczy używamy wyłącznie kabli niemieckiej produkcji. Z reguły Hikra Plus lub CBE. w zależności od dostępności. Otrzymasz produkt wyprodukowany w Lipsku. Kable solarne są gotowe do podłączenia i umożliwiają łatwy montaż. W zakres dostawy wchodzi zawsze 2 x czarny kabel solarny z dwustronnymi złączami solarnymi. Długość jak wybrana powyżej! Dane techniczne: napięcie ochronne/napięcie systemowe maks. Wtyczka 1000 V i prąd znamionowy ze stykiem zaciskowym min. 30 A Przekrój kabla: 6 mm² Stopień ochrony IP67 Właściwości: nadaje się do układania w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz również w bezpośrednim świetle słonecznym. Przewody zgodne z normą DIN EN 60228 klasa 5 miedź odporna na cyntozon. Odporna na promieniowanie UV. Nie zawiera halogenów. Odporność na kwasy i zasady. Odporność na zwarcie: do 200 °C / 5s. Badanie rozciągłości cieplnej przy 200° Napięcie C_{Nenne} (U_o/U): AC 0,6/1,0 kV / DC 0,9/1,5 kV Badanie napięcia przemiennego: AC 6,5 kV, maksymalne dopuszczalne napięcie: 1,8 kV, zakres temperatur: -40°C do 90 °C °C Maksymalna temperatura na Przewód: 120°C

- **marka:** solartronics
- **kod unspsc:** 26121600
- **pleć łącznika:** Męskie-żeńskie
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 25m - 4mm²
- **opis gwarancji:** 2 lata producenta
- **styl:** 25 m
- **kolor:** czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.85 kilograms
- **producent:** solartronics
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4260464597041
- **zalecane węzły przeglądania:** 570478031
- **specjalna funkcja:** Kompatybilność z różnymi złączami wtykowymi, odpornością na promieniowanie UV i wodę, wysoka odporność na izolację, stabilność mechaniczna, zdolność zakopywania, odporność na temperaturę od -40°C do 120°C, wodoszczelność zgodnie z IP67, niemiecka produkcja, potrójnie certyfikowane kable wysokiej jakości, odpowiednie w podróży i do użytku komercyjnego.
- **długość przedmiotu:** 25 meters
- **nazwa przedmiotu:** SOLARTRONICS Przedłużacz 4 mm² H1Z2Z2-K kabel solarny do elektrowni balkonowych kabel przyłączeniowy czarny z wtyczką po obu stronach do modułów solarnych PV GAK. Made in Germany (2 x 25 m)
- **Napięcie:** 1000 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-01-30T07:30:01.310Z
- **przelicznik jednostek:** 25

Parametry

Długość kabla	25 m
Kolor	czarny
Maksymalne napięcie	1000 VDC
Odporność na UV	tak
Odporność na wodoszczelność	IP67
Zakres temperatur	-40°C do 120°C
Gwarancja	2 lata

Zdjęcia

