



Kabel solarny H1Z2Z2-K, 4 mm², TÜV, Elastyczny i Wszechstronny – dostępny od 5 m do 500 m

Indeks: **879708** Producent: **solartronics** Kod producenta: **4mm2-SW-100m-a**

Cena: **389.35 zł**

Opis

Kabel solarny, towar sprzedawany na metry, 4 mm², H1Z2Z2-K, certyfikat TÜV, czerwony, czarny, niebieski, 5 m – 500 m

Producent: solartronics

- ✳ Rozszerzenie kabla solarnego H1Z2Z2-K ze specjalnym cynowaniem miedzianym i wytrzymałą izolacją zapewnia żywotność 25 lat zgodnie z normą EN 50618, co czyni go niezawodną inwestycją.
- ✓ Wysoka jakość – nasz przewód solarny jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi wtyczkami i jest dostępny w różnych kolorach. Ponadto jest on wyjątkowo elastyczny i można ją zginać, co ułatwia instalację w różnych instalacjach solarnych.
- ✓ Wszechstronność – nasz kabel solarny umożliwia nieskomplikowane przedłużenie lub połączenie różnych komponentów, takich jak regulator ładowania, moduły słoneczne, falowniki, skrzynki rozdzielcze, gaz, bezpieczniki lub baterie.
- ✓ Wysoka wydajność – układanie w ziemi i wodoszczelne zgodnie z IP67, nasze przewody solarne są zaprojektowane do temperatur od -40°C do 120°C, co zapewnia ich niezawodność w różnych środowiskach i odporność na zwarcie 200°C / 5s.
- Wysoka wydajność – nasze kable solarne są certyfikowane zgodnie z normą EN 50618 i IEC 62930, o maksymalnym napięciu 1500 VDC i zwiększonej odporności na promieniowanie UV i wodę dla długotrwałej niezawodności.
- 0% VAT dla gospodarstw domowych: obowiązuje dla klientów, którzy spełniają wymagania ustawowe § 12 ust. 3 UStG DE. Klienci biznesowi nadal podlegają stawce VAT w wysokości 19%.

- kolor:** czarny
- waga opakowania przedmiotu:** 5.9 kilograms
- producent:** solartronics
- zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4068508002625
- zalecane węzły przeglądania:** 20784187031
- punkt znaku wypunktowania:** ✳ Rozszerzenie kabla solarnego H1Z2Z2-K ze specjalnym cynowaniem miedzianym i wytrzymałą izolacją zapewnia żywotność 25 lat zgodnie z normą EN 50618, co czyni go niezawodną inwestycją., ✓ Wysoka jakość – nasz przewód solarny jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi wtyczkami i jest dostępny w różnych kolorach. Ponadto jest on wyjątkowo elastyczny i można ją zginać, co ułatwia instalację w różnych instalacjach solarnych., ✓ Wszechstronność – nasz kabel solarny umożliwia nieskomplikowane przedłużenie lub połączenie różnych komponentów, takich jak regulator ładowania, moduły słoneczne, falowniki, skrzynki rozdzielcze, gaz, bezpieczniki lub baterie., ✓ Wysoka wydajność – układanie w ziemi i wodoszczelne zgodnie z IP67, nasze przewody solarne są zaprojektowane do temperatur od -40°C do 120°C, co zapewnia ich niezawodność w różnych środowiskach i odporność na zwarcie 200°C / 5s., Wysoka wydajność – nasze kable solarne są certyfikowane zgodnie z normą EN 50618 i IEC 62930, o maksymalnym napięciu 1500 VDC i zwiększonej odporności na promieniowanie UV

i wodę dla długotrwałej niezawodności., 0% VAT dla gospodarstw domowych: obowiązuje dla klientów, którzy spełniają wymagania ustawowe § 12 ust. 3 UStG DE. Klienci biznesowi nadal podlegają stawce VAT w wysokości 19%.

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** Ten kabel solarny posiada certyfikat TÜV i wyprodukowany w Niemczech. Numer certyfikatu: EN 50618 (H1Z2Z2-K) Kabel solarny sprzedawany na metry o przekroju 4 mm² w kolorach czerwonym, czarnym lub niebieskim. Dane techniczne: Nadaje się do układania w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz, również w bezpośrednim świetle słonecznym. Możliwość układania w ziemi Przewód zgodny z normą DIN EN 60228 klasa 5 miedź cynowana Odporna na działanie ozonu, promieni UV, halogenów, kwasów i zasad. Odporność na zwarcie: do 200°C / 5s Badanie rozciągłości cieplnej w temperaturze 200°C. Napięcie znamionowe (U₀/U): AC 0,6/1,0 kV / DC 0,9/1,5 kV Test napięcia przemennego: AC 6,5 kV Maksymalne dopuszczalne napięcie: 1,8 kV Zakres temperatur: od -40°C do 90°C. Maksymalna temperatura przewodu: 120 °C Odporny na kwasy i zasady. Odporna na działanie ozonu. Odporna na promieniowanie UV. Nie zawiera halogenów. Wymiana nie podlega przycięciu. !
- **marka:** solartronics
- **kod unspsc:** 60104900
- **nazwa przedmiotu:** Kabel solarny, towar sprzedawany na metry, 4 mm², H1Z2Z2-K, certyfikat TÜV, czerwony, czarny, niebieski, 5 m – 500 m
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-08-25T10:48:44.986Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 100m
- **materiał:** Miedź
- **numer części:** 4mm2-SW-100m-a

Parametry

Kolor	czarny, czerwony, niebieski
Waga przesyłki	5.9 kg
Producent	Solartronics
Dopuszczalne napięcie	do 1500 VDC
Długość sprzedawana	od 5 m do 500 m

Zdjęcia

