



Kabel Solarny Helu 6 mm² – Przedłużacz PV 20m

Indeks: **795706** Producent: **Green.de solaranlage** Kod producenta: **6MM 20M ROT**

Cena: **190.25 zł**

Opis

Green.de solaranlage - Kabel solarny 6 mm² – kabel helu– przedłużacz solarny do użytku na zewnątrz – przedłużacz 5-500 m – kabel fotowoltaiczny w kolorze czerwonym/czarnym – kabel PV z modułów

Producent: Green.de solaranlage

- Zalecenie: układanie w rurze. Kabel solarny 6 mm² nie nadaje się do długotrwałego układania w wodzie. Maksymalne dopuszczalne napięcie stałe systemu, w którym zastosowany jest kabel solarny, nie może przekraczać 1,8 kV
- Przedłużacz kabla solarnego nadaje się do stosowania w urządzeniach i instalacjach izolowanych przed ochroną (klasa ochrony II)
- Dopuszczalna temperatura robocza na przewodzie +120°C
- Zakres temperatur bez ruchu od -40°C do +90°C
- Kabel sieciowy zgodny z normą DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618

- **kolor:** czerwony
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.59 kilograms
- **producent:** Green.de solaranlage
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0733968314741, 733968314741
- **zalecane węzły przeglądu:** 20852619031
- **punkt znaku wypunktowania:** Zalecenie: układanie w rurze. Kabel solarny 6 mm² nie nadaje się do długotrwałego układania w wodzie. Maksymalne dopuszczalne napięcie stałe systemu, w którym zastosowany jest kabel solarny, nie może przekraczać 1,8 kV, Przedłużacz kabla solarnego nadaje się do stosowania w urządzeniach i instalacjach izolowanych przed ochroną (klasa ochrony II), Dopuszczalna temperatura robocza na przewodzie +120°C, Zakres temperatur bez ruchu od -40°C do +90°C, Kabel sieciowy zgodny z normą DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
- **Opis produktu:** Dane techniczne: Przewód sieciowy zgodnie z normą DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Zakres temperatur: brak ruchu od -40°C do +90°C. Dopuszczalna temperatura robocza przewodu: +120°C. Napięcie znamionowe: AC U0/U 1000/1000 V, DC U0/U 1500/1500 V Napięcie probiercze: 6500 V Minimalny promień gięcia: nieruchomy 5 x Ø zewnętrzna Szczegóły Montaż - Cu ocynowana, drobnożyłowa zgodnie z normą DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5 EU - Izolacja żył: specjalna połączona sieć. - x = bez przewodu ochronnego - Powłoka zewnętrzna: specjalna kompozycja sieciowa. - Kolor płaszcza: patrz arkusz danych Właściwości: - Odporna na: promieniowanie UV, ozon, warunki atmosferyczne, wodę. - Do użytku na zewnątrz. - Możliwość układania w ziemi. - Nie zawiera halogenów. egzamin - Nie zawiera halogenów zgodnie z normą DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1 - trudnopalna zgodnie z normą DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 - Gęstość dymu zgodnie z normą DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 - Odporna na działanie promieni UV zgodnie z normą DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 załącznik E - Odporna na działanie ozonu zgodnie z normą DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 - Odporna na warunki atmosferyczne zgodnie z normą DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618,

załącznik E - Odporna na działanie wody zgodnie z normą DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 załącznik E - Odporność izolacji na prąd stały zgodnie z normą DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2 - Certyfikaty i dopuszczenia: EAC, TÜV Rheinland Wskazówki: - drabina jest zbudowana metrycznie (mm²), dane AWG są przybliżone i służą jedynie orientacji.

- **marka:** Green.de solaranlage
- **kod unspsc:** 26121600
- **nazwa przedmiotu:** Green.de solaranlage - Kabel solarny 6 mm² – kabel helu– przedłużacz solarny do użytku na zewnątrz – przedłużacz 5-500 m – kabel fotowoltaiczny w kolorze czerwonym/czarnym – kabel PV z modułów
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-03-25T15:13:51.932Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 20m
- **numer części:** 6MM 20M ROT

Parametry

Długość	20m
Kolor	czerwony/czarny
Waga	1.59 kg
Maksymalne napięcie	1,8 kV
Temperatura robocza	+120°C

Zdjęcia

