



Karnasch HSS-Pogłębiacz Stożkowy 201775040 Blue-Tec

Indeks: **818635** Producent: **Karnasch Professional Tools GmbH** Kod producenta: **201775040**

Cena: **339.59 zł**

Opis

Karnasch 201775040 stożkowy Hss-Xe, powłoka Blue-Tec, 90°, bardzo długi trzonek z 3 powierzchniami, 12,4 mm, średnica cięcia 2,8 mm, minimalna średnica cięcia 158,0 mm długości

Producent: Karnasch Professional Tools GmbH

- Średnica cięcia: 12,4 mm
- Minimalna średnica cięcia: 2,8 mm.
- Długość 158,0 mm
- Średnica trzpienia 8,0 mm
- 3 Liczba aristów.
- **punkt znaku wypunktowania:** Średnica cięcia: 12,4 mm, Minimalna średnica cięcia: 2,8 mm., Długość 158,0 mm, Średnica trzpienia 8,0 mm, 3 Liczba aristów.
- **marka:** Karnasch
- **ogólne słowo kluczowe:** pogłębiacz stożkowy Karnasch
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 201775040
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.07 kilograms
- **producent:** Karnasch Professional Tools GmbH
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4046781084330, 04046781084330
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785845031
- **numer serii MFG:** 20.1775
- **nazwa przedmiotu:** Karnasch 201775040 stożkowy Hss-Xe, powłoka Blue-Tec, 90°, bardzo długi trzonek z 3 powierzchniami, 12,4 mm, średnica cięcia 2,8 mm, minimalna średnica cięcia 158,0 mm długości
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-16T03:44:30.713Z
- **materiał:** stal HSS-XE + powłoka BLUE-TEC.

Parametry

Średnica cięcia	12,4 mm
Minimalna średnica	2,8 mm

cięcia

Długość narzędzia158 mm

Średnica trzpienia8,0 mm

Liczba powierzchni
skrawających3

Zdjęcia

Material	Unleg. Baustejn	Unleg. Baustejn	Leg. Stahl	Guss- eisen	Guss- eisen	Edel- stahl	CuZn Leg. Spröde	CuZn Leg. Zäh	Alu. Leg. hls	Thermo- plastik	Duro- plastik	Hardox 400, 450	
	Mild steel	Mild steel	Alloy steel	Cast iron	Cast iron	Stainless steel	CuZn alloy brittle	CuZn alloy tough	Alu. Alloy up to	Thermo- plastic	Duro- plastic	Hardox 400, 450	
	+ 700 N/mm²	+ 700 N/mm²	1000 N/mm²	+ 250 N/mm²	+ 250 N/mm²	+ 1000 N/mm²			11% Si				
Wzrost	15	15	6	12	8	6	30	15	25	35	15	6	
Ø mm	Ø Zoll / inch	U/min rpm	U/min rpm	U/min rpm	U/min rpm	U/min rpm	U/min rpm	U/min rpm	U/min rpm	U/min rpm	U/min rpm	U/min rpm	
4,3	11/64"	1100	740	440	890	590	400	1480	1110	1850	1480	1110	402
5,0	13/64"	950	640	380	760	510	340	1270	950	1590	1270	950	348
5,3	13/64"	900	600	340	720	480	320	1200	900	1550	1200	900	332
5,8	15/64"	820	550	320	640	440	290	1100	820	1370	1100	820	301
6,0	15/64"	800	530	320	640	420	280	1060	800	1330	1060	800	286
6,3	1/4"	760	510	300	610	400	260	1010	760	1260	1010	760	274
7,0	9/32"	680	450	270	550	360	230	910	680	1140	910	680	249
7,3	9/32"	650	440	260	520	350	220	870	650	1090	870	650	239
8,0	5/16"	600	400	240	480	320	200	800	600	990	800	600	221
8,3	21/64"	580	380	230	460	310	190	770	580	940	770	580	211
9,4	3/8"	510	340	200	410	270	160	680	510	850	680	510	186
10,0	25/64"	480	320	190	380	250	150	640	480	800	640	480	164
10,4	13/32"	460	310	180	370	240	140	610	460	770	610	460	159
11,5	29/64"	420	280	170	330	220	130	550	420	690	550	420	149
12,4	31/64"	390	260	150	310	210	110	510	390	640	510	390	138
13,4	17/32"	360	240	140	290	190	100	480	360	590	480	360	129
14,4	9/16"	340	220	130	270	170	90	450	320	550	450	320	119
15,0	19/32"	320	210	120	250	170	90	420	320	530	420	320	116
16,5	21/32"	290	190	120	230	150	80	390	290	480	390	290	106
19,0	3/4"	250	170	100	200	130	60	340	250	420	340	250	94
20,5	13/16"	230	160	90	190	120	50	310	230	390	310	230	85
23,0	29/32"	210	140	80	170	110	50	280	210	350	280	210	76
25,0	63/64"	190	130	80	150	100	50	250	190	320	250	190	70
26,0	1.1/32"	180	120	70	150	100	40	240	180	310	240	180	67
28,0	1.7/64"	170	110	70	140	90	40	230	170	280	230	170	62
30,0	1.3/16"	160	110	60	130	80	40	210	160	270	210	160	58
31,0	1.7/32"	150	100	60	120	80	30	210	150	260	210	150	55
32,0	1.17/64"	150	100	60	120	80	30	210	150	260	210	150	–
34,0	1.11/32"	140	90	60	110	70	30	190	140	230	190	140	–
37,0	1.29/64"	130	90	50	100	70	30	170	130	220	170	130	–
40,0	1.37/64"	120	80	50	100	60	30	160	120	200	160	120	–
50,0	1.31/32"	100	60	40	80	50	20	130	100	160	130	100	–
63,0	2.31/64"	80	50	30	60	40	20	100	80	130	100	80	–
80,0	3.5/32"	60	40	20	50	30	20	80	60	100	80	60	–