



Lampa Awaryjna RR-NORD - Oświetlenie Zabezpieczające LED

Indeks: 692777 Producent: Intelight

Cena: **351.63 zł**

Opis

RR-NORD Lampa bezpieczeństwa, oświetlenie awaryjne LED, oświetlenie awaryjne

Producent: Intelight

- Czas świecenia awaryjnego: 3 godziny Źródło światła: LED Stopień ochrony: IP20
- Lumeny: 140 lm (oświetlenie drogi ewakuacyjnej) / lumeny: 170 lm (oświetlenie powierzchniowe)
- Numer certyfikatu: EN 1838 /EN 60598-1 / EN 60598-2-22 /EN 61547 / EN 61000-3-2/ EN 55015 / EN 61000-3-3/ CE
- Tryb: tryb awaryjny
- Akumulator: LiFePO4
- **waga opakowania przedmiotu:** 300 grams
- **producent:** Intelight
- **waga przedmiotu:** 300 grams
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 5904610716328
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784228031
- **punkt znaku wypunktowania:** Czas świecenia awaryjnego: 3 godziny Źródło światła: LED Stopień ochrony: IP20, Lumeny: 140 lm (oświetlenie drogi ewakuacyjnej) / lumeny: 170 lm (oświetlenie powierzchniowe), Numer certyfikatu: EN 1838 /EN 60598-1 / EN 60598-2-22 /EN 61547 / EN 61000-3-2/ EN 55015 / EN 61000-3-3/ CE, Tryb: tryb awaryjny, Akumulator: LiFePO4
- **Opis produktu:** Dane techniczne: Napięcie zasilania: 220-240 V/50-60 Hz. Akumulator: LiFePO4 Czas świecenia awaryjnego: 3 godziny Status lampy LED: dostępna. Żarówka: LED (2W) 5000 K Wskaźnik CRI: Ra>=70 Lumeny: 140 lm (oświetlenie drogi ewakuacyjnej) Lumeny: 170 lm (oświetlenie powierzchniowe) Stopień ochrony: IP20 Wymiary: Ø 145 x 32 mm Temperatura robocza: 0-40°C. Zasięg wykrywania: patrz grafika Numer certyfikatu: EN1838 /EN 60598-1 / EN 60598-2-22 / CE Numer certyfikatu: EN 61547 / EN 61000-3-2 Numer certyfikatu: EN 55015 / EN 61000-3-3 Rodzaj montażu: sufit Obudowa: tworzywo sztuczne (białe) Funkcja testowa: dostępny przycisk testowy. Tryb: włączanie gotowości. Tryb: tryb awaryjny. Zakres dostawy: Oprawa Instrukcja montażu
- **marka:** RR-NORD
- **liczba źródeł światła:** 1
- **nazwa przedmiotu:** RR-NORD Lampa bezpieczeństwa, oświetlenie awaryjne LED, oświetlenie awaryjne
- **wymagane baterie:** 1
- **Napięcie:** 230 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-10-06T16:15:05.325Z
- **rozmiar:** Flächenbeleuchtung
- **wymagany jest montaż:** 1
- **zawiera baterie:** 1

Parametry

Czas świecenia awaryjnego	3 godziny
Źródło światła	LED
Stopień ochrony	IP20
Lumeny (oświetlenie drogi ewakuacyjnej)	140 lm
Lumeny (oświetlenie powierzchniowe)	170 lm
Numer certyfikatu	EN 1838 / EN 60598-1 / EN 60598-2-22 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 55015 / EN 61000-3-3 / CE
Typ instalacji	Sufitowa
Akumulator	LiFePO4

Zdjęcia

