



Lampa LED Bicolor 140W z Pilotem 2.4G i Barndoors E-2000II

Indeks: **868597** Producent: **Yidoblo** Kod producenta: **MDKUK-E-2000IIBS**

Cena: 1,506.55 zł

Opis

Lampa panelowa LED 140W 5600K Bicolor z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania 2.4G i barndoors, ściemniające oświetlenie ciągłe DMX 512 do studia fotograficznego, wideo, fotografii filmowej

Producent: YIDOBLO

Lampa panelowa LED 140W 5600K Bicolor z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania to idealne oświetlenie do studia fotograficznego, wideo i fotografii filmowej. Wykorzystuje zaawansowaną technologię LED o długiej żywotności i wysokiej wydajności. Możliwość płynnej regulacji temperatury barwowej od 3200K do 5600K zapewnia doskonałe warunki oświetleniowe w różnych warunkach. Dodatkowo, bezprzewodowy pilot 2.4G i system DMX512 umożliwiają łatwe sterowanie.

Lampa panelowa LED jest wyposażona w wyświetlacz LCD, dwukolorowe oświetlenie LED ze ściemniaczem oraz cztery regulowane drzwi stożkowe. Zasilanie AC/DC pozwala na pracę zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Produkt marki YIDOBLO cechuje stabilność, doskonała jakość wykonania i liczne funkcje, które sprawiają, że jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalnych fotografów i filmowców.

Oświetlenie panelu LED ważące 3.8 kilograma jest kompletnym zestawem, który zawiera lampę panelową LED, zasilacz sieciowy, pilot zdalnego sterowania i instrukcję obsługi. Doskonale sprawdzi się w różnych dziedzinach fotografii i filmowania, zapewniając wysoką jakość oświetlenia i łatwe sterowanie. Lampa panelowa LED 140W 5600K Bicolor to niezbędne narzędzie dla każdego profesjonalisty.

- Oświetlenie wideo LED z wyświetlaczem LCD i bezprzewodowym pilotem 2.4G do regulacji mocy, temperatury barwowej, 0-99 100 kanałów, A-F 6 grup
 - Zastosowanie wysokiej jakości światełek LED, oszczędność energii i bardzo długa żywotność do 100 000 godzin, a także większa intensywność światła
 - Dwukierunkowe zasilanie, AC/DC z akumulatora BP-160L 14,5 V lub 12 V. Zasilacz sieciowy do zdjęć w pomieszczeniach i akumulator V-mount do zdjęć w plenerze.
 - Dwukolorowe oświetlenie LED ze ściemniaczem umożliwia płynną regulację temperatury barwowej w zakresie od 3200 K do 5600 K.
 - Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 2.4G i system DMX512 do zdalnego sterowania wieloma urządzeniami
-
- **zawarte komponenty:** Oświetlenie panelu LED
 - **waga przedmiotu:** 3.8 kilograms

- **punkt znaku wypunktowania:** Oświetlenie wideo LED z wyświetlaczem LCD i bezprzewodowym pilotem 2.4G do regulacji mocy, temperatury barwowej, 0-99 100 kanałów, A-F 6 grup, Zastosowanie wysokiej jakości świetlówek LED, oszczędność energii i bardzo długa żywotność do 100 000 godzin, a także większa intensywność światła, Dwukierunkowe zasilanie, AC/DC z akumulatora BP-160L 14,5 V lub 12 V. Zasilacz sieciowy do zdjęć w pomieszczeniach i akumulator V-mount do zdjęć w plenerze., Dwukolorowe oświetlenie LED ze ściemniaczem umożliwia płynną regulację temperatury barwowej w zakresie od 3200 K do 5600 K., Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 2.4G i system DMX512 do zdalnego sterowania wieloma urządzeniami
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Opis produktu:** Opis produktu Ta lampa studyjna LED z serii Ydoblo E wykorzystuje zaawansowaną technologicznie importowaną lampę LED o żywotności ponad 30 000 godzin, a także o wysokiej wydajności, oszczędności energii i minimalnych stratach światła. Z ekranem LCD pokazującym moc wyjściową, regulację temperatury barwowej, przełącznik kanałów, również kompatybilny z DMX512. Dzięki bezprzewodowemu pilotowi zdalnego sterowania 2.4G można dowolnie regulować moc, temperaturę barwową, 0-99 100 kanałów, A-F 6 grup. Posiada cztery regulowane drzwi stodoły, które chronią żarówki i wzmacniają efekty świetlne. Dwukierunkowe zasilanie, zasilacz sieciowy do fotografowania w pomieszczeniach i zasilanie bateryjne V-mount do fotografowania na zewnątrz, temperatura barwowa 3200-5800K regulowana. Jakość produktu jest znacznie bardziej stabilna i doskonała. Nadaje się do fotografii ślubnej, fotografii dziecięcej, fotografii produktów, telewizji, filmów, oświetlenia wypełniającego wideo wewnątrz i na zewnątrz. Specyfikacje: Model: E-2000II NR LED: 1724 Temperatura barwowa: 3200K-5500K (bezstopniowa regulacja) System sterowania: bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 2.4G i DMX512 Moc: 140W Napięcie: AC 110-220V / DC 14.5V Lumen: 11000 Wskaźnik oddawania barw: 90RA (niestandardowy 95RA) Kąt świecenia: 60 stopni Efektywna odległość: 100 metrów Pakiet zawiera: 1x LED Studio Light E-2000II z Barndoor 1x przewód zasilający 1x zasilacz sieciowy 1x Instrukcja 1x Pilot zdalnego sterowania dalekiego zasięgu
- **marka:** YIDOBLO
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 687345984808, 0687345984808
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **opis gwarancji:** yidoblo photography
- **numer części:** MDKUK-E-2000IIBS
- **waga opakowania przedmiotu:** 4.27 kilograms
- **producent:** YIDOBLO
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788841031
- **numer modelu:** E-2000IIBS
- **nazwa przedmiotu:** Lampa panelowa LED 140W 5600K Bicolor z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania 2.4G i barndoor, ściemniające oświetlenie ciągłe DMX 512 do studia fotograficznego, wideo, fotografii filmowej
- **data uruchomienia strony produktu:** 2018-06-11T03:22:57.726Z

Parametry

Moc	140W
Temperatura barwowa	3200K - 5600K
Zasilanie	AC 110-220V / DC 14.5V
Waga	3.8 kg
Kąt świecenia	60°
Zawartość opakowania	Lampa LED, zasilacz, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi

Zdjęcia

E-2000 Bi-color 3 Light set



Power cord



Remote control

