



LINDY HDMI Extender C6 2.0 HDBaseT 70m

Indeks: **808125** Producent: **LINDY** Kod producenta: **38139**

Cena: **702.95 zł**

Opis

Lindy Kit Extender C6 HDMI 2.0 HDBaseT 70 m

Producent: LINDY

Przedłużacz HDMI 2.0 HDBaseT 70 m to doskonałe rozwiązanie dla przesyłania sygnału w wysokiej rozdzielczości na odległość do 70 metrów. Produkt cechuje się obsługą standardu HDMI 2.0, szeroką pasmą przepustowości oraz maksymalną rozdzielczością 3840x2160@60Hz. Dzięki funkcji Power over Cat.6 (PoC) oraz obsłudze IR, zapewnia wygodne korzystanie i łatwą instalację.

Przedłużacz HDMI 2.0 HDBaseT 70 m jest idealny do zastosowań profesjonalnych i domowych, gdzie istnieje potrzeba przesyłania sygnału wideo w wysokiej jakości na większe odległości. Dodatkowo, dzięki solidnej obudowie metalowej, produkt jest trwały i niezawodny nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Zadaj standardy transmisji sygnału wideo z przedłużaczem HDMI 2.0 HDBaseT 70 m. Niezawodność, łatwość instalacji i wysoka jakość obrazu to kluczowe cechy tego produktu. Odkryj nowe możliwości komunikacji wideo dzięki temu zaawansowanemu przedłużaczowi.

- **Specyfikacje interfejsu AV:** HDMI Interfejsy standard: HDMI 2.0 obsługiwana szerokość pasma: 10.2 Gbit/s Maksymalny zasięg: 70 m (229.66ft) Maksymalna rozdzielczość: 3840x2160@60Hz 4:2:0 8Bit HDCP Obsługa: Pass-through EDID Pass Through Audio: Passthrough Oddzielne Porty audio: - Obsługa IR: 30-60kHz CEC: Pass- Trough Serial Interface: - Protokół transmisji: HDBaseT medium: 1 x Cat.5e/6 Laser Klasa (tylko w przypadku LWL): - Długość fali (tylko w przypadku LWL): - Chipset: VS010 Special Features: PoC (Power over Cat.6) Przyłącza transceiver (BHDmi gniazdo), IR (B). gniazda Wyjścia nadajnika: RJ45 (gniazdo), IR (gniazdo), wejście odbiornika (gniazdo), IR (gniazdo), wyjścia odbiornika: HDMI (gniazdo), IR (gniazdo) Porty dwukierunkowe: - Zasilanie / zasilacz: 5,5/2,1 mm Właściwości fizyczne Wymiary obudowy szer. x gł. x wys.: 65 x 100 x 25 mm (2,5 mm (2,56 x 3,94 x 0,98 cala na jednostkę Materiał obudowy: metal Waga netto urządzenia: 0,31 kg (0,68 lb) na jednostkę Temperatura robocza: 0°C - 40°C (32°F - 104°F) Temperatura przechowywania: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) wilgotność: 20-90% RH (bez kondensacji) Pobór mocy: 24VDC 1A Kolor: czarny Inne opakowanie: karton opakowanie Wymiary: 193 x 191 x 69 mm (7,6 x 7,52 x 2,72 cala) Waga całkowita: 0,84 kg (1,85 lb) Gwarancja (lata): 2 certyfikaty: CE, FCC, RoHS, REACH Zakres dostawy: nadajnik 2 x kabel nadajnika IR 2 x kabel odbiornika IR zestaw montażowy zasilacz sieciowy (EU, UK, US i wyłączon) Lindy podręcznik Lindy Informacje o sprzedaży. Numer artykułu: 38139 EAN: 4002888381390

- **język:** english, english, english, english, english
- **waga przedmiotu:** 0.655 kilograms
- **Nazwa modelu:** 38139
- **punkt znaku wypunktowania:** Specyfikacje interfejsu AV: HDMI Interfejsy standard: HDMI 2.0 obsługiwana szerokość pasma: 10.2 Gbit/s Maksymalny zasięg: 70 m (229.66ft) Maksymalna rozdzielczość: 3840x2160@60Hz 4:2:0 8Bit HDCP Obsługa: Pass-through EDID Pass Through Audio: Passthrough Oddzielne Porty audio: - Obsługa IR: 30-60kHz CEC: Pass- Trough Serial Interface: - Protokół transmisji: HDBaseT medium: 1 x Cat.5e/6 Laser Klasa (tylko w

przypadku LWL): - Długość fali (tylko w przypadku LWL): - Chipset: VS010 Special Features: PoC (Power over Cat.6) Przyłącza transmiter (BHDMI gniazdo), IR (B). gniazda) Wyjścia nadajnika: RJ45 (gniazdo), IR (gniazdo), wejście odbiornika (gniazdo), IR (gniazdo), wyjścia odbiornika: HDMI (gniazdo), IR (gniazdo) Porty dwukierunkowe: - Zasilanie / zasilacz: 5,5/2,1 mm Właściwości fizyczne Wymiary obudowy szer. x gł. x wys.: 65 x 100 x 25 mm (2,5 mm (2,56 x 3,94 x 0,98 cala na jednostkę Materiał obudowy: metal Waga netto urządzenia: 0,31 kg (0,68 lb) na jednostkę Temperatura robocza: 0°C - 40°C (32°F - 104°F) Temperatura przechowywania: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) wilgotność: 20-90% RH (bez kondensacji) Pobór mocy: 24VDC 1A Kolor: czarny Inne opakowanie: karton opakowanie Wymiary: 193 x 191 x 69 mm (7,6 x 7,52 x 2,72 cala) Waga całkowita: 0,84 kg (1,85 lb) Gwarancja (lata): 2 certyfikaty: CE, FCC, RoHS, REACH Zakres dostawy: nadajnik 2 x kabel nadajnika IR 2 x kabel odbiornika IR zestaw montażowy zasilacz sieciowy (EU, UK, US i wyłączon) Lindy podręcznik Lindy Informacje o sprzedaży. Numer artykułu: 38139 EAN: 4002888381390

- **Specyfikacja spełniona:** CE, RoHS, FCC
- **typ złącza:** HDMI
- **marka:** LINDY
- **ogólne słowo kluczowe:** [] transmiter HD 4k
- **pleć łącznika:** męskie-męskie
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 38139
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.86 kilograms
- **rodzaj pakietu klienta:** opakowanie standardowe
- **producent:** LINDY
- **moc:** 3600
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4002888381390, 04002888381390
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788780031, 20788256031
- **numer modelu:** 38139
- **numer serii MFG:** 4002888381390
- **nazwa przedmiotu:** Lindy Kit Extender C6 HDMI 2.0 HDBaseT 70 m
- **data premiery:** 2019-07-31T00:00:01Z
- **Napięcie:** 220
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-11-14T09:53:00.335Z
- **kompatybilne urządzenia:** Unbekannt
- **rodzaj opakowania płynnego:** glass

Parametry

Zasięg	70 m
Maksymalna rozdzielczość	3840x2160@60Hz
Zasilanie	24VDC 1A
Waga	0.31 kg
Temperatura pracy	0°C - 40°C
Gwarancja	2 lata

Zdjęcia

