



Manometr Cyfrowy HVAC MATK-186 z 11 Jednostkami Pomiarowymi

Indeks: 795774 Producent: TekcoPlus Ltd Kod producenta: MATK-186

Cena: 194.16 zł

Opis

Przenośny ręczny cyfrowy manometr HVAC, miernik ciśnienia różnicowego/ciśnienia różnicowego gazu, tester 11 jednostek z podświetleniem, 13,78 kPa, 2PSI, 1-2 rury, wentylacja, pomiar systemu klimatyzacji

Producent: TekcoPlus Ltd

- Mierzy ciśnienie powietrza w pojedynczej rurze lub ciśnienie różnicowe 2 rur. Posiada 11 jednostek miary kPa, psi, kg/cm², ozin², bar, mbar, inHg, mmHg, inH₂O, ftH₂O, cmH₂O.
- Najlepszy do pomiaru wentylacji i klimatyzacji. Szeroko stosowany do pomiaru gazu, kalibracji i rozwiązywania problemów z jakimkolwiek systemem ciśnienia gazu.
- Maksymalna / minimalna / średnia funkcja zapisu odczytu
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii i funkcja automatycznego wyłączania zasilania
- Pomiar różnicowy ciśnienia, duży podwójny wyświetlacz LCD z podświetleniem
- **waga przedmiotu:** 0.24 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** Mierzy ciśnienie powietrza w pojedynczej rurze lub ciśnienie różnicowe 2 rur. Posiada 11 jednostek miary kPa, psi, kg/cm², ozin², bar, mbar, inHg, mmHg, inH₂O, ftH₂O, cmH₂O., Najlepszy do pomiaru wentylacji i klimatyzacji. Szeroko stosowany do pomiaru gazu, kalibracji i rozwiązywania problemów z jakimkolwiek systemem ciśnienia gazu., Maksymalna / minimalna / średnia funkcja zapisu odczytu, Wskaźnik niskiego poziomu baterii i funkcja automatycznego wyłączania zasilania, Pomiar różnicowy ciśnienia, duży podwójny wyświetlacz LCD z podświetleniem
- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** Mierzy ciśnienie powietrza w pojedynczej rurze lub ciśnienie różnicoweZastosowanie:przemysł chłodniczy HVAC/R stosowany do pomiaruróżnicy ciśnieniaObiekty medycznePomiar ustawienia podciśnienia, aby zapewnić, że szkodniki zanieczyszczające powietrze w pomieszczeniach nie będą zanieczyszczać powietrza na zewnątrz.Zmierz ciśnienie dodatkowoKomputerowe urządzenia peryferyjne, sterowanie pneumatyczne.Cechy11 jednostek miary do wyboru: kPa, psi, kg/cm², ozin², bar, mbar, inHg, mmHg, inH₂O, ftH₂O, cmH₂OZerowanie, przesunięcie i kompensacja danychFunkcja przechowywania danych i kodów błędówWskaźnik przekroczenia/niedotrzymania zakresuUżytkownik może w każdej chwili ponownie skalibrować miernik.Dane techniczne:Zakres ciśnienia: ± 2 psiDokładność: ±0,3% FSO (w temperaturze 25°C)Powtarzalność: ± 0,2% (maksymalnie ± 0,5% FSO)Liniowość / histereza: ± 0,29% FSOCzas reakcji: 0,5 sek.Wskaźnik wyświetlania poza zakresem zasięgu: HiWskaźnik wyświetlania poniżej zakresu: LoWarunki pracy: 0-50°CWarunki przechowywania: od -10°C do 60°CZestaw zawiera1 x cyfrowy manometr2 x wąż z tworzywa sztucznego1 x metalowy łącznik1 x torba do przenoszenia1 x bateria 9 V1 x instrukcja obsługi w języku angielskim (może nie być dostępna w języku polskim)
- **marka:** TEKCOPLUS
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 713072684572, 713072683957, 0713072683957, 0713072684572

- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** MATK-186
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.249 kilograms
- **rodzaj pakietu klienta:** Opakowanie standardowe
- **producent:** TekcoPlus Ltd
- **zalecane węzły przeglądania:** 27007219031
- **numer modelu:** MATK-186
- **nazwa przedmiotu:** Przenośny ręczny cyfrowy manometr HVAC, miernik ciśnienia różnicowego/ciśnienia różnicowego gazu, tester 11 jednostek z podświetleniem, 13,78 kPa, 2PSI, 1-2 rury, wentylacja, pomiar systemu klimatyzacji
- **wymagane baterie:** 1
- **data uruchomienia strony produktu:** 2018-11-22T04:59:42.968Z
- **materiał:** Tworzywo sztuczne

Parametry

Zakres ciśnienia	±2 psi
Dokładność	±0,3% FSO (w temperaturze 25°C)
Czas reakcji	0,5 sekundy
Temperatura operacyjna	0-50°C
Zawartość zestawu	Manometr, wąż, łącznik, torba, bateria 9V, instrukcja obsługi.

Zdjęcia

