



Mikroinwerter SolarV EZ1-M 800 W z Wi-Fi i Bluetooth

Indeks: **812804** Producent: **SolarV** Kod producenta: **9100800-APsystems**

Cena: **546.65 zł**

Opis

APsystems EZ1-M 800 W Mikroinwertery z Wi-Fi i Bluetooth z dławieniem do 600 W, certyfikat PV VDE, falownik Plug & Play, idealny do elektrowni balkonowych

Producent: SolarV

Falownik mikrofalowy APsystems EZ1-M 800 W z Wi-Fi i Bluetooth to nowoczesne rozwiązanie do efektywnego zarządzania energią słoneczną. Dzięki podwójnej mocy wyjściowej i zintegrowanym technologiom komunikacyjnym, zapewnia optymalną wydajność i łatwą integrację. To doskonały wybór dla instalacji DIY i balkonowych elektrowni słonecznych.

Zaawansowany falownik APsystems EZ1-M oferuje podwójną moc wyjściową z niezależnymi kanałami MPPT, co przekłada się na efektywność energetyczną i szybszy zwrot z inwestycji. Dzięki kompaktowym wymiarom i wysokiej integracji, zapewnia stabilne działanie i łatwą kontrolę wydajności instalacji słonecznej.

- **【Najważniejsze cechy】** APSystems EZ1-M 800W to wersja Wi-Fi 3 opracowana specjalnie do balkonów i systemów DIY. generacja podwójnego falownika mikrofalowego firmy APsystems. Ma maksymalną moc wyjściową 800 W i może obsługiwać dwa moduły PV o mocy wejściowej 300-730 Wp.
- **【Podwójna moc wyjściowa】** EZ1-M jest wyposażony w dwa kanały wejściowe z niezależnymi MPPT, dzięki czemu EZ1-M optymalizuje wydajność energii modułów solarnych i przyspiesza zwrot z inwestycji. Sprawność do 97,3%, do 799 VA (po aktualizacji).
- **【Wysoce zintegrowany】** Zintegrowane Wi-Fi i Bluetooth, śledź wydajność i stan instalacji solarnej w dowolnym miejscu na telefonie komórkowym; dzięki kompaktowym wymiarom i wbudowanemu przekaźnikowi VDE; łatwa integracja: EZ1-M idealnie dopasowuje się do modułów PV o wysokiej mocy wejściowej.
- **【Dane techniczne】** moc szczytowa MPPT zakresu napięcia: 28-45 V, zakres napięcia roboczego: 16-60 V, maksymalne napięcie wejściowe: 60 V, maksymalny prąd wejściowy: 2 x 20 A, maksymalny prąd zwarciaowy wejściowy: 2 x 25 A, znamionowa moc wyjściowa: 600 VA/ 799 VA, znamionowe napięcie wyjściowe/zakres wyjściowy: 230 V (184-22) 53 V), Znamionowy prąd wyjściowy: 2,6 A/3,5 A przy 230 V, zakres temperatury otoczenia: -40 - +65°C
- **【Instalacja i niezawodność】** łatwy montaż można zamontować bezpośrednio na panelu solarnym lub profilu montażowym. Podłączenie odbywa się za pomocą połączenia wtykowego; dzięki obudowie IP67 EZ1-M jest wyposażony w różne warunki atmosferyczne, co zapewnia trwałość.
- **【Zgodność i gwarancja】** EN 62109-1/-2; EN 61000-6-1/-2/-3/-4; EN 50549-1; DIN V VDE V 0126-1-1; VFR; UTE C15-712-1; CEI 0-21; UNE 217002; NTS; RD647; VDE-AR-N 4105. 12 lat gwarancji w standardzie.

- **zawarte komponenty:** Połączenie wtykowe
- **waga przedmiotu:** 2.8 kilograms

- **Nazwa modelu:** 9100800-APsystems
- **punkt znaku wypunktowania:** 【Najważniejsze cechy】 APSystems EZ1-M 800W to wersja Wi-Fi 3 opracowana specjalnie do balkonów i systemów DIY. generacja podwójnego falownika mikrofalowego firmy APsystems. Ma maksymalną moc wyjściową 800 W i może obsługiwać dwa moduły PV o mocy wejściowej 300-730 Wp., 【Podwójna moc wyjściowa】 EZ1-M jest wyposażony w dwa kanały wejściowe z niezależnymi MPPT, dzięki czemu EZ1-M optymalizuje wydajność energii modułów solarnych i przyspiesza zwrot z inwestycji. Sprawność do 97,3%, do 799 VA (po aktualizacji)., 【Wysoce zintegrowany】 Zintegrowane Wi-Fi i Bluetooth, śledź wydajność i stan instalacji solarnej w dowolnym miejscu na telefonie komórkowym; dzięki kompaktowym wymiarom i wbudowanemu przekaźnikowi VDE; łatwa integracja: EZ1-M idealnie dopasowuje się do modułów PV o wysokiej mocy wejściowej., 【Dane techniczne】 moc szczytowa MPPT zakresu napięcia: 28-45 V, zakres napięcia roboczego: 16-60 V, maksymalne napięcie wejściowe: 60 V, maksymalny prąd wejściowy: 2 x 20 A, maksymalny prąd zwarcia wejściowy: 2 x 25 A, znamionowa moc wyjściowa: 600 VA/ 799 VA, znamionowe napięcie wyjściowe/zakres wyjściowy: 230 V (184-22) 53 V), Znamionowy prąd wyjściowy: 2,6 A/3,5 A przy 230 V, zakres temperatury otoczenia: -40 - +65°C, 【Instalacja i niezawodność】 łatwy montaż można zamontować bezpośrednio na panelu solarnym lub profilu montażowym. Podłączenie odbywa się za pomocą połączenia wtykowego; dzięki obudowie IP67 EZ1-M jest wyposażony w różne warunki atmosferyczne, co zapewnia trwałość., 【Zgodność i gwarancja】 EN 62109-1/-2; EN 61000-6-1/-2/-3/-4; EN 50549-1; DIN V VDE V 0126-1-1; VFR; UTE C15-712-1; CEI 0-21; UNE 217002; NTS; RD647; VDE-AR-N 4105. 12 lat gwarancji w standardzie.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** enjoy solar
- **kod unspsc:** 39121000
- **efektywność:** 97.3
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **zalecane zastosowania produktu:** Domowy
- **rozmiar:** EZ1-M 800W
- **opis gwarancji:** 12 letnia gwarancja producenta
- **numer części:** 9100800-APsystems
- **kolor:** biały
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.93 kilograms
- **producent:** SolarV
- **moc:** 800 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4260558574835, 04260558574835
- **zalecane węzły przeglądania:** 27006678031
- **numer modelu:** 9100800-APsystems
- **nazwa przedmiotu:** APsystems EZ1-M 800 W Mikroinwertery z Wi-Fi i Bluetooth z dławieniem do 600 W, certyfikat PV VDE, falownik Plug & Play, idealny do elektrowni balkonowych
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie energią słoneczną
- **data premiery:** 2023-12-14T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-11-08T13:52:07.365Z

Parametry

Moc szczytowa	800 W
Typ kabla połączeniowego	Wtykowy
Waga	2.93 kg
Gwarancja	12 lat
Zastosowanie	Elektrownie balkonowe

