



Mikroskaner identyfikacyjny dla zwierząt - Elektroniczny czytnik 134,2 kHz z LCD

Indeks: **811418** Producent: **Lazmin112** Kod producenta: **Lazminp2g8t1ri4s**

Cena: **127.21 zł**

Opis

Skaner z mikroczipem dla zwierząt domowych, elektroniczny czytnik identyfikacyjny zwierząt 134,2 kHz z wyświetlaczem LCD w czasie rzeczywistym, wbudowany brzęczyk ładowany przez USB, do hodowli drobiu / zwierząt

Producent: Lazmin112

- **【134,2 kHz】** Elektroniczny czytnik ID o niskiej częstotliwości 134,2 kHz jest stabilny, bezpieczny i niezawodny.
 - **【Przenośny】** Wysoka czułość odbioru, mały prąd roboczy, wygodne przenoszenie i wysoka wydajność.
 - **【Niskie zużycie】** Wyświetlacz LCD w czasie rzeczywistym, wbudowany brzęczyk ładowany przez USB, niskie zużycie energii i komfort.
 - **【dla zwierząt】** Przeznaczony do stosowania w dziedzinie identyfikacji zwierząt i identyfikacji zwierząt zgodnie z normą ISO 11784/85.
 - **【Zaawansowana technologia】** Korzystaj z zaawansowanych obwodów radiowych i wbudowanych mikrokontrolerów i łączy w sobie rygorystyczny algorytm dekodowania w celu odbioru, weryfikacji i odczytywania kompatybilnej identyfikacji elektronicznej ISO11784/85.
-
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.15 kilograms
 - **producent:** Lazmin112
 - **waga przedmiotu:** 145 grams
 - **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8475896367551
 - **zalecane węzły przeglądania:** 20855567031, 20855463031, 26474094031
 - **punkt znaku wypunktowania:** **【134,2 kHz】** Elektroniczny czytnik ID o niskiej częstotliwości 134,2 kHz jest stabilny, bezpieczny i niezawodny., **【Przenośny】** Wysoka czułość odbioru, mały prąd roboczy, wygodne przenoszenie i wysoka wydajność., **【Niskie zużycie】** Wyświetlacz LCD w czasie rzeczywistym, wbudowany brzęczyk ładowany przez USB, niskie zużycie energii i komfort., **【dla zwierząt】** Przeznaczony do stosowania w dziedzinie identyfikacji zwierząt i identyfikacji zwierząt zgodnie z normą ISO 11784/85., **【Zaawansowana technologia】** Korzystaj z zaawansowanych obwodów radiowych i wbudowanych mikrokontrolerów i łączy w sobie rygorystyczny algorytm dekodowania w celu odbioru, weryfikacji i odczytywania kompatybilnej identyfikacji elektronicznej ISO11784/85.
 - **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
 - **Opis produktu:** Cechy: Elektroniczny czytnik ID o niskiej częstotliwości 134,2 kHz jest stabilny, bezpieczny i niezawodny. Wysoka czułość odbioru, mały prąd roboczy, wygodne przenoszenie i wysoka wydajność. Wyświetlacz LCD w czasie rzeczywistym, wbudowany brzęczyk ładowany przez USB, niskie zużycie energii i komfort. Zaprojektowany do stosowania w dziedzinie identyfikacji zwierząt i identyfikacji zwierząt spełniających normę ISO 11784/85. Korzystaj z zaawansowanych obwodów radiowych/odbiorczych i wbudowanych mikrokontrolerów i łączy w sobie rygorystyczny algorytm dekodowania w celu odbioru, weryfikacji i odczytu kompatybilnej identyfikacji elektronicznej zgodnej z ISO11784/85. Specyfikacje: Nazwa: Czytnik ID zwierzęcy Częstotliwość pracy: 134,2 kHz

Praca ciągła: 3,5 godziny Metoda ładowania: USB Język operacyjny: angielski Standard odczytu: ISO11784/5, FDX-B
Napięcie ładowania: 5 V Czas ładowania: 90 minut Odległość wykrywania: 15 cm Moc: 12 W Czas odczytu kart: 1 sekundę Wyświetlacz: LCD Kolor: pomarańczowy Temperatura przechowywania: -30 °C ~ 65 °C Temperatura pracy: -30 °C ~ 50 °C Wilgotność pracy: 5~90 Rozmiar: 13,0 * 7,5 * 1,5 cm/5,1 * 3,0 * 0,6 cala Waga opakowania: 145 g / 5,1 uncji Zastosowania: Zarządzanie drobiem, takim jak kurczak/kaczka/gęsi. Gospodarstwo gospodarskie dla świń/bydła/owiec. Złota arowana / zarządzanie rybami lalek. Zarządzanie identyfikacją psa/kota/konia i inne zwierzęta domowe. Bezpieczeństwo przedmiotu. Lista paczek: 1 x czytnik ID (wbudowana bateria) 1 x kabel USB.

- **marka:** Lazmin112
- **nazwa przedmiotu:** Skaner z mikroczipem dla zwierząt domowych, elektroniczny czytnik identyfikacyjny zwierząt 134,2 kHz z wyświetlaczem LCD w czasie rzeczywistym, wbudowany brzęczyk ładujący się przez USB, do hodowli drobiu / zwierząt
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-12T10:04:15.340Z
- **numer części:** Lazminp2g8t1ri4s

Parametry

Częstotliwość pracy	134,2 kHz
Czas ładowania	90 minut
Praca ciągła	3,5 godziny
Zakres temperatur	-30 do 50 stopni Celsjusza

Zdjęcia

