



Mikroskop Cyfrowy 14MP HDMI z Adapterem C-Mount - Hilitand

Indeks: 708774 Producent: Hilitand Kod producenta: Hilitand0pbi4s87em-01

Cena: **1,023.40 zł**

Opis

Digitalmikroskop 14MP HDMI High Definition Lab Handheld-Digitalmikroskope USB C-Mount-Mikroskop-Kameraadapter(EU Plug)

Producent: Hilitand

Cyfrowy mikroskop 14MP HDMI High Definition od Hilitand to profesjonalne narzędzie do obserwacji mikroświata. Dzięki zaawansowanemu czujnikowi CMOS o rozdzielczości 14 MP, zapewnia wyjątkowo ostre i klarowne obrazy. Możliwości zastosowania tego mikroskopu są szerokie - idealnie sprawdza się w mikroelektronice, maszynach precyzyjnych, biżuterii, zegarkach, archeologii i wielu innych dziedzinach.

Mikroskop posiada podwójny interfejs z złączami USB 2.0 i HDMI, co pozwala dostosować go do różnych wymagań pracy. Dzięki elektroluminescencyjnym diodom LED, możliwe jest zwiększenie pola widzenia poprzez montaż kamery w uchwycie C-Mount lub w CS. Rozdzielczość obrazu wynosi imponujące 6112 x 3440 (karta TF) oraz 1920 x 1080 (USB), zapewniając doskonałą jakość obrazu.

Cyfrowy mikroskop Hilitand to produkt najwyższej jakości, idealny do zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych. Dzięki kompletnemu zestawowi akcesoriów, w tym kabelowi HDMI, przewodowi USB do transmisji danych i pilotowi zdalnego sterowania, użytkownik otrzymuje narzędzie gotowe do pracy. Odkryj fascynujący świat mikroświata z cyfrowym mikroskopem Hilitand!

- Obraz w jakości HD: wyposażony w zaawansowany czujnik CMOS o rozdzielczości 14 MPa o wysokiej rozdzielczości i wyraźnym obrazie.
- Zastosowanie: Mikroskop z elektroluminescencyjnymi diodami można zamontować za pomocą kamer w uchwycie C-Mount lub w CS i umieścić w mikroskopie, aby zwiększyć pole widzenia.
- Podwójny interfejs: Mikroskop LED jest wyposażony w dwa złącza do wyjścia wideo, USB 2.0 i HDMI. Można dostosować do różnych wymagań pracy.
- Rozdzielczość obrazu: 6112 x 3440 (karta TF), 1920 x 1080 (karta TF), 1920 x 1080 (USB)
- Szerokie możliwości zastosowania: szeroko rozpowszechniony w mikroelektronice, maszynach precyzyjnych, biżuterii, zegarkach, archeologii, bioatomie, lekcjach szkolnych i innych dziedzinach.

- **kolor:** czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.21 kilograms
- **producent:** Hilitand
- **waga przedmiotu:** 1 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0789904887916, 789904887916

- **zalecane węzły przeglądania:** 27008660031, 20852866031
- **punkt znaku wypunktowania:** Obraz w jakości HD: wyposażony w zaawansowany czujnik CMOS o rozdzielczości 14 MPa o wysokiej rozdzielczości i wyraźnym obrazie., Zastosowanie: Mikroskop z elektroluminescencyjnymi diodami można zamontować za pomocą kamer w uchwycie C-Mount lub w CS i umieścić w mikroskopie, aby zwiększyć pole widzenia., Podwójny interfejs: Mikroskop LED jest wyposażony w dwa złącza do wyjścia wideo, USB 2.0 i HDMI. Można dostosować do różnych wymagań pracy., Rozdzielczość obrazu: 6112 x 3440 (karta TF), 1920 x 1080 (karta TF), 1920 x 1080 (USB), Szerokie możliwości zastosowania: szeroko rozpowszechniony w mikroelektronice, maszynach precyzyjnych, biżuterii, zegarkach, archeologii, bioatomie, lekcjach szkolnych i innych dziedzinach.
- **Opis produktu:** Właściwości produktu: Produkt wysokiej jakości. Typ produktu: przemysłowa kamera mikroskopowa. Wtyczka: Europa. Napięcie: 100-240 V. Tryb: KP-1501. Cyfrowy wzmacniacz: 100 x. Zasięg: ok. 65 – 280 mm. Wysokość kolumny: 290 mm. Zakres ogniskowania: 40 mm. Średnica kolumny: ok. 22 mm. Rozmiar płyty bazowej: ok. 255 x 155 mm. Interfejs wyjściowy: HDMI, USB. Czujnik: 1/2,3 cala. Rozdzielczość obrazu: 6112 x 3440 (do kart TF), 1920 x 1080 (do kart TF). Nagrywanie wideo 1920 x 1080 @ 30 kl./s. 14 milionów pikseli. Rozmiar piksela: 1,43 μm x 1,43 μm. Częstotliwość klatek na sekundę: 60 fps. Cyfrowe powiększenie: 7-krotny zoom cyfrowy. Kontrola jasności: automatyczna/ręczna. Balans bieli: ręczna obsługa, automatyczna. Kolor: regulowany R / V / B. Żel na zdjęciu: obsługuje. OSD: obsługuje. Suwak krzyżowy: uchwyt, wielokolorowy, rozmiar regulowany. Linie poziome i pionowe: wielokolorowe, 4 poziome linie / pionowe linie, ruchome. Interfejs kart TF: obsługuje maksymalnie 64 GB (karta TF nie wchodzi w zakres dostawy). Obiektyw: C/CS. Interfejs USB: USB 2.0. Zasilanie: DC 12 V/1 A. Średnica wewnętrzna pierścienia świetlnego LED: 60 mm, napięcie wejściowe AC90 – 240 V, moc wyjściowa 4,5 W, kolor biały, perła 56. Pilot zdalnego sterowania: 1 bateria CR2025 (nie wchodzi w zakres dostawy). Zakres dostawy: Kamera mikroskopowa 1 x 14 MP. 1 x kabel HDMI High-Definition. 1 x przewód USB do transmisji danych. 1 x adapter sieciowy do kamery. 1 x odtwarzacz CD. 1 x pilot zdalnego sterowania. 1 x uchwyt na mikroskop. 1 x obiektyw do mikroskopu. 1 x pierścień LED. 1 x łącznik śrubowy.
- **marka:** Hilitand
- **ogólne słowo kluczowe:** Cyfrowy mikroskop adapter obiektywu 14 MP HDMI mikroskop HD przemysłowy mikroskop USB C-Mount elektroniczny mikroskop Pixel LED Labor
- **nazwa przedmiotu:** Digitalmikroskop 14MP HDMI High Definition Lab Handheld-Digitalmikroskope USB C-Mount-Mikroskop-Kameraadapter(EU Plug)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-02-24T19:58:16.936Z
- **numer części:** Hilitand0pbi4s87em-01

Parametry

Producent	Hilitand
Rozdzielczość obrazu	6112 x 3440 / 1920 x 1080
Waga	1 kg
Interfejsy	USB 2.0, HDMI
Kolor	Czarny

Zdjęcia

