



MISTRAL 500 V – Solarna skrzynka przyłączeniowa z ochroną przeciwprzepięciową

Indeks: 733557 Producent: MISTRO Kod producenta: DUXXDQ57539ZOWR

Cena: 302.88 zł

Opis

Ochrona przeciwprzepięciowa pv – 500 V skrzynka przyłączeniowa solarna, ochrona odgromowa, odłącznik DC PV, 2 struny (2 w 2 na zewnątrz), DC Combiner Box wyłącznik nadprądowy Solar

Producent: MISTRO

- Ochrona odgromowa DC odłącznik, system PV: skrzynka kombinowana DC nadaje się do falowników (maksymalne napięcie wejściowe DC 500 V 32 A, 2 kanały wejściowe PV, 2 kanały wyjściowe, pojedynczy falownik MPPT); (1) Maksymalne wejście prądu stałego: 500 V; (2) Znamionowy prąd rozładowania: 20 KA; maksymalny prąd rozładowania: 40 KA; (3) : 2 lata.
- Wysokiej jakości materiały: konstrukcja walizki wykonana jest z technicznych materiałów PCW i została przetestowana pod kątem ognioodporności, wzrostu temperatury, odporności na uderzenia, ochrony UV i innych testów. Stopień ochrony IP65. Konstrukcja i konfiguracja są ściśle zgodne z "specyfikacją techniczną urządzeń fotowoltaicznych" CGC/GF 037:2014. Zapewnij użytkownikom sejf.
- Duża zdolność dopasowania: IP65, wodoszczelna, odporna na kurz i promieniowanie UV. Rygorystyczne testy wysokich i niskich temperatur, szerokie zastosowanie.
- Prosta instalacja: uproszczone okablowanie systemowe. Obudowa walizki wykonana jest ze stali walcowanej na zimno i innych materiałów metalowych. Elastyczna konfiguracja, stosowana do monokrystalicznych krzemowych modułów solarnych, polikrystalicznych krzemowych modułów solarnych i cienkowarstwowych paneli słonecznych. Jest instalowany między modułami solarnymi a falownikiem słonecznym oraz zaprojektowany i dopasowany do najbardziej niezawodnych komponentów prądu stałego, aby zapewnić maksymalną ochronę.
- Dwie metody okablowania: wtyczka solarna zapewnia szybsze i bezpieczniejsze połączenie z modułami solarnymi, plug and play dla szybszego i bezpieczniejszego połączenia z modułami solarnymi, Plug and Play; bezpośrednie okablowanie za pomocą wodoszczelnych złączy i zacisków.
- **zawarte komponenty:** ochrona przeciwprzepięciowa pv
- **waga przedmiotu:** 2000 grams
- **punkt znaku wypunktowania:** Ochrona odgromowa DC odłącznik, system PV: skrzynka kombinowana DC nadaje się do falowników (maksymalne napięcie wejściowe DC 500 V 32 A, 2 kanały wejściowe PV, 2 kanały wyjściowe, pojedynczy falownik MPPT); (1) Maksymalne wejście prądu stałego: 500 V; (2) Znamionowy prąd rozładowania: 20 KA; maksymalny prąd rozładowania: 40 KA; (3) : 2 lata., Wysokiej jakości materiały: konstrukcja walizki wykonana jest z technicznych materiałów PCW i została przetestowana pod kątem ognioodporności, wzrostu temperatury, odporności na uderzenia, ochrony UV i innych testów. Stopień ochrony IP65. Konstrukcja i konfiguracja są ściśle zgodne z "specyfikacją techniczną urządzeń fotowoltaicznych" CGC/GF 037:2014. Zapewnij użytkownikom sejf., Duża zdolność

dopasowania: IP65, wodoszczelna, odporna na kurz i promieniowanie UV. Rygorystyczne testy wysokich i niskich temperatur, szerokie zastosowanie., Prosta instalacja: uproszczone okablowanie systemowe. Obudowa walizki wykonana jest ze stali walcowanej na zimno i innych materiałów metalowych. Elastyczna konfiguracja, stosowana do monokrystalicznych krzemowych modułów solarnych, polikrystalicznych krzemowych modułów solarnych i cienkowarstwowych paneli słonecznych. Jest instalowany między modułami solarnymi a falownikiem słonecznym oraz zaprojektowany i dopasowany do najbardziej niezawodnych komponentów prądu stałego, aby zapewnić maksymalną ochronę., Dwie metody okablowania: wtyczka solarna zapewnia szybsze i bezpieczniejsze połączenie z modułami solarnymi, plug and play dla szybszego i bezpieczniejszego połączenia z modułami solarnymi, Plug and Play; bezpośrednie okablowanie za pomocą wodoszczelnych złączy i zacisków.

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Opis produktu:** Ochrona przeciwprzepięciowa pv – 500 V solarna skrzynka przyłączeniowa, ochrona odgromowa, odłącznik DC PV, 2 struny (2 w 2 na zewnątrz), wyłącznik nadprądowy DC
- **marka:** MISTRO
- **kod unspsc:** 39121600
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 798015503257, 0798015503257
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 1
- **okres przydatności do spożycia fc:** 365 days
- **numer części:** DUXXDQ57539ZOWR
- **styl:** moda
- **kolor:** 500 V
- **waga opakowania przedmiotu:** 2000 grams
- **producent:** MISTRO
- **zalecane węzły przeglądania:** 27006655031
- **numer modelu:** DUXXDQ57539ZOWR
- **nazwa przedmiotu:** Ochrona przeciwprzepięciowa pv – 500 V skrzynka przyłączeniowa solarna, ochrona odgromowa, odłącznik DC PV, 2 struny (2 w 2 na zewnątrz), DC Combiner Box wyłącznik nadprądowy Solar
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-04-24T09:03:55.212Z
- **materiał:** Terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)

Parametry

Maksymalne napięcie wejściowe 500 V

Znamionowy prąd rozładowania 20 KA

Maksymalny prąd rozładowania 40 KA

Stopień ochrony IP65

Ilość kanałów wejściowych 2

Ilość kanałów wyjściowych 2

Waga 2000 g