



Młotowiertarka Parkside PBH 1050 C3 z Dłutem

Indeks: **705587** Producent: **PARKSIDE®** Kod producenta: **PBH 1050 C3**

Cena: 423.75 zł

Opis

Młotowiertarka i dłuto, młotowiertarka, młotowiertarka, młotowiertarka, młotowiertarka udarowa, młotowiertarka

Producent: Parkside.

Mocna młotowiertarka Parkside PBH 1050 C3 to niezbędne narzędzie do profesjonalnej obróbki betonu, kamienia, metalu i drewna. Wyposażona w pneumatyczny mechanizm udarowy o dużej sile uderzenia oraz centralny przełącznik do różnych funkcji. Dzięki załączonemu dłutu i akcesoriom, zapewnia precyzyjną pracę i wysoką wydajność.

Zastosowanie dłuta ze szpicem i płaskiego, regulacja ustawień, szybkozaciskowy uchwyt wiertarski oraz antypoślizgowe wyposażenie Softgrip sprawiają, że praca staje się łatwa i komfortowa. Dane techniczne, jak moc silnika AC, siła udaru, prędkość obrotowa i maksymalna średnica wiertła, gwarantują skuteczność i efektywność pracy.

Solidna konstrukcja z wysokiej jakości materiałów, ergonomiczny design i kompletny zestaw akcesoriów sprawiają, że młotowiertarka Parkside PBH 1050 C3 to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów i majsterkowiczów.

- - Do mocnej obróbki betonu, kamienia, metalu lub drewna - pneumatyczny mechanizm młotkowy o dużej sile uderzenia - centralny przełącznik wyboru do wszystkich funkcji: - wiercenie - bez udaru - wiercenie młotkowe - z włączonym mechanizmem udarowym
- - Dłuto – załączony mechanizm udarowy z blokadą obrotów – ustawienie do pozycjonowania dłuta (bezstopniowo) – koło nastawcze do ograniczenia prędkości obrotowej – szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z mocowaniem według systemu SDS-Plus – nakładany szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do wiertel okrągłych – antypoślizgowe wyposażenie Softgrip – dodatkowy uchwyt obracany o 360° – lampka kontrolna przyłącza sieciowego
- Dołączone akcesoria: -1 dłuto ze szpicem (250 mm) -1 dłuto płaskie (250 mm) -3 wiertła (Ø 6 / 8 / 10 mm x 150 mm) -1 ogranicznik głębokości -1 szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do wiertła okrągłego -50 g specjalny smar do mocowania wiertła
- Dane techniczne – z silnikiem AC, miedzianym uzwojeniem – pobór mocy: 1050 W – siła udaru: 3,0 J – liczba uderzeń: 0 – 5300 obr./min – prędkość obrotowa biegu jałowego: n0 0 – 980 obr./min – maks. Średnica wiertła: 26 mm w betonie i kamieniu / 13 mm w metalu / 32 mm w drewnie
- Materiał obudowy: poliamid 6 (PA6 + GF30). Wymiary młotka: ok. 393 x 213 x 102 mm – dodatkowy uchwyt: ok. 94 x 202 x 70 mm - szybkozaciskowy uchwyt wiertarski: ok. 42,4 x 111 mm - zestaw 3 wiertel: ok. 10 x 150 mm - dłuto ze szpicem: ok. 14 x 250 mm - dłuto płaskie: ok. 14 x 250 mm - ogranicznik głębokości: ok. dł. 210 mm - walizka: ok. 423 x 314,5 x 118 mm. Długość kabla: ok. 4 m
- **kolor:** czarny, zielony, czerwony
- **waga opakowania przedmiotu:** 6.17 kilograms

- **producent:** Parkside.
- **moc:** 1050 watts
- **natężenie w amperach:** 12.3 amps
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4056233064360
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785588031
- **punkt znaku wypunktowania:** - Do mocnej obróbki betonu, kamienia, metalu lub drewna - pneumatyczny mechanizm młotkowy o dużej sile uderzenia - centralny przełącznik wyboru do wszystkich funkcji: - wiercenie - bez uderu - wiercenie młotkowe - z włączonym mechanizmem udarowym, - Dłuto – załączony mechanizm udarowy z blokadą obrotów – ustawienie do pozycjonowania dłuta (bezstopniowo) – koło nastawcze do ograniczenia prędkości obrotowej – szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z mocowaniem według systemu SDS-Plus – nakładany szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do wiertel okrągłych – antypoślizgowe wyposażenie Softgrip – dodatkowy uchwyt obracany o 360° – lampka kontrolna przyłącza sieciowego, Dołączone akcesoria: -1 dłuto ze szpicem (250 mm) -1 dłuto płaskie (250 mm) -3 wiertła (Ø 6 / 8 / 10 mm x 150 mm) -1 ogranicznik głębokości -1 szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do wiertła okrągłego -50 g specjalny smar do mocowania wiertła, Dane techniczne – z silnikiem AC, miedzianym uzwojeniem – pobór mocy: 1050 W – siła uderu: 3,0 J – liczba uderzeń: 0 – 5300 obr./min – prędkość obrotowa biegu jałowego: n0 0 – 980 obr./min – maks. Średnica wiertła: 26 mm w betonie i kamieniu / 13 mm w metalu / 32 mm w drewnie, Materiał obudowy: poliamid 6 (PA6 + GF30). Wymiary młotka: ok. 393 x 213 x 102 mm – dodatkowy uchwyt: ok. 94 x 202 x 70 mm - szybkozaciskowy uchwyt wiertarski: ok. 42,4 x 111 mm - zestaw 3 wiertel: ok. 10 x 150 mm - dłuto ze szpicem: ok. 14 x 250 mm - dłuto płaskie: ok. 14 x 250 mm - ogranicznik głębokości: ok. dł. 210 mm - walizka: ok. 423 x 314,5 x 118 mm. Długość kabla: ok. 4 m
- **numer modelu:** PBH 1050 C3
- **Opis produktu:** - Do mocnej obróbki betonu, kamienia, metalu lub drewna - pneumatyczny mechanizm udarowy o dużej sile uderzenia - centralny przełącznik wyboru do wszystkich funkcji: - wiercenie - bez uderu - wiercenie młotkowe - z włączonym mechanizmem udarowym - dłutowanie - włączony mechanizm udarowy z blokadą obrotów - regulacja ustawienia ustawienia dłuta (bezstopniowo) - pokrętko do ograniczenia prędkości obrotowej - szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z Nagrywanie po SDS Plus System – nakładany szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do wiertel okrągłych – antypoślizgowe wyposażenie Softgrip – dodatkowy uchwyt obracany o 360° – lampka kontrolna przyłącza sieciowego – w zestawie: -1 dłuto (250 mm) – 1 dłuto płaskie (250 mm) – 3 wiertła (Ø 6 / 8 / 10 mm x 150 mm) – głębokość 1 mm ogranicznik -1 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do wiertła okrągłego -50 g specjalny smar do mocowania wiertel. Dane techniczne - z silnikiem AC, uzwojeniem miedzianym - pobór pomiaru: 1050 W - siła uderu: 3,0 J - liczba uderzeń: 0-5300 obr./min - prędkość obrotowa biegu jałowego: n0 0-980 obr./min - maks. Średnica wiertła: 26 mm w betonie i kamieniu / 13 mm w metalu / 32 mm w drewnie. Materiał obudowy: poliamid 6 (PA6 + GF30). Wymiary młotka: ok. 393 x 213 x 102 mm – dodatkowy uchwyt: ok. 94 x 202 x 70 mm - szybkozaciskowy uchwyt wiertarski: ok. 42,4 x 111 mm - zestaw 3 wiertel: ok. 10 x 150 mm - dłuto ze szpicem: ok. 14 x 250 mm - dłuto płaskie: ok. 14 x 250 mm - ogranicznik głębokości: ok. dł. 210 mm - walizka: ok. 423 x 314,5 x 118 mm. Długość kabla: ok. 4 m. Waga młotka: ok. 3600 g - dodatkowy uchwyt: ok. 157 g - szybkozaciskowy uchwyt wiertarski: ok. 280 g - zestaw 3 wiertel: ok. 158 g - dłuto spiczaste: ok. 230 g - dłuto płaskie: ok. 235 g. - ogranicznik głębokości: ok. 50 g. Walizka: ok. 1280 g
- **marka:** Parkside
- **maksymalna moc:** 1050 watts
- **nazwa przedmiotu:** Młotowiertarka i dłuto, młotowiertarka, młotowiertarka, młotowiertarka, młotowiertarka udarowa, młotowiertarka
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie przewodem elektrycznym
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-07T14:12:51.582Z
- **numer części:** PBH 1050 C3

Parametry

Moc	1050 W
Siła Udarowa	3,0 J
Maks. Średnica Wiertła	26 mm

w Betonie

Maks. Średnica Wiertła 32 mm

w Drewnie

Długość kabla 4 m

Zdjęcia

