



Moduł Sygnału RF MAX2870 – Syntezator Częstotliwości 23,5-6000 MHz

Indeks: **822466** Producent: **Okuyonic** Kod producenta: **Okuyonic7qftszd2he33953**

Cena: **317.19 zł**

Opis

MAX2870 płyta sygnałowa, moduł źródła sygnału RF, częstotliwość punktowa i wobbelowa, dobry hałas fazowy, łatwa do kontrolowania, do infrastruktury radiowej do komunikacji

Producent: Okuyonic

- Doskonały syntezytor - moduł MAX2870 wykorzystuje wysokowydajny syntezytor częstotliwości, który może pracować w trybie całkowitym i frakcyjnym N.
- Zakres częstotliwości - zakres częstotliwości modułu źródła sygnału RF wynosi 23,5-6000 MHz z 2 trybami częstotliwości punktowej i częstotliwości wobla.
- [Wysoka wydajność] Ten moduł może utrzymać dobry poziom szumu fazy i zakłóceń ze stabilnym sygnałem i mniejszą ilością zakłóceń.
- [Łatwe sterowanie] Zasilanie przez USB 5 V, przycisk wsparcia do regulacji częstotliwości lub sterowania urządzeniami szeregowymi (nie wchodzi w zakres dostawy).
- [Wiele zastosowań] Szerokie zastosowanie w infrastrukturze radiowej, testach i pomiarach, komunikacji satelitarnej, generatorach taktowych i innych obszarach.

- **zawarte komponenty:** Inc

- **waga opakowania przedmiotu:** 16.67 grams

- **producent:** Okuyonic

- **zewnątrznie przypisany identyfikator produktu:** 7430773832530

- **punkt znaku wypunktowania:** Doskonały syntezytor - moduł MAX2870 wykorzystuje wysokowydajny syntezytor częstotliwości, który może pracować w trybie całkowitym i frakcyjnym N., Zakres częstotliwości - zakres częstotliwości modułu źródła sygnału RF wynosi 23,5-6000 MHz z 2 trybami częstotliwości punktowej i częstotliwości wobla., [Wysoka wydajność] Ten moduł może utrzymać dobry poziom szumu fazy i zakłóceń ze stabilnym sygnałem i mniejszą ilością zakłóceń., [Łatwe sterowanie] Zasilanie przez USB 5 V, przycisk wsparcia do regulacji częstotliwości lub sterowania urządzeniami szeregowymi (nie wchodzi w zakres dostawy)., [Wiele zastosowań] Szerokie zastosowanie w infrastrukturze radiowej, testach i pomiarach, komunikacji satelitarnej, generatorach taktowych i innych obszarach.

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1

- **Opis produktu:** Funkcja: 1. Doskonały syntezytor - moduł MAX2870 wykorzystuje wysokowydajny syntezytor częstotliwości, który może pracować w trybie całkowitym i frakcyjnym N. 2. Zakres częstotliwości - zakres częstotliwości modułu źródła sygnału RF wynosi 23,5-6000 MHz z 2 trybami częstotliwości punktowej i częstotliwości wobla. 3. [Wysoka wydajność] Ten moduł może utrzymać dobry poziom szumu fazy i zakłóceń ze stabilnym sygnałem i mniejszą ilością zakłóceń. 4. [Łatwe sterowanie] Zasilany przez USB 5 V, przycisk wsparcia, aby dostosować wyjście częstotliwości lub sterowanie urządzeniem szeregowym (nie wchodzi w zakres dostawy). 5. [Wielokrotne zastosowanie] Szerokie zastosowanie w infrastrukturze radiowej, testach i pomiarach, komunikacji satelitarnej,

generatorach taktowych i innych obszarach. Specyfikacja: Typ artykułu: moduł źródła sygnału HF Model: MAX2870
Materiał: PCB Zakres wyjściowy częstotliwości: 23,5–6000 MHz. 2 tryby: częstotliwość punktowa i częstotliwość woblingu. Minimalna dokładność regulacji: 0,001 MHz Regulacja amplitudy: -4dB-1dB +2dB + 5dB Tryb zasilania: zasilanie USB 5 V Metoda sterowania: 1. Dostosuj wyjście częstotliwości za pomocą 5 przycisków na płycie. 2. Tryb sterowania portem szeregowym 1: Onboard USB to Serial Port Chip, komputer może bezpośrednio sterować, nie jest dostarczane żadne oprogramowanie sterujące. 3. Tryb sterowania portem szeregowym 2: za pomocą portu szeregowego płyty sterowany jest przez inne urządzenia sprzętowe. < /a> Zakres dostawy: 1 x moduł źródła sygnału HF. Wskazówka: Nie przeładowywać podczas użytkowania.

- **marka:** Okuyonic
- **kod unspsc:** 39121000
- **cena katalogowa uvp:** 69.29
- **nazwa przedmiotu:** MAX2870 płyta sygnałowa, moduł źródła sygnału RF, częstotliwość punktowa i wobbelowa, dobry hałas fazowy, łatwa do kontrolowania, do infrastruktury radiowej do komunikacji
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-03-30T00:00:00.000Z
- **materiał:** Materiał
- **numer części:** Okuyonic7qftszd2he33953

Parametry

Zakres częstotliwości 23,5-6000 MHz

Zasilanie USB 5V

Waga 16,67 g

Producent Okuyonic

Zdjęcia

